

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

تعمیر جعبه‌دنده و دیفرانسیل

رشته مکانیک خودرو

گروه مکانیک

شاخه فنی و حرفه‌ای

پایه یازدهم دوره دوم متوسطه



وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی



تعمیر جعبه‌دنده و دیفرانسیل - ۲۱۱۴۸۹

سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش

بهروز خطیبی، علی مکی نیری، صیاد نصیری، علیرضا عالمی، داود توana و محمد سرکاری زواره (اعضای شورای برنامه‌ریزی)

داود توana ، محمد شفیعیان، فرشید نوری، حجت سوری، حمزه مربوطی و اباصلت محمودیان (اعضای گروه تألیف) - صیاد نصیری (ویراستار فنی)

اداره کل نظارت بر شر و توزیع مواد آموزشی

مجید ذاکری یونسی (مدیر هنری)-مریم کیوان (طراح جلد)-مصطفی حسین‌زاده (صفحه‌آرا) - مریم دهقان‌زاده، مهدی دارابی، محمود شوشتري و رسول مطهری (رسام)

تهران: خیابان ایرانشهر شمالی - ساختمان شماره ۴ آموزش و پرورش (شهید موسوی) تلفن: ۰۹۶۶-۸۸۸۳۱۱۶۱-۹، دورنگار: ۰۹۲۶۶، ۰۸۸۳۰ ۹۲۶۶، کد پستی: ۱۵۸۴۷۴۷۳۵۹ وب سایت: www.chap.sch.ir

www.irtextbook.ir

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران: تهران-کیلومتر ۱۷ جاده مخصوص کرج- خیابان ۶۱ (داروبخش)

تلفن: ۰۵-۴۴۹۸۵۱۶۱-۴۴۹۸۵۱۶۰/۰۴۴۹۸۵۱۶۰ صندوق پستی: ۱۳۹-۳۷۵۱۵

شرکت چاپ و نشر کتاب‌های درسی ایران «سهامی خاص»

چاپ دوم ۱۳۹۷

نام کتاب:

پدیدآورنده:

مدیریت برنامه‌ریزی درسی و تألیف:

شناسه افزوده برنامه‌ریزی و تألیف:

مدیریت آماده‌سازی هنری:

شناسه افزوده آماده‌سازی:


نشانی سازمان:

ناشر:

چاپخانه:

سال انتشار و نوبت چاپ:

کلیه حقوق مادی و معنوی این کتاب متعلق به سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش است و هرگونه استفاده از کتاب و اجزای آن به صورت چاپی و الکترونیکی و ارائه در پایگاه‌های مجازی، نمایش، اقتباس، تلحیص، تبدیل، ترجمه، عکس برداری، نقاشی، تهییه فیلم و تکثیر به هر شکل و نوع بدون کسب مجوز ممنوع است و متخالفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.



ملت شریف ما اگر در این انقلاب بخواهد پیروز شود باید دست از آستین
برآرد و به کار بپردازد. از متن دانشگاهها تا بازارها و کارخانه‌ها و مزارع و
باغستان‌ها تا آنجا که خودکفا شود و روی پای خود بایستد.
امام خمینی (قدس سره الشریف)

فهرست

۱.....	پودمان ۱: تعمیر کلاچ
۳۹	پودمان ۲: تعمیر جعبه دنده‌های معمولی (دستی)
۸۵	پودمان ۳: تعمیر مجموعه گاردان
۱۰۷	پودمان ۴: تعمیر دیفرانسیل خودروهای محرک عقب
۱۴۹.....	پودمان ۵: تعمیر پلوس

سخنی با هنرجویان عزیز

در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران و نیازهای متغیر دنیای کار و مشاغل، برنامه درسی رشته مکانیک خودرو طراحی و براساس آن محتوای آموزشی نیز تألیف گردید. کتاب حاضر از مجموعه کتاب‌های کارگاهی می‌باشد که برای سال یازدهم تدوین و تألیف گردیده است این کتاب دارای ۵ پودمان است که هر پودمان از یک یا چند واحد یادگیری تشکیل شده است. همچنین ارزشیابی مبتنی بر شایستگی از ویژگی‌های این کتاب می‌باشد که در پایان هر پودمان شیوه ارزشیابی آورده شده است. هنرآموزان گرامی می‌باشد برای هر پودمان یک نمره در سامانه ثبت نمرات برای هنرجو ثبت کنند. نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد و نمره هر پودمان از دو بخش تشکیل می‌گردد که شامل ارزشیابی پایانی در هر پودمان و ارزشیابی مستمر برای هریک از پودمان‌ها است. از ویژگی‌های دیگر این کتاب طراحی فعالیت‌های یادگیری ساخت یافته در ارتباط با شایستگی‌های فنی و غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای و مباحث زیست محیطی است. این کتاب جزئی از بسته آموزشی تدارک دیده شده برای هنرجویان است که لازم است از سایر اجزاء بسته آموزشی مانند کتاب همراه هنرجو، نرم‌افزار و فیلم آموزشی در فرایند یادگیری استفاده شود. کتاب همراه هنرجو در هنگام یادگیری، ارزشیابی و انجام کار واقعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. شما میتوانید برای آشنایی بیشتر با اجزای بسته یادگیری، روش‌های تدریس کتاب، شیوه ارزشیابی مبتنی بر شایستگی، مشکلات رایج در یادگیری محتوای کتاب، بودجه‌بندی زمانی، نکات آموزشی شایستگی‌های غیرفنی، آموزش ایمنی و بهداشت و دریافت راهنمای و پاسخ فعالیت‌های یادگیری و تمرین‌ها به کتاب راهنمای هنرآموز این درس مراجعه کنید. لازم به یادآوری است، کارنامه صادر شده در سال تحصیلی قبل بر اساس نمره ۵ پودمان بوده است. و در هنگام آموزش و سنجش و ارزشیابی پودمان‌ها و شایستگی‌ها، می‌باشد به استاندارد ارزشیابی پیشرفت تحصیلی منتشر شده توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی مراجعه گردد. رعایت ایمنی و بهداشت، شایستگی‌های غیرفنی و مراحل کلیدی براساس استاندارد از ملزومات کسب شایستگی می‌باشند. همچنین برای هنرجویان تبیین شود که این درس با ضریب ۸ در معدل کل محاسبه می‌شود و دارای تأثیر زیادی است.

کتاب شامل پودمان‌های ذیل است:

پودمان اول: با عنوان «تعمیرکلاچ» که ابتدا بیان وظیفه، انواع و عملکرد و سپس شیوه‌های بررسی عیوب‌یابی و در نهایت روش رفع عیوب پرداخته می‌شود.

پودمان دوم: عنوان «تعمیر جعبه دنده» دارد، پس از آشنایی کلی با ساختار و عملکرد، عیوب‌یابی و رفع عیوب جعبه دنده‌ای ساده شرح داده می‌شود.

پودمان سوم: دارای عنوان «تعمیر مجموعه گاردن» است. در این پودمان ابتدا هدف و وظایف گاردن در خودروهای عقب محرک توضیح داده شده سپس به عیوب متناول و رفع عیوب در آنها پرداخته می‌گردد.

پودمان چهارم: «تعمیر دیفرانسیل» نام دارد. ابتدا وظیفه و ساختمن دیفرانسیل در خودرو عقب محرک

شرح داده شده و سپس عیب‌یابی و تعمیر تنظیمات مخصوص این مجموعه بیان می‌گردد
پودمان پنجم: با عنوان «تعمیر پلوس» می‌باشد که در آن هنرجویان ابتدا با انواع پلوس در خودروهای جلو
محرك و عقب محرك آشنا شده و شیوه عیب‌یابی و رفع عیب آنها آموخته می‌شود.
امید است که با تلاش و کوشش شما همکاران گرامی اهداف پیش‌بینی شده برای این درس محقق گردد.
دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

سخنی با هنرآموزان عزیز

شرايط درحال تغيير دنياى کار در مشاغل گوناگون، توسعه فناوريها و تحقق توسعه پايدار، ما را بر آن داشت تا برنامه‌های درسي و محتواي کتاب‌های درسي را در ادامه تغييرات پايه‌های قبلی براساس نياز كشور و مطابق با رویکرد سند تحول بنیادين آموزش و پرورش و برنامه درسي ملي جمهوری اسلامی ايران در نظام جديد آموزشی بازطراحی و تأليف كنيم. مهمترین تغيير در کتاب‌ها، آموزش و ارزشياتي مبتنی بر شايستگي است. شايستگي، توانايي انجام کار واقعی بهطور استاندارد و درست تعريف شده است. توانايي شامل دانش، مهارت و نگرش می‌شود. در رشتہ تحصيلي - حرفه‌ای شما، چهار دسته شايستگي در نظر گرفته است:

- ۱- شايستگي‌های فني برای جذب در بازار کار مانند شايستگي تعمير جعبه دنده و ديفرانسيل
- ۲- شايستگي‌های غير فني برای پيشرفت و موفقیت در آينده مانند نوآوري و مصرف بهینه
- ۳- شايستگي‌های فناوري اطلاعات و ارتباطات مانند کار با نرم افزارها
- ۴- شايستگي‌های مربوط به يادگيری مادام‌العمر مانند کسب اطلاعات از منابع دیگر

بر اين اساس دفتر تأليف کتاب‌های درسي فني و حرفه‌اي و کارداش مبتنی بر اسناد بالادستی و با مشارکت متخصصان برنامه‌ريزي درسي فني و حرفه‌اي و خبرگان دنياى کار مجموعه اسناد برنامه درسي رشتہ‌های شاخه فني و حرفه‌اي را تدوين نموده‌اند که مرجع اصلی و راهنمای تأليف کتاب‌های درسي هر رشتہ است. اين درس، سومين درس شايستگي‌های فني و کارگاهی است که ويژه رشتہ مکانيك خودرو در پايه يازدهم تأليف شده است. کسب شايستگي‌های اين کتاب برای موفقیت آينده شغلی و حرفه‌اي شما بسيار ضروري است. هنرجويان عزيز سعی نمایيد؛ تمام شايستگي‌های آموزش داده شده در اين کتاب را کسب و در فرایند ارزشياتي به اثبات رساني.

كتاب درسي تعمير جعبه دنده و ديفرانليل شامل پنج پودمان است و هر پودمان داري يك يا چند واحد يادگيری است و هر واحد يادگيری از چند مرحله کاري تشکيل شده است. شما هنرجويان عزيز پس از يادگيری هر پودمان می‌توانيد شايستگي‌های مربوط به آن را کسب نمایيد. هنرآموز محترم شما برای هر پودمان يك نمره در سامانه ثبت نمرات منظور می‌نماید و نمره قبولی در هر پودمان حداقل ۱۲ می‌باشد. در صورت احراز نشدن شايستگي پس ارزشياتي اول، فرصت جبران و ارزشياتي مجدد تا آخر سال تحصيلي وجود دارد. کارنامه شما در اين درس شامل ۵ پودمان و از دو بخش نمره مستمر و نمره شايستگي برای هر پودمان خواهد بود و اگر در يكی از پودمان‌ها نمره قبولی را کسب نکردید، تنها در همان پودمان لازم است مورد ارزشياتي قرار گيريد و پودمان‌های قبول شده در مرحله اول ارزشياتي مورد تأييد و لازم به ارزشياتي مجدد نمی‌باشد. همچنین اين درس داري ضريب ۸ است و در معدل كل شما بسيار تأثيرگذار است.

همچنین علاوه بر کتاب درسي شما امكان استفاده از ساير اجزاء بسته آموزشی که برای شما طراحی و تأليف شده است، وجود دارد. يكى از اين اجزاى بسته آموزشی کتاب همراه هنرجو می‌باشد که برای انجام فعالities‌های موجود در کتاب درسي باید استفاده نمایيد. کتاب همراه خود را می‌توانيد هنگام آزمون و فرایند

ارزشیابی نیز همراه داشته باشد. سایر اجزای بسته آموزشی دیگری نیز برای شما درنظر گرفته شده است که با مراجعه به وبگاه رشته خود با نشانی www.tvoccd.medu.ir می‌توانید از عنوانین آن مطلع شوید. فعالیت‌های یادگیری در ارتباط با شایستگی‌های غیرفنی از جمله مدیریت منابع، اخلاق حرفه‌ای، حفاظت از محیط زیست و شایستگی‌های یادگیری مدام‌العمر و فناوری اطلاعات و ارتباطات همراه با شایستگی‌های فنی طراحی و در کتاب درسی و بسته آموزشی ارائه شده است. شما هنرجویان عزیز کوشش نمایید این شایستگی‌ها را در کنار شایستگی‌های فنی آموزش ببینید، تجربه کنید و آنها را در انجام فعالیت‌های یادگیری به کار گیرید.

رعایت نکات ایمنی، بهداشتی و حفاظتی از اصول انجام کار است لذا توصیه‌های هنرآموز محترمان در خصوص رعایت مواردی که در کتاب آمده است، در انجام کارها جدی بگیرید. امیدواریم با تلاش و کوشش شما هنرجویان عزیز و هدایت هنرآموزان گرامی، گام‌های مؤثری در جهت سربرلندي و استقلال کشور و پیشرفت اجتماعی و اقتصادی و تربیت مؤثری شایسته جوانان برومند میهن اسلامی برداشته شود.

دفتر تأليف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کاردانش

پودمان ۱

تعمیر کلاچ



واحد یادگیری ۱

شاخصی تعمیر کلاچ

مقدمه



اولین عضو در مسیر انتقال قدرت خودروها از موتور به چرخ‌ها مجموعه کلاچ می‌باشد، در این بخش ابتدا دید کلی نسبت به سیستم انتقال قدرت پیدا کرده سپس به انجام بررسی و تنظیمات مربوط به کلاچ بدون باز کردن و پس از باز کردن آن پرداخته و در نهایت پس از بستن مجموعه، کنترل نهایی خواهد شد.

استاندارد عملکرد

هنرجویان پس از آموزش این کار توانایی عیب‌یابی و تعمیرات مجموعه کلاچ در خودروهای سواری را پیدا می‌کنند.

پومن اول: تعمیر کلاچ

سیستم انتقال قدرت

قدرت و گشتاور تولید شده در موتور باید به چرخ های محرک منتقل شود. به نظر شما چگونه قدرت و گشتاور از موتور به چرخ ها می رسد؟

اجزای مجموعه انتقال قدرت


نمایش فیلم




کار کلاسی



با توجه به فیلم و شکل ۱-۱ مسیر انتقال قدرت را تکمیل کنید.



شکل ۱-۱-اجزای سیستم انتقال قدرت



نمودار مسیر انتقال قدرت از موتور تا چرخ

- ۱- آیا در تمامی خودروها مسیر انتقال قدرت مانند نمودار بالا است؟
- ۲- اگر توان خروجی موتور مستقیماً به چرخ های محرک خودرو منتقل شود چه معضلاتی به وجود خواهد آمد؟
- ۳- آیا در هواپیما نیز از سیستم انتقال قدرت استفاده می شود؟

فکر کنید



سیستم انتقال قدرت دارای وظایفی به شرح ذیل می‌باشد:

- ۱ سیستم انتقال قدرت باید بتواند قطع و وصل انتقال توان بین موتور و جعبه دنده را انجام دهد. این عمل می‌تواند با مدیریت راننده یا به صورت اتوماتیک انجام گیرد.
- ۲ سیستم انتقال قدرت باید دور و گشتاور خروجی موتور را متناسب با شرایط رانندگی و جاده تغییر و به چرخ‌های محرک خودرو انتقال دهد.
- ۳ چرخ‌های محرک خودرو، با توجه به آنها، باید بتوانند دورهای متفاوتی، بنابر شرایط اصطکاک جاده و حرکت در مسیر پیچ جاده، داشته باشند.

کار کلاسی



با توجه به وظایف مطرح شده در قسمت بالا نمودار مسیر انتقال قدرت، جدول زیر را کامل کنید.




ردیف	نام مجموعه	وظیفه
۱	کلاچ	
۲		ایجاد دور و گشتاور مناسب
۳	دیفرانسیل	
۴		
۵	پلوس	انتقال گشتاور به چرخ‌ها

أنواع سیستم انتقال قدرت

به طور کلی سیستم انتقال قدرت با توجه به اینکه توان موتور به کدام یک از چرخ‌های خودرو منتقل می‌شود، به سه دسته جلو محرک (FWD) شکل ۱-۲، عقب محرک (RWD) شکل ۱-۳ و چهار چرخ محرک (4WD) شکل ۱-۴ تقسیم می‌شوند.

پومن اول: تعمیر کلاچ

با توجه به شکل‌ها جدول را کامل کنید.

نیاز به گاردان دارد؟	محل چرخ‌های محرک	محل قرار گرفتن موتور	شکل
			 <p>شکل ۱-۲</p>
دارد	چرخ‌های عقب	جلو خودرو	 <p>شکل ۱-۳</p>
			 <p>شکل ۱-۴</p>

پژوهش کنید



با جستجو در منابع کتابخانه‌ای و اینترنت در مورد مزایا و معایب انواع سیستم‌های مختلف انتقال قدرت پژوهش کنید. پس از ارائه پژوهش به سؤالات زیر پاسخ دهید. و به همراه پژوهش ارائه دهید.

- ۱ به نظر شما در خودروهای مسابقه‌ای فرمول ۱ کدام روش بهتر است استفاده شود؟ چرا؟
- ۲ برای خودروهای سواری SUV (شاسی بلند) کدام نوع سیستم انتقال قدرت را پیشنهاد می‌کنید؟ چرا؟

- ۳ به نظر شما آیا نوع سیستم انتقال قدرت در فرمان‌پذیری چرخ‌ها تأثیری دارد؟

سیستم انتقال قدرت چهار چرخ محرک: (ALLWD ۴WD یا

آیا به وجود قفل روی توپی چرخ برخی خودروهایی مانند جیپ و نیسان پاترول توجه کرده‌اید؟ به نظر شما به چه کار می‌آیند؟ (شکل ۱-۵)



شکل ۱-۵- قفل روی چرخ (قفل پلوس) روی برخی خودروها

انواع و عملکرد خودروهای چهار چرخ محرک

نمایش فیلم





چنانچه توان موتور، مطابق شکل ۱-۶، به هر چهار چرخ خودرو منتقل شود، خودرو را «چهار چرخ محرک» می‌نامند در این طرح توان موتور توسط یک جعبه دنده انتقال قدرت «که به آن جعبه انتقال نیرو نیز گفته می‌شود» و میل گارдан به دیفرانسیل جلو و عقب منتقل می‌شود. این طرح انتقال توان، دارای مزایای خودروهای عقب محرک و جلو محرک است.

پودمان اول: تعمیر کلاچ

بحث‌گلاسی



به نظر شما معاایب سیستم چهار چرخ محرک چیست؟ آیا استفاده از این سیستم روی تمامی انواع خودروهای سواری باعث بهبود کیفیت رانندگی خواهد شد؟



شکل ۱-۶- انواع سیستم‌های چهار چرخ محرک

پژوهش‌کنید



با جست‌وجو در منابع کتابخانه‌ای و اینترنت در مورد عملکرد سیستم‌های زیر پژوهش کنید.

- Part Time Four Wheel Drive
- Full Time Four Wheel Drive
- All Wheel Drive

به نظر شما عبارت دوم و سوم چه تفاوتی با هم دارند؟

پژوهش کنید

از هر سیستم انتقال قدرت ذکر شده نام ۳ خودرو را نام برد و جدول زیر را کامل کنید.

AWD		۴WD چهار چرخ محرک	جلو محرک	عقب محرک	نوع سیستم
Automatic Four Wheel Drive	All Wheel Drive				نام خودرو

کلاچ

عبارت زیر را کامل کنید.

اصلی ترین وظیفه کلاچ خودرو، ارتباط موتور با است.

وظایف سیستم کلاچ

نمایش فیلم

عملکرد سیستم کلاچ در حالت‌های مختلف کاری خودرو

گارگلasse

پس از مشاهده فیلم در مورد وظایف کلاچ در حالت‌های مختلف جدول زیر را با کمک هنرآموز کامل کنید.

ردیف	حالت (یا زمان)	وظیفه
۱	روشن کردن موتور	حذف بار سیستم انتقال قدرت از روی موتور و در نتیجه سهولت در روشن شدن
۲	تعویض دندہ	
۳	توقف ناگهانی	
۴	حرکت آرام اولیه	

پومن اول: تعمیر کلاچ

پرسش
کلاسی



قطع انتقال قدرت موتور با سیستم انتقال قدرت، با فشردن پدال کلاچ و یا قرار دادن جعبه دنده در وضعیت خلاص میسر می‌باشد. با استفاده از ماکت و یا خودرو موجود در کارگاه بیان کنید چه تفاوتی میان این دو حالت وجود دارد؟

بحث کلاسی



در صورتی که عمل درگیری کلاچ به صورت تدریجی صورت نگیرد چه اتفاقی برای خودرو به وجود می‌آید؟

حرکت Take OFF در چه موقعی اتفاق می‌افتد و چه آثار مخربی بر روی خودرو دارد؟

أنواع کلاچ

نمودار زیر انواع کلاچ‌های مورد استفاده را نشان می‌دهد.




شکل ۷-۱- نمودار انواع کلاچ‌ها

کلاچ اصطکاکی خشک تک صفحه‌ای

نمایش فیلم



اجزا و عملکرد سیستم کلاچ تک صفحه‌ای



شکل ۱-۸- اجزای مجموعه کلاچ خشک تک صفحه‌ای با فنر دیافراگمی (فنر خورشیدی)

کارکلاسی



پس از مشاهده فیلم و با توجه به شکل ۱-۸ جدول زیر که در مورد اجزای اصلی و وظایف هر بخش است را کامل کنید.

ردیف	قطعه	وظیفه
۱	صفحة کلاچ	انتقال نیرو از به
۲	دیسک کلاچ	فسردن صفحه کلاچ به فلاپویل و
۳	اهرم دوشاخه	حرکت دادن
۴	پدال کلاچ	
۵	مجموعه انتقال نیرو از پدال به دوشاخه	

پومن اول: تعمیر کلاچ


فکر کنید




به نظر شما با چه روش هایی می توان نیرو را از پدال کلاچ به دوشاخه کلاچ منتقل کرد؟

صفحه کلاچ

یکی از بخش های اصلی مکانیزم کلاچ اصطکاکی، صفحه کلاچ است. در شکل ۱-۹ اجزا و ارتباط آن با سایر اجزای سیستم کلاچ نشان داده شده است.





شکل ۱-۹- اجزای صفحه کلاچ و نحوه قرار گرفتن آن در مجموعه کلاچ

کارکلاسی



۱ با کمک تصاویر شکل ۱-۹ مسیر انتقال گشتاور در صفحه کلاچ را کامل کنید.

محور
کلاچ

توبی
هزار خار

فنر برگی

پرچه
کلاچ

سطح
دیسک کلاچ
و فلایوبیل

۲ در مورد وظایف فنر برگی و فنر ضربه‌گیر در صفحه کلاچ بحث کرده و پس از رسیدن به نتیجه، آن را بنویسید.

پومن اول: تعمیر کلاچ

طرحهایی از صفحه کلاچ‌های مورد استفاده در خودروهای سواری در شکل ۱-۱۰ قابل ملاحظه است.



صفحه کلاچ با بدنه مارپیچ
صفحه کلاچ با بدنه یکپارچه
صفحه کلاچ با بدنه پذیر (انعطاف‌پذیر)

شکل ۱-۱۰- چند طرح از صفحه کلاچ‌های مورد استفاده در خودروهای سواری

پوشش اصطکاکی یا لنت صفحه کلاچ، می‌تواند از جنس مواد فلزی یا کربنی باشد. امروزه استفاده از لنت‌های آزبستی به دلیل سمی بودن آنها و ایجاد مشکلات زیست محیطی ممنوع شده است.

نکته‌زیست
محیطی




فکر کنید



به لنت توجه کنید. روی آن شیارهایی قرار دارد. به نظر شما دلیل ایجاد آنها چیست؟

انواع دیسک کلاچ

به شکل ۱-۱۱ توجه کنید.



شکل ۱-۱۱- عملکرد کلاچ از نوع کششی و فشاری

نمایش فیلم



عملکرد دیسک کلاچ از نوع کششی و فشاری

کارکلasi



۱ در مورد عملکرد دیسک شکل ۱-۱۱ بحث کنید.

۲ با توجه به فیلم آموزشی و شکل ۱-۱۱ در مورد تفاوت در عملکرد کلاچ از نوع کششی و فشاری بحث کنید و نتیجه را با کمک هنرآموز به صورت خلاصه در جدول زیر بنویسید.

نقاط قوت یا ضعف	عملکرد	نوع دیسک کلاچ
		کششی
		فشاری

پژوهش کنید




با جستجو در راهنمای تعمیرات خودروها و اینترنت، حداقل دو خودرو را نام ببرید که در آنها از این نوع مکانیزم استفاده شده است.

مکانیزم فرمان کلاچ


همان‌گونه که در ابتدای مبحث کلاچ تشریح شد، مجموعه‌ای باعث انتقال نیروی پای راننده به دوشاخه کلاچ می‌شود. به این مجموعه مکانیزم راه‌انداز کلاچ می‌گویند. این مکانیزم به دو دسته زیر تقسیم می‌شود:

۱ مکانیزم هیدرولیکی:

۲ مکانیزم مکانیکی:




پودمان اول: تعمیر کلاچ



با توجه به شکل ۱-۱۲ و راهنمایی هنرآموز مسیر انتقال نیرو از پدال به دوشاخه و مزایا و معایب هر کدام را بنویسید.

معایب	مزایا	مکانیزم
نیاز بازدید روغن	اعمال نیرو راحت تر	هیدرولیکی
	ارزان	مکانیکی

انواع کابل های به کار رفته در سیستم راه انداز کلاچ مکانیکی بر دو دسته کابل رگلاز (تنظیم) دستی و کابل رگلاز (تنظیم) اتوماتیک می باشد که تفاوت عمدی این دو نوع کابل در نحوه رگلاز آنها می باشد. بدین صورت که در مکانیزم تنظیم دستی میزان خلاصی کابل کلاچ توسط مهره و ضامن تعییه شده در انتهای کابل صورت می گیرد شکل (۱-۱۳)، اما در مکانیزم کابل تنظیم اتوماتیک میزان خلاصی کابل توسط چرخ دنده یک طرفه و فنر موجود در سر کابل به صورت خودکار تنظیم می گردد شکل (۱-۱۳).




به دلیل متنوع بودن مکانیزم‌های راهانداز کلاچ، قبل از شروع به کار، به کتاب راهنمای تعمیرات سازنده خودرو مراجعه شود.

نکته



سیلندر (پمپ)‌های کلاچ

همان‌طور که در شکل ۱-۱۲ ملاحظه شد کلاچ با سیستم راهانداز هیدرولیکی دارای ۲ سیلندر، بالا (اصلی) و پایین است. شکل ۱-۱۴ سیلندر اصلی و اجزای آن را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۱۴- ساختمان پمپ اصلی کلاچ

پومن اول: تعمیر کلاچ

فکر کنید



به شکل ۱-۱۴ نگاه کنید به نظر شما چه تفاوتی بین نمونه واقعی و شماتیک قرار داده شده در این شکل وجود دارد؟



سیلندر کلاچ پایین نوع ساده به لحاظ شکل و عملکرد مشابه سیلندر کلاچ اصلی می‌باشد و محل قرارگیری آن بر روی پوسته خارجی گلدانی جعبه دنده است. (شکل ۱-۱۵) سیلندر کلاچ مرکب در خودروهای امروزی مرسوم‌تر بوده و سه قطعه سیلندر کلاچ پایین، دو شاخه کلاچ و بلبرینگ کلاچ در یک واحد تجمیع شده است.

مایع هیدرولیک سیستم کلاچ



مایع هیدرولیک به کار رفته در سیستم کلاچ هیدرولیک دقیقاً از نوع استفاده شده در سیستم ترمز می‌باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر به فصل ۶، کتاب سرویس و نگهداری خودرو مراجعه شود.

انواع مخازن ذخیره مایع هیدرولیک سیستم کلاچ دو نوع مخزن مایع هیدرولیک کلاچ وجود دارد. یکی به صورت مجزا از مخزن روغن ترمز و دیگری به صورت ترکیبی با مخزن روغن ترمز است. شکل ۱-۱۶ مخزن از نوع مشترک را نشان می‌دهد.

شکل ۱-۱۶- مخزن مایع مشترک در یک خودرو

پژوهش کنید



با جستجو در کتاب راهنمای تعمیراتی و اینترنت، جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	مدل خودرو	کلاچ مکانیکی	کلاچ هیدرولیکی	مخزن ساده	مخزن مشترک / مركب	سیلندر پایین ساده / مركب
۱						
۲						
۳						
۴						

روش انجام آزمون ایستایی سیستم کلاچ

بحث‌گلاسی



۱ هدف از انجام آزمون ایستایی سیستم کلاچ چیست؟

۲ چه موقعي می‌بايست اقدام به تعویض سیستم کلاچ نمود؟

انجام تعمیرات کلاچ برای خودرو، زمانی مطرح می‌شود که راننده احساس کند تعویض نمودن دنده برایش سخت شده و نمی‌تواند به راحتی دسته دنده را به حالت خلاص یا به دنده دلخواه ببرد و همچنین در موقعی که شتاب و کشش خودرو به خصوص در شبکهای سر بالا در حد مطلوب راننده نباشد. در چنین موقعي، قبل از اقدام به تعمیر آن، باید آزمایشات لازم انجام گیرد. در صورتی که از خراب بودن کلاچ اطمینان پیدا کرد، اقدام به پیاده نمودن و تعمیر آن نماید.

ذکر مهم



قبل از انجام آزمایش حتماً به کتاب راهنمای تعمیرات خودروی مورد آزمایش مراجعه شود تا نکات مهم قبل و در زمان انجام این آزمایش رعایت شود. مراحل آزمایش به شرح زیر می‌باشد.

پودمان اول: تعمیر کلاچ

نمایش فیلم

نمایش فیلم نحوه انجام آزمون ایستایی سیستم کلاچ



کار کلاسی

با توجه به فیلم روش انجام آزمون ایستایی سیستم کلاچ، ترتیب مراحل انجام کار را بنویسید.



نتیجه آزمایش ایستایی

هر گاه موتور روشن بماند، نشانه ایجاد لغزش صفحه کلاچ در بین دیسک و فلاپیول است و مجموعه کلاچ نیاز به باز کردن و تعمیر دارد.
در صورتی که خودرو خاموش شود، نشانه نبود لغزش بین صفحه کلاچ، دیسک و فلاپیول و در نتیجه بیانگر سالم بودن مجموعه کلاچ است.

بحث کلاسی




- ۱ برای اینکه سیستم کلاچ بتواند دور و گشتاور موتور را با کمترین اتلاف به جعبه دندنه منتقل کند چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید.
- ۲ در صورت نازک شدن ضخامت صفحه کلاچ و یا بیشتر بودن ضخامت آن چه تأثیری بر عملکرد سیستم کلاچ به وجود می آید؟


علاوه بر انجام آزمون ایستایی بر روی دستگاه کلاچ که از طریق آن می توان به سلامت دیسک و صفحه کلاچ پی برد، بررسی هایی را نیز می توان بدون پیاده سازی بر روی سایر متعلقات سیستم کلاچ انجام داد که به شرح زیر است:

لقی بین بلبرینگ کلاچ و دیسک کلاچ (رگلاژ کلاچ)

برای آنکه در حالت فعال بودن کلاچ، از تماس بلبرینگ کلاچ با دیسک کلاچ جلوگیری شود، اندکی لقی حدود ۲ تا ۳ میلی متر (به کتاب راهنمای تعمیرات خودرو مراجعه شود) بین آنها در نظر گرفته می شود. وجود این لقی باعث خلاصی در پدال کلاچ شده و پدال حدود ۲ تا ۵ سانتی متر (به راهنمای تعمیرات مراجعه شود) کورس اولیه خود را بدون درگیری طی می کند تا نیرو را به دیسک کلاچ اعمال کند که به این فاصله راه یا کورس پدال گفته می شود.



شکل ۱-۱۷- نحوه تنظیم کابل کلاچ



شکل ۱-۱۸- بررسی خلاصی پدال کلاچ

نحوه تنظیم کابل کلاچ (رگلاز کلاچ)

مطابق شکل ۱-۱۷ اهرم دو شاخه کلاچ و کابل کلاچ را از یکدیگر دور کنید. اکنون میزان لقی (A) را از طریق چرخاندن مهره (B) طبق کتاب راهنمای تعمیرات در حد استاندارد تنظیم نمایید.

بعد از تنظیم کابل، خلاصی، ارتفاع پدال و همچنین نقطه شروع درگیری کلاچ را بررسی نمایید.

بازی یا خلاصی پدال

پدال کلاچ را مطابق شکل ۱-۱۸ فشار داده تا مقاومت آن را حس کنید. سپس فاصله‌ای را که پدال پایین آمده است را اندازه گرفته و با کتاب راهنمای تعمیرات خودرو مطابقت دهید.

صدای پدال کلاچ

صدای پدال کلاچ هنگام فشردن پدال کلاچ به گوش می‌رسد و عمدۀ ایراد آن معمولاً عدم روان کاری به موقع لولا و بوش‌های محل تکیه گاه پدال کلاچ می‌باشد. برای این منظور بهتر است مطابق شکل ۱-۱۸ محل تکیه گاه فوق را طبق دستورالعمل کتاب راهنمای تعمیرات با استفاده از روان‌ساز مناسب روان کاری نمایید.

سفتی پدال کلاچ

ایراد سفت بودن پدال کلاچ معمولاً به دلایل زیر اتفاق می‌افتد:

- ۱ خرابی کابل کلاچ، در اثر کارکرد زیاد
- ۲ استفاده از دیسک کلاچ با ضرب سختی نامناسب
- ۳ عبور کابل کلاچ از محل‌های نامناسب

عبور دادن کابل کلاچ از مسیرهایی که در معرض حرارت بالا هستند، سبب فرسایش زودهنگام کابل کلاچ خواهد شد.


نکته



فکر کنید

- ۱ به چه دلیلی توصیه می‌شود از روغن کاری کابل کلاچ اجتناب شود؟
- ۲ اگر راه پدال (کورس پدال) کم شود چه تأثیری در عملکرد کلاچ خواهد داشت؟

پودمان اول: تعمیر کلاچ



شکل ۱-۱۹- اندازه‌گیری ارتفاع پدال

تنظیم ارتفاع پدال کلاچ

میزان راه پدال کلاچ بسته به نوع رانندگی قابل تنظیم می‌باشد. در کلاچ‌های با مکانیزم راهانداز کابلی این مقدار خلاصی با مهره تنظیم سر کابل قابل تنظیم می‌باشد (شکل ۱-۱۳) و در کلاچ‌های با مکانیزم راهانداز هیدرولیکی بسته به نوع خودرو عموماً قابل تنظیم نمی‌باشد. در بعضی از موارد طول میله فشاری پمپ اصلی قابل تنظیم موجود می‌باشد و یا محدود کننده پدال کلاچ قابل تنظیم موجود می‌باشد. برای این منظور می‌بایست به کتاب راهنمای تعمیرات خودروی مربوطه مراجعه شود.

شکل ۱-۱۹ اندازه‌گیری ارتفاع پدال خودرو در یک خودرو را نشان می‌دهد.

نکته

هنگام اندازه‌گیری ارتفاع پدال کلاچ بررسی نمایید موکت عایق و زیر پایی زیر پدال‌ها تا خورده نباشد، در بسیاری موارد عدم رعایت این نکته باعث شده پدال کلاچ کورس کامل خود را طی ننموده و کلاچ به صورت کامل آزاد نشود، که خود موجب سخت تعویض شدن دنده می‌شود.



وجود عیب در مدار مکانیزم کلاچ با راهانداز هیدرولیکی

۱- نشتی خارجی مدار هیدرولیک

به شکل ۱-۲۰ توجه کنید برخی نقاط احتمالی و آثار نشتی خارجی مدار هیدرولیکی کلاچ را نشان می‌دهد. زیر هر شکل قسمت مربوطه را بنویسید.





انتقال نامناسب نیروی پا به دو شاخه

اثر کم شدن مایع هیدرولیک کلاچ

دشواری تعویض دنده

آیا اثر کم شدن مایع هیدرولیک کلاچ در تعویض دنده‌های مختلف متفاوت است؟ (مثلاً دنده‌های پایین‌تر یا بالاتر)

فکر کنید



۲- نشتی داخلی سیستم هیدرولیک کلاچ

به نظر شما نشتی داخلی در یک مدار هیدرولیکی به چه معنی است؟ آیا نشتی داخلی باعث میزان کم شدن مقدار مایع هیدرولیک در مدار می‌شود؟ از شکل ۱-۱۲ برای پاسخ‌گویی کمک بگیرید. و آن را یادداشت کنید.

پرسش
کلاسی



شکل ۱-۲۱-الف) نشتی داخلی در مدار هیدرولیکی

پودمان اول: تعمیر کلاچ

جمله زیر را با کمک هنرآموز کامل کنید
در صورت بروز این مشکل در مدار راهانداز هیدرولیکی کلاچ، عملکرد سیستم کلاچ خواهد شد.

آزمایش نشتی داخلی و هوای مدار هیدرولیک کلاچ

قبل از انجام هر کاری آماده‌سازی شرایط انجام شود. (مانند تثبیت محل خودرو. افقی بودن خودرو) سپس با مراجعه به کتاب راهنمای تعمیرات خودرو مورد نظر، نکات مهم در زمان انجام آزمایش بررسی و رعایت شود. به صورت کلی شیوه آزمایش نشتی یابی داخلی مطابق شکل ۱-۲۱ است.



وجود حباب در مخزن نشانه، نشتی داخلی در مدار است.

نحوه هواگیری مدار هیدرولیک کلاچ

در صورت مشاهده حباب پس از عیب یابی و رفع عیب باید مدار هواگیری شود. قبل از هرگونه فعالیت لازم است کتاب راهنمای تعمیرات مورد بررسی قرار گیرد تا هرگونه آماده‌سازی ضروری انجام شود. شیوه عمومی هواگیری مدار کلاچ مطابق مراحل شکل ۱-۲۲ است. با کمک هنرآموز متن زیر تصاویر را کامل کنید.



پودمان اول: تعمیر کلاچ

ایمنی



- بعد از تکمیل عملیات هواگیری کلیه اتصالات را کنترل نموده و از عدم وجود نشتی در سیستم مطمئن شده و مخزن روغن تا محدوده حداکثر (MAX) پر شود.
- هنگام انجام مراحل هواگیری مراقب سطح مایع هیدرولیک در مخزن پمپ بالا باشد.
- مراقب باشید مایع هیدرولیک روی رنگ خودرو پاشیده نشود، چون ممکن است به رنگ خودرو آسیب بزند. اگر این اتفاق رخ داد، فوراً آن را با آب بشویید.


پژوهش کنید



با مراجعه به مکانیک های مجرب، آیا حالتی امکان پذیر است که پدال کلاچ عملکرد متعارفی داشته باشد اما کلاچ عمل نکند؟ دلیل این اتفاق چه می تواند باشد؟

ارتباط کلاچ با سایر سیستم ها

برخی از معایبی که به نظر می رسد مربوط به کلاچ است اما در واقع نتیجه عملکرد نادرست سیستم های مرتبط با کلاچ می باشند که می باشد که از عملکرد کلاچ متمایز شود. نمودار زیر برخی از مهم ترین سیستم های مرتبط با سیستم کلاچ را نشان می دهد.



سیستم مرتبط	عیب	اثر
موتور	سایش بیش از حد بغل یا تاقانی، لقی طولی میل لنگ بیش از حد شده معیوب بودن دسته موتور	کلاچ‌گیری تؤام با روشن شدن چراغ روغن تقه کلاچ در زمان رها کردن
پلوس		تقه کلاچ در زمان رها کردن
دیفرانسیل		تقه کلاچ در زمان رها کردن
سیستم سوخت‌رسانی	خرابی میکروسویچ پدال کلاچ	روشن نشدن موتور
سیستم تعليق		

پژوهش‌کنید



با جستجو در اینترنت بررسی کنید آیا برای فشردن پدال کلاچ علامت هشداری در صفحه نشان دهنده‌ها وجود دارد؟

آزمون ایستایی و حرکتی در عیب‌یابی دستگاه کلاچ خودرو

ابزار و تجهیزات: خودرو - جک بالابر - جعبه ابزار مکانیکی، کولیس، کتاب راهنمای تعمیرات

فعالیت
کارگاهی



- ۱ با استفاده از خودروی موجود در کارگاه آزمون ایستایی سیستم کلاچ را انجام دهید.
- ۲ بر روی خودروی موجود در کارگاه تنظیمات پدال را بررسی نمایید.
- ۳ بر روی خودروی موجود در کارگاه سفتی و صدای پدال کلاچ را بررسی نمایید.
- ۴ بر روی خودروی موجود در کارگاه لرزش پدال کلاچ را بررسی نمایید.
- ۵ بر روی خودروی موجود در کارگاه حالت اسفنجی بودن پدال وجود هوا در سیستم کلاچ هیدرولیکی را بررسی نمایید.
- ۶ بر روی خودروی موجود در کارگاه تقه کلاچ در هنگام کلاچ‌گیری را بررسی نمایید.
- ۷ بر روی خودروی موجود در کارگاه تکیه‌گاههای محل نصب کابل کلاچ را بررسی نمایید.
- ۸ بر روی خودروی موجود در کارگاه لقی پدال کلاچ در لولای پدال کلاچ را بررسی نمایید.

پودمان اول: تعمیر کلاچ

ایمنی



- آزمون ایستایی در کلاچ می‌بایست در محوطه باز و بدون مانع انجام شود.
- مدت زمان تست آزمون ایستایی دستگاه کلاچ باید بیشتر از ۴ ثانیه به طول انجامد.
- از تکرار پیاپی آزمون ایستایی اجتناب کنید، زیرا این کار باعث آسیب جدی به دستگاه کلاچ خواهد شد. و در صورت نیاز جهت انجام تست دوباره می‌بایست مدتی صبر کنیم تا سیستم کلاچ خنک شود.

نکته‌زیست
محیطی

به دلیل فشار مضاعف بر روی سیستم کلاچ و اصطکاک و ایجاد حرارت بالا و بوی سوختگی توصیه می‌شود آزمون ایستایی کلاچ در فضای آزاد انجام شود و از استشمام بوی سوختگی خودداری شود.

فعالیت
کارگاهی

- ۱ مکانیزم کلاچ کابلی خودروی موجود در کارگاه را پیاده، تعویض و نصب نمایید.
- ۲ مکانیزم کلاچ هیدرولیکی خودروی موجود در کارگاه را پیاده، عیب‌یابی و نصب نمایید.
- ۳ پمپ کلاچ اصلی و پایین را باز نموده و پس از تعویض قطعات معیوب مونتاژ نمایید.
- ۴ سیستم کلاچ هیدرولیکی موجود در کارگاه را هواگیری نمایید.

روش باز کردن، بررسی و کنترل اجزای سیستم کلاچ در انواع خودرو

تذکر: به دلیل متنوع بودن مکانیزم‌های کلاچ، قبل از شروع به کار، به کتاب راهنمای تعمیرات سازنده خودرو مراجعه شود.

فکر کنید



- به چه دلایلی کلاچ خودرو باید باز شود؟
- آیا می‌توان کلاچ خودرو را بدون باز کردن جعبه دنده تعویض کرد؟

باز کردن سیلندرهای کلاچ

جهت باز کردن سیلندر اصلی کلاچ مطابق معمول با مراجعه به کتاب راهنمای تعمیرات خودرو نکات مربوط به آماده‌سازی اولیه و شرایط کار را فراهم کرده، سپس سیلندر را باز می‌کنیم. شکل ۱-۲۳ ابزار مخصوص جهت تخلیه مایع هیدرولیک کلاچ را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۲۳-ابزار مخصوص جهت تخلیه مایع هیدرولیک



شکل ۱-۲۴-اجزای سیلندر اصلی کلاچ

جهت بررسی قطعات سیلندر اصلی کلاچ، به ترتیب زیر عمل شود:
کلیه قطعات باز شده با شوینده مناسب پاک و با هوا فشرده خشک شود. سیلندر اصلی و قطعات داخلی سیلندر کلاچ از نظر سایش، زنگ زدگی و خط و خش بررسی شود و در صورت معیوب بودن سیلندر، سیلندر اصلی به صورت کامل تعویض شود (شکل ۱-۲۴).

سیلندر پایین کلاچ بر روی پوسته گلدانی جعبه دنده نصب شده است که نحوه بار کردن و نصب مجدد آن همانند سیلندر اصلی می باشد.

نکته

به منظور باز و بست سیلندر پایین کلاچ از نوع مرکب می بایست جعبه دنده از روی خودرو پیاده شود.



نمایش فیلم



روش باز کردن مجموعه کلاچ از روی خودرو



پس از مشاهده فیلم آموزشی روش باز کردن مجموعه کلاچ به سؤالات زیر پاسخ دهید. و زیرنویس تصاویر جدول شکل ۱-۲۵ را انجام دهید.

پومن اول: تعمیر کلاچ

۱ مراحل آماده‌سازی باز کردن مجموعه کلاچ عبارت اند از:

باز کردن پمپ پایین و یا
سیم کلاچ از دوشاخه کلاچ

استقرار خودرو روی
جک بالابر

۲ جهت جلوگیری از چرخش فلاپلیل چه اقدامی باید صورت پذیرد؟

قبل از باز نمودن دیسک کلاچ از روی فلاپلیل حتماً با سنبه‌نشان روی دیسک و فلاپلیل علامت‌گذاری شود تا در صورت استفاده مجدد از دیسک بالانس اولیه رعایت شود.

نکته



مشخص کردن محل پیچ‌های اتصال



شکل ۱-۲۵- روش باز کردن مجموعه کلاچ

ایمنی



- کلیه قطعات باز شده به غیر از صفحه کلاچ قبل از بررسی با مایع شوینده مناسب به طور کامل از مواد آلاینده پاک و با هوا فشرده خشک شود.
- گردههای لنت صفحه کلاچ، با استفاده از دستگاه مکنده از روی پوسته جعبه دنده و موتور پاک شود و برای این منظور هرگز از هوا فشرده استفاده نشود.

بعد از باز کردن مجموعه کلاچ می‌بایست قطعات به صورت چشمی بازدید و توسط ابزار دقیق کنترل شوند. سپس مقدار به دست آمده با کتاب راهنمای تعمیرات تطبیق داده شود. در صورت عدم تطابق هریک از مقادیر با مقدار مندرج در کتاب راهنمای تعمیرات، قطعه مورد نظر معیوب بوده و می‌بایست تعویض شود.

بررسی صفحه کلاچ

صفحه کلاچ از نظر ساییدگی، سوختگی و تغییر رنگ، چرب بودن، شل بودن پرجها و فنرهای مارپیچ، وجود ترک یا شکستگی اجزا کنترل شود.

نکته




در صورت چرب بودن لنتها، می‌بایست لنت کلاچ تعویض شود. و همچنین می‌بایست منشأ بروز نشتی را شناسایی نموده و عیب مربوطه برطرف گردد. و در صورت شل شدن (لقی) فنرهای مارپیچ در محفظه خودشان صفحه کلاچ تعویض می‌گردد.

فکر کنید



معیوب بودن چه قطعاتی می‌تواند باعث چرب شدن صفحه کلاچ شود؟



شکل ۱-۲۶- نحوه اندازه‌گیری سایش لنت صفحه کلاچ




شکل ۱-۲۷- نمونه صفحه کلاچ معیوب

پومن اول: تعمیر کلاچ

پرسش
کلاسی



■ به شکل ۱-۲۸ توجه کنید لقی طولی و عرضی نشان داده شده در شکل، نشان دهنده کدام معاایب صفحه کلاچ است؟



شکل ۱-۲۸- اندازه‌گیری لنگی و لقی صفحه کلاچ

■ نام دیگر شفت خروجی کلاچ چیست؟

بررسی دیسک کلاچ

برخی از نکات مهم بررسی دیسک کلاچ در ادامه آمده است.
سطح تماس دیسک با صفحه کلاچ از نظر سایش، شکستگی، خط افتادگی عمیق، سوختگی و تغییر رنگ و لکه‌های ناشی از افزایش حرارت بررسی شود (شکل ۱-۲۹).


دیسک ماشین کاری شده	دیسک نیاز به ترمیم با سنباده	نمونه دیسک سوخته و معیوب
شکل ۱-۲۹- دیسک معیوب و دیسک تعمیر شده		

نکته



با استفاده از یک تکه سنباده خراشیدگی یا تغییر رنگ جزئی دیسک برطرف شود.

فرهای دیافراگم از نظر ساییدگی، شکستگی و قدرت فنریت بررسی شود (شکل ۱-۳۰).



نکته


جهت تست فنر دیسک کلاچ توسط یک گیره دستی و وارد کردن نیرو به محل تماس بلبرینگ کلاچ جایه جایی دیسک را بررسی کنید. در صورت جایه جا نشدن به مقدار کافی دیسک، دیسک تعویض شود.



بررسی فلاپول

سطح تماس فلاپول با دیسک کلاچ از نظر ضخامت، سایش، ایجاد شیار، تغییر رنگ و سوختگی بررسی شود (شکل ۱-۳۱).

نکته



برای کنترل مباحث فلاپول به بخش تعمیر بلوکه سیلندر در کتاب سال دهم مراجعه شود.

پومن اول: تعمیر کلاچ

نکته

در برخی از خودروها یاتاقان تکیه گاه شفت کلاچ، ممکن است در انتهای میل لنگ تعییه شده باشد (شکل ۱-۳۳ و ۱-۳۴).


در کلاچ‌های با شفت کلاچ کوتاه، تکیه گاه بر روی میل لنگ و فلاپیویل تعییه نشده است.



فکر کنید



دلیل وجود تکیه گاه شفت کلاچ و عدم وجود آن در برخی از خودروها چیست؟



شکل ۱-۳۴- نحوه نصب بلبرینگ انتهای میل لنگ



شکل ۱-۳۳- نمونه‌ای از انواع تکیه گاه شفت کلاچ

نمایش فیلم



روش بستن کلاچ و متعلقات آن روی خودرو

روش نصب مجموعه کلاچ

جهت بستن مجموعه کلاچ مجدداً باید به کتاب راهنمای تعمیرات خودرو مورد نظر مراجعه شود. اما به صورت کلی روش نصب بر عکس روش باز کردن می‌باشد. قبل از نصب مجموعه کلاچ ابتدا لازم است فلاپیویل در محل خود بسته شود. ابتدا فلاپیویل با توجه به نکات زیر، عکس مراحل پیاده کردن، نصب شود. نکات مهم این مورد در نمودار زیر آمده است.

پیچ‌ها به صورت صحیح
با گشتن اور مناسب

قبل از بستن پیچ‌ها
مجدداً چسب کاری شود.

چسب قدیمی روی رزوه
قبل از بستن پاک شود.

بررسی علامت تطبیق

فکر کنید




عدم چسب کاری پیچهای فلاپیول باعث بروز چه عیوبی در خودرو خواهد شد؟

نکته



قبل از نصب مجموعه کلاچ، صفحه کلاچ و سطوح تماس فلاپیول و دیسک باید کاملاً چربی‌زدایی شده باشند.



مطابق شکل ۱-۳۵ شفت کلاچ را تمیز نموده و قسمت هزار خار با قشر نازکی از گریس توصیه شده آگشته شود. سپس صفحه کلاچ روی شفت چند بار عقب و جلو حرکت داده و گیریس اضافی جمع شود.


شکل ۱-۳۵- نحوه گریس کاری
شفت کلاچ

فکر کنید



عدم گریس کاری و گریس زدن بیش از حد چه مشکلات احتمالی برای سیستم کلاچ به وجود خواهد آورد؟

در هنگام نصب صفحه کلاچ، فنرهای ضربه‌گیر صفحه کلاچ باید به سمت دیسک باشد. (سطح لنت کلاچ کاملاً بر روی فلاپیول بنشینند) ابزار هم محور کننده (شفت کمکی) روی صفحه کلاچ نصب نموده و مجموع صفحه و دیسک به همراه شفت کمکی در روی فلاپیول قرار داده شود. علامت تطبیق دیسک کلاچ و فلاپیول روبروی یکدیگر قرار داده و پیچهای اتصال دیسک به فلاپیول ابتدا توسط نیروی دست تا انتهای سفت شود و در نهایت در ۳ مرحله به صورت قطری با گشتاور مجاز سفت شوند. شکل‌های ۱-۳۶ تا ۱-۳۹ نکات مهم در هنگام بستن مجموعه کلاچ را نشان می‌دهد.



شکل ۱-۳۷- نحوه قرار گیری شفت هم محور کننده صفحه کلاچ



شکل ۱-۳۶- نمونه‌هایی از ابزار هم محور کننده صفحه کلاچ


پومن اول: تعمیر کلاچ

نکته

در صورت در دسترس نبودن ابزار هم محور کننده کلاچ، می‌توان از یک شفت کلاچ مستعمل استفاده نمود.



شکل ۱-۳۹- نحوه به گشتاور رساندن پیچ‌های دیسک کلاچ



شکل ۱-۳۸- نحوه بستن پیچ‌های دیسک با دست

ایمنی

- هرگز جهت سفت نمودن پیچ‌های دیسک کلاچ از بکس بادی استفاده نکنید.
- نصب صحیح دیسک کلاچ زمانی اتفاق می‌افتد که شاخک‌های فنر دیافراگمی در یک راستا قرار گرفته و تشکیل یک دایره متحدم‌المرکز را داده باشند.



فکر کنید



با توجه به مطالب گفته شده در فصل اول کتاب سرویس و نگهداری، چرا جهت بستن پیچ‌های دیسک کلاچ عموماً از پیچ‌های آلنی استفاده می‌شود؟



شکل ۱-۴۰- نحوه بررسی حرکت بلبرینگ کلاچ روی شفت کلاچ


بررسی دوشاخه و بلبرینگ کلاچ

جهت بررسی بلبرینگ کلاچ، آن را مطابق شکل ۱-۴۰ در هر دو جهت چرخانده و به آن نیروی محوری وارد شود و از نظر وجود هرگونه صدای غیرعادی، چسبندگی و مقاومت در مقابل چرخش بررسی شود. سطح تماس بلبرینگ با فنر خورشیدی و سطح تماس آن با دوشاخه کلاچ از نظر آسیب‌دیدگی و ساییدگی بررسی شود.

بلبرینگ را روی محفظه کلاچ نصب نموده و سهولت حرکت آن آزمایش شود (شکل ۱-۴۰).



بلبرینگ کلاچ دارای گریس مخصوصی می‌باشد و نیازی به تمیزکاری و روغن کاری مجدد ندارد.




دو شاخه کلاچ از نظر ترک و تغییر شکل بررسی شود. سطح تماس دوشاخه کلاچ، محل تکیه‌گاه و غلاف نشیمنگاه بلبرینگ از نظر ساییدگی و تغییر شکل غیرعادی بررسی شود. مطابق شکل ۱-۴۱ محل نشیمنگاه دوشاخه کلاچ روی پوسته جعبه دنده و نشیمنگاه بلبرینگ بر روی دوشاخه کلاچ با قشر نازکی از گریس چرب شود.

شکل ۱-۴۱- نحوه
گریس کاری تکیه‌گاه‌های
دوشاخه کلاچ

گریس کاری سیستم کلاچ

به منظور عملکرد صحیح سیستم کلاچ و نیز پیشگیری از زنگزدگی یا گیرپاژ قطعات، قسمت‌های ذیل را تمیز کرده سپس با لایه نازکی از گریس توصیه شده پوشیده شود. نمودار زیر نقاط برجخی نقاط مهم جهت گریس کاری مجموعه کلاچ را نشان می‌دهد.



پودمان اول: تعمیر کلاچ

ایمنی



- مشخصات گریس‌های مورد مصرف در سیستم کلاچ در راهنمای تعمیرات خودرو درج شده است.
- عموماً این نوع گریس‌ها پایه لیتیومی بوده که به گریس‌های چند کاره معروف هستند.
- در صورتی که گریس بیش از حد نیاز مصرف شود، ممکن است باعث چرب شدن صفحه کلاچ در نتیجه بکسپاد و سوختن آن شود.

روش بستن جعبه دنده روی خودرو

برای بستن جعبه دنده از روی خودرو به بخش جعبه دنده مراجعه شود.
انواع سیستم کلاچ را از روی خودرو باز کند.

ابزار و تجهیزات: خودرو - جک بالابر - ابزار عمومی مکانیک - ابزار مخصوص تعمیر کلاچ - لوازم یدکی کلاچ

فعالیت
کارگاهی

- ۱ قطعات مجموعه کلاچ خودروی موجود در کارگاه را پیاده کنید.
- ۲ قطعات مجموعه کلاچ موجود در کارگاه را بررسی، تعمیر و تعویض کنید.
- ۳ قطعات مجموعه کلاچ موجود در کارگاه را نصب کنید.
- ۴ جعبه دنده را در محل خود نصب کنید.

ایمنی



جنس لنٹ صفحه کلاچ آزبست بوده و استشمام گرده‌های آن بسیار خطرناک می‌باشد و برخورد آن با پوست موجب حساسیت می‌شود.

ارزشیابی شایستگی تعمیر کلاچ

شرح کار:

روشن آزمایش ایستایی و حرکتی در عیب یابی سیستم کلاچ (صدا، لرزش، راه پدال در قطع و وصل نیرو، تعمیر و تنظیم اهرم بندی و رگلاژ سیستم راه انداز، تعمیر سیستم راه انداز هیدرولیکی (پمپ زیر پا، پمپ پائین، هوایگیری)، استفاده از ابزار مخصوص، روش استفاده از اطلاعات کتاب راهنمای تعمیرات در عیب یابی مقدماتی سیستم کلاچ - روش‌های پیاده کردن انواع جعبه دنده در خودروهای جلو محرک، عقب محرک و چهار چرخ محرک، روش‌های پیاده کردن سیستم کلاچ - پیاده کردن سیستم کلاچ از روی موتور - روش کنترل، تعویض، تنظیم و نصب اجزای دستگاه کلاچ (دیسک، صفحه کلاچ، فلاپول، بوش یا بلبرینگ فلاپول، چرخ موقعیت سنسور دور موتور، دو شاخه کلاچ، بلبرینگ کلاچ، دنده فلاپول، پوسته کلاچ (گلدانی جعبه دنده) و... - کنترل و تعویض اجزای دستگاه کلاچ - کنترل کاسه نمد ته میل لنگ - نصب دستگاه کلاچ روی خودرو - کنترل نهایی

استاندارد عملکرد:

با استفاده از تجهیزات لازم و دستورالعمل‌های تعمیرات کلاچ، ضمن بررسی و آزمایش‌ها مجموعه کلاچ، تعمیرات انواع سیستم‌های کلاچ تک صفحه‌ای خودروهای سواری موجود را انجام دهد.

شاخص‌ها: مشاهده رویه تشخیص عیوب بدون باز کردن (صدای غیرعادی، لرزش و لقی) مجموعه کلاچ در آزمون حرکتی خودرو - تعمیرات کاسه پدال - تنظیم سیستم راه‌انداز پدال (هیدرولیکی و مکانیکی) - تکمیل چک لیست تعمیرات - پیاده کردن مجموعه کلاچ از روی خودرو - بررسی و کنترل و تعویض اجزای مجموعه کلاچ - کنترل ، تعویض اجزای کلاچ، کنترل کاسه نمد انتهای میل لنگ

شرایط انجام کار


کارگاه - زمان ۱۵۵ دقیقه - جک بالابر - کمپرسور باد - آچار پنوماتیکی - ابزار مخصوص - ساعت لقی سنج - فیلر - خودرو - جعبه ابزار مکانیکی - لوازم یدکی مجموعه کلاچ - محور راهنمای بستن کلاچ

معیار شایستگی				
ردیف	مرحله کار	رفع عیوب سیستم کلاچ بدون باز کردن از روی خودرو	حداقل نمره قبولی	نمره هنرجو
۱	رفع عیوب سیستم کلاچ بدون باز کردن از روی خودرو	۲		
۲	باز کردن مجموعه کلاچ از روی خودرو	۱		
۳	رفع عیوب کلاچ پس از باز کردن	۲		
۴	بستن مجموعه کلاچ	۲		
	شاخص‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیستمحیطی و نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیستمحیطی و با در نظر گرفتن خطرات در فرایند انجام کار، اقدام به عیب یابی و رفع عیوب سیستم کلاچ کنید.	۲		
میانگین نمرات				

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

پودمان ۲

تعمیر جعبه دنده های معمولی (دستی)



واحد یادگیری ۲

شاپیستگی تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)

مقدمه

سیستم انتقال قدرت خودرو با دریافت توان از موتور از طریق کلچ و تغییرات دور و گشتوار موردنیاز براساس تصمیم راننده (یا شرایط جاده و خودرو) زمینه رانندگی مناسب را ایجاد می‌کند. آشنایی با ساختار انواع جعبه‌دنده‌ها و دیفرانسیل‌ها در خودروهای جلومحرک و عقب‌محرك و انجام تعمیرات لازم و به‌موقع، موجب کاهش استهلاک و هزینه نگهداری در طول عمر خودرو می‌شود.

استاندارد عملکرد

هنرجویان در پایان این فصل می‌توانند مراحل عیب‌یابی و رفع عیب مجموعه جعبه‌دنده‌های جلومحرک و عقب‌محرك را انجام دهند.

پودمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)

پیش آزمون

- ۱ در مجموعه کلاچ کدام قطعه عمل اتصال کلاچ و موتور را انجام می‌دهد؟
 - الف) صفحه کلاچ
 - ب) دیسک کلاچ
 - ج) بلبرینگ کلاچ
 - د) صفحه خورشیدی
- ۲ کدام قطعه توان را از کلاچ به جعبه‌دنده انتقال می‌دهد؟
 - الف) صفحه کلاچ
 - ب) دیسک کلاچ
 - ج) محور کلاچ
 - د) پوسته
- ۳ در صورت خرابی کدام قطعه در موتور، عملکرد سیستم کلاچ دچار مشکل می‌شود؟
 - الف) فلاپویل
 - ب) کاسه نمد انتهای میل لنگ
 - ج) میل لنگ
 - د) تسمه تایم

وظیفه، ساختمان، انواع و عملکرد جعبه‌دنده دستی خودرو


فکر کنید

به چه دلایلی وجود جعبه‌دنده در خودرو ضروری است؟



به شکل رویه رو توجه کنید و به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱ در حدود چه دوری منحنی گشتاور کم می‌شود؟
(گشتاور کاهش پیدا می‌کند)
- ۲ توان موتور در چه دوری کم می‌شود؟
- ۳ نمودار سوزرنگ، شاخص چیست؟
- ۴ به نظر شما بهترین محدوده دور در نمودار شکل ۲-۱، در چه بازه‌ای است؟



شکل ۲-۱- منحنی مشخصات عملکردی موتور

وظیفه جعبه‌دنده

وظیفه اصلی جعبه‌دنده، ایجاد تغییرات مناسب بین دور و گشتاور با توجه به شرایط رانندگی است. این کار با مدیریت راننده و یا به صورت اتوماتیک انجام می‌شود.

فکر کنید




- ۱ آیا امکان دارد موتور روشن باشد و پدال کلacz نیز فشرده نشده باشد، اما خودرو حرکت نکند؟
چگونه؟
- ۲ چگونه امکان حرکت به عقب در خودرو فراهم می‌شود؟

کارکلاسی



با توجه به پاسخ‌های بالا، نمودار زیر را که مهم‌ترین وظایف جعبه‌دنده را نشان می‌دهد، کامل کنید.



فکر کنید



یکی از وظایف جعبه‌دنده کمک به بهینه‌کردن مصرف سوخت است. به نظر شما چگونه این امر اتفاق می‌افتد؟

نکته




جعبه‌دنده باعث تغییر دور و گشتاور موتور می‌شود و صرف نظر از افت توان اصطکاکی جعبه‌دنده، تغییری در توان موتور ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین همواره توان چرخ‌های محرک تقریباً برابر توان موتور است.

پویمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)

انواع جعبه‌دنده

نمودار زیر انواع جعبه‌دنده‌ها را نشان می‌دهد.




اتوماتیک بودن یا نبودن جعبه‌دنده به انجام عمل «تعویض دنده» و «درگیری کلاج برای شروع حرکت» ارتباط دارد. اگر هر دو عمل را ننده انجام شود جعبه‌دنده دستی (معمولی) و اگر هر دو عمل به صورت اتوماتیک انجام شود به آن جعبه‌دنده اتوماتیک می‌گویند.

فکر کنید



با توجه به توضیحات بالا به نظر شما نوع نیمه اتوماتیک چگونه کار می‌کند؟


با توجه به توضیحات بالا و راهنمایی هنرآموز، نام هر نوع جعبه‌دنده را زیر تصاویر شکل ۲-۲ درج کنید.



۱- Dual Clutch Transmission

۲- Countinuous Variable Transmission

۳- Automatic Transmission



پژوهش کنید



۱ با مراجعه به سایت خودروسازهای مختلف، جدول زیر را کامل کنید. (از هر نوع جعبه‌دنده حداقل ۱ مثال از خودروهای موجود در بازار ایران بیاورید)


ردیف	نام خودرو	جعبه‌دنده مورد استفاده	ردیف قیمت خودرو

پویمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)

با مراجعه به تعمیرکاران مجرب، حدود هزینه (شامل قطعات و دستمزد) را برای تعمیر چند نمونه جعبه‌دنده برآورد کنید (هنرآموز محترم جهت افزایش دامنه پژوهش می‌تواند نوع خودرو را برای هر هنرجو تعیین کند).

در این کتاب فقط جعبه‌دنده‌های دستی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در سطوح بالاتر انواع دیگر جعبه‌دنده‌ها بررسی خواهند شد.

اجزای جعبه‌دنده دستی



شکل ۲-۳- مکانیزم انتقال توان در یک جفت چرخ دنده ساده

چرخ دنده

اصلی‌ترین و پرکاربردترین قطعات در جعبه‌دنده‌های دستی چرخ دنده‌ها می‌باشند؛ که قابلیت آنها انتقال دور و گشتاور و همچنین تغییر در مقدار دور و گشتاور و گشتاور و جهت آن را دارند. برای انتقال دور و گشتاور، حداقل به دو چرخ دنده نیاز است. با توجه به شکل ۲-۳، چرخ دنده‌ای که به محور ورودی متصل است، چرخ دنده محرک و چرخ دنده‌ای که به محور خروجی متصل است چرخ دنده متحرک نام دارد.

آیا به غیر از چرخ دنده‌ها می‌توان با مکانیزم‌های دیگری دور و گشتاور را تبدیل و منتقل نمود؟
(از تصاویر انواع جعبه‌دنده کمک بگیرید)

فکر کنید



انواع چرخ دندنه

[نمایش فیلم](#)



انواع چرخ دندنه و خصوصیات آنها

چرخ دندنه های مورد استفاده در سیستم انتقال قدرت به دو دسته کلی تقسیم می شوند (شکل ۲-۴).

			از نظر راستای توان انتقال
چرخ دندنه با محورهای متقابل	چرخ دندنه های عمود محور	چرخ دندنه های موازی محور	
			از نظر فرم دندانه
چرخ دندنه مورب	چرخ دندنه ساده		
شکل ۲-۴- انواع چرخ دندنه و دسته بندی آنها			

پویمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)

کارکلاسی



با توجه به فیلم آموزشی و تصاویر شکل ۴-۲، جدول زیر را کامل کنید.

ردیف	سؤال	چرخ‌دنده مناسب از نظر فرم	دلیل
۱	اگر چرخ‌دنده حرکت محوری نداشته باشد (خود چرخ‌دنده جابه‌جا نشود) کدام نوع چرخ‌دنده مناسب است؟	دنده مورب	توان انتقال بیشتر
۲	هزینه تولید کدام نوع چرخ‌دنده کمتر می‌باشد؟	دنده ساده	
۳	سطح تماس کدام نوع چرخ‌دنده در حالت درگیری بیشتر است؟		

پژوهش کنید




- ۱ آیا غیر از انواع دنده گفته شده دنده‌های دیگری نیز وجود دارد؟
۲ با جستجو در منابع کتابخانه‌ای و اینترنت، جدول زیر را در مورد خصوصیات انواع دنده کامل کنید.

نوع محور چرخ‌دنده	ویژگی	کاربرد
موازی		
عمود	تغییر ۹۰ درجه صفحه دوران	دیفرانسیل خودروهای عقب محرک
متناصر	
چرخ‌دنده ساده		جعبه‌دنده‌های قدیمی، جعبه‌دنده موتورسیکلت، دنده عقب برخی جعبه‌دنده‌ها
چرخ‌دنده مورب		

نسبت دنده

شکل ۲-۵ درگیر بودن دو چرخ دنده را نشان می‌دهد. در انتقال توان از طریق چرخ دنده‌ها، شاخص نسبت دنده برای بررسی نسبت تبدیل دور و گشتاور بین دو چرخ دنده مهم است.



شکل ۲-۵- مفهوم نسبت دنده

$$i = \frac{n_1}{n_2} \quad i = \frac{z_2}{z_1}$$

i : نسبت دنده

N_1 : تعداد دوران چرخ دنده محرک برحسب rpm

N_2 : تعداد دوران چرخ دنده متاخر برحسب rpm

Z_1 : تعداد دندانه‌های چرخ دنده محرک

Z_2 : تعداد دندانه‌های چرخ دنده متاخر

 چرخ دنده متحرک چرخ دنده محرك	 چرخ دنده متحرک چرخ دنده محرك	 چرخ دنده محرك چرخ دنده متحرک
ایجاد نسبت دنده مستقیم ($i=1$)	ایجاد نسبت دنده مستقیم ($i=1$)	ایجاد نسبت دنده آندردرايو ($i>1$)
شکل ۲-۶- ایجاد انواع نسبت دنده توسط یک زوج چرخ دنده ساده		

نکته



بعضی از جعبه‌دنده‌ها دارای ۴ محور هستند.

محور چرخ دنده واسطه عقب	محور خروجی	محور زیر	محور ورودی
انتقال توان از محور زیر به محور خروجی با تغییر جهت دوران	خروج گشتاور به سمت چرخ‌ها	انتقال توان از محور ورودی به محور خروجی (عموماً دنده با محور یکپارچه است)	دريافت گشتاور از مجموعه کلاچ

پوڈمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)

فکر کنید







آیا همه جعبه‌دنده‌ها دارای محور زیر هستند؟ چرا؟ انتقال توان چگونه خواهد بود؟

کار کلاسی



اگر تعداد چرخ‌دنده‌های درگیر بیش از ۲ عدد باشد نسبت انتقال چه تغییری خواهد کرد؟ شکل ۲-۷ نمونه‌ای از انتقال در ۳ یا ۴ چرخ‌دنده را نشان می‌دهد؛ با راهنمایی هنرآموز رابطه نسبت دنده در هر دو حالت را بنویسید.



شکل ۲-۷- مسیر انتقال نیرو در مجموعه‌ای از چرخ‌دنده‌ها


مسیر انتقال توان در جعبه‌دنده

نمایش فیلم




عملکرد جعبه‌دنده محرک جلو

تصاویر شکل ۲-۸ مسیر انتقال توان در جعبه‌دنده عقب محرک را به صورت کلی نشان می‌دهد.



پودمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)



فکر کنید




چرا دنده ۵ بعد از دنده عقب نصب شده است؟

نمایش فیلم




مسیر انتقال توان در جعبه‌دنده محرک جلو

تصاویر شکل ۲-۹ مسیر انتقال توان در جعبه‌دنده جلومحرک را به صورت کلی نشان می‌دهد.



پودمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)



بحث کلاسی



۱ با مقایسه فیلم و تصاویر جعبه‌دنده عقب‌محرك و جلومحرک، در مورد ویژگی‌های هر کدام بحث و تبادل نظر کنید.

به نظر شما کدام نوع اتلاف توان کمتری دارند؟


۲ به تصاویر مربوط به دندنه عقب در جعبه‌دنده جلومحرک و عقب‌محرك توجه کنید. چه عاملی باعث معکوس شدن جهت دوران می‌شود؟

مجموعه گرداننده نهایی (دیفرانسیل)

کار کلاسی



به شکل ۲-۱۰ توجه کنید. برداشت شما از تصویر مربوطه چیست؟ پس از بحث کلاسی نتیجه را در کنار تصویر یادداشت کنید.



شکل ۲-۱۰- حرکت در داخل پیچ

تفاوت چرخ داخل و بیرون

روش پیشنهادی برای حل مشکل


با توجه به اینکه در خودروهای جلومحرک، گشتاور باید به چرخ‌های جلو انتقال پیدا کند، بنابراین مجموعه‌ای لازم است که متناسب با شرایط حرکت خودرو، گشتاور خروجی از جعبه‌دنده را بین چرخ‌ها توزیع کند. نام این مجموعه گرداننده نهایی (دیفرانسیل) است

فکر کنید



با توجه به معنی کلمه دیفرانسیل کاربرد آن را توجیه کنید.

پویمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)



شکل ۲-۱۱-اجزای مجموعه دیفرانسیل

شکل ۲-۱۱ اجزای کلی دیفرانسیل را نشان می‌دهد.

نمایش فیلم



عملکرد دیفرانسیل در خودرو

کار کلاسی



۱ پس از مشاهده فیلم و با راهنمایی هنرآموز، وظایف مجموعه دیفرانسیل را کامل کنید.

۲ کاهش دور و افزایش گشتاور

با توجه به تصاویر شکل ۲-۱۲ به نظر شما کدام نوع برای چرخ دنده‌های داخل دیفرانسیل مناسب است؟ چرا؟

فکر کنید



دنده مورب با محور متنافر



دنده هیپوبید با محور عمود



دنده ساده با محور موازی

شکل ۲-۱۱-نمونه‌ای از چرخ دنده‌های درگیر

پژوهش کنید




با جست وجو در منابع کتابخانه‌ای و اینترنت در مورد انواع و ساختمان چرخ دنده هیپویید پژوهش کنید.

مکانیزم هماهنگ‌کننده (سنکرونیزور)

فکر کنید




به تصاویر شکل ۲-۱۲ نگاه کنید. به نظر شما اگر هماهنگ‌سازی بین دو عضو در حرکت محوری اتفاق نیفتد نتیجه چه خواهد شد؟




شکل ۲-۱۲- مراحل هماهنگ‌سازی

انواع مجموعه هماهنگ‌کننده:



پویمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)



شکل ۲-۱۳- انواع مکانیزم هماهنگ کننده در جعبه‌دنده

پژوهش کنید



با مراجعه به کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در بازار و مشاهده شماتیک یا انفجاری مجموعه جعبه‌دنده، نوع سیستم سنکرونیزور آن را مشخص کرده و در جدول زیر ثبت کنید.

نوع هماهنگ‌کننده در جعبه‌دنده	خودرو	ردیف	نوع هماهنگ‌کننده در جعبه‌دنده	خودرو	ردیف
		۳			۱
		۴			۲


با توجه به تعدد سیستم‌های سنکرونیزور و پرهیز از افزایش مطالب تئوری در این کتاب فقط یک نوع سیستم هماهنگ‌کننده مورد بررسی قرار خواهد گرفت و به سایر انواع اشاره مختصر خواهد شد.

نمایش فیلم




نحوه عملکرد سیستم هماهنگ‌کننده

شکل ۲-۱۴ اجزای سیستم سنکرونیزور از نوع خار موشکی را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۱۴-۲- اجزای مجموعه هماهنگ‌کننده از نوع خار موشکی

پودمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)



شکل ۲-۱۵- عملکرد مجموعه سنکرونیزور

کار کلاسی



پس از مشاهده فیلم آموزشی و با استفاده از تصاویر شکل های ۲-۱۴ و ۲-۱۵ به سؤالات زیر پاسخ دهید.

- ۱ اولین عضو مجموعه سنکرونیزور که با چرخ دنده تماس پیدا می کند کدام است؟
- ۲ اگر دنده برنجی به صورت مخروطی ساخته نشود چه اتفاقی می افتد؟
- ۳ قبل از حرکت کشویی، کدام عضو، دندانه‌های چنگکی را با دندانه‌های داخلی کشویی هماهنگ می کند؟

مکانیزم تعویض دنده

نمایش فیلم




فیلم آموزشی مکانیزم تعویض دنده

برای انتقال فرمان راننده جهت تعویض دنده به کشویی به مجموعه اهرم‌بندی نیاز است. شکل ۲-۱۶ دو نوع از اهرم‌بندی‌ها را نشان می‌دهد.


کار کلاسی



با توجه به محل قرارگرفتن اهرم‌ها نسبت به دسته دنده، جلومحرک بودن یا عقب‌محرك بودن را تشخيص داده و کنار شکل درج کنید.



شکل ۲-۱۶- مکانیزم اهرم‌بندی تعویض دنده




ادامه شکل ۲-۱۶

بحث کلاسی



چگونه حرکت ماهک کنترل می‌شود؟ آیا امکان دارد دندنهای با هم به صورت نامناسب درگیر شوند؟ از شکل ۲-۱۶ و ۲-۱۷ برای پاسخ بخش اول کمک بگیرید.




شکل ۲-۱۷ - کنترل حرکت ماهک و میل ماهک

فکر کنید



آیا امکان دارد که دو دنده به صورت همزمان درگیر شوند؟ راهی برای جلوگیری از آن وجود دارد؟ (از شکل ۲-۱۸ کمک بگیرید)

پودمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)



روش‌های آزمایش ایستایی و حرکتی جعبه‌دنده معمولی



روش نشته سنجی: به مطالب بخش تعویض روغن جعبه‌دنده در کتاب سرویس و نگهداری خودروی سواری مراجعه شود.

روش بررسی گشتاور اتصالات: به مطالب بخش تعویض روغن جعبه‌دنده در کتاب سرویس و نگهداری خودروی سواری مراجعه شود.

روش بررسی صدای غیر عادی در جعبه‌دنده
مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودرو، پس از انجام مراحل آماده‌سازی (استفاده از جک بالابر) وجود صدا در حالت‌های مختلف بررسی می‌شود. توجه شود وجود صدا در این آزمایش دلیل خرابی حتمی جعبه‌دنده نمی‌باشد.



در آزمایش قبلی در صورت خراب بودن چه مجموعه‌هایی غیر از جعبه دنده، صدای غیرعادی شنیده می‌شود. نمودار را کامل کنید.

فکر کنید



پژوهش کنید



با مراجعه به تعمیرکاران مجبوب، جدول زیر را کامل کنید.

رفع عیب	دلایل احتمالی	عیب
	مجموعه کلاج مجموعه سنکرونیزور جعبه دنده	هنگام تعویض دنده (در حالت ایستاده و حرکت) دنده صدا می‌دهد
		فقط در یک دنده صدا می‌دهد
	mekanizm تعویض دنده مشکل دارد	در یک وضعیت، دنده جا نمی‌رود
	شکستن دندانه دنده و گیر کردن در مجموعه	دنده گیر کرده و آزاد نمی‌شود
	مجموعه کلاج مشکل دارد mekanizm تعویض دنده مشکل دارد	دنده بیرون می‌زند
	بلبرینگ خراب است	صدای زوزه در حال حرکت
	در صورت گاز دادن در حالت خلاص بودن دنده، جعبه دنده صدا می‌دهد
	ياتاقان سوزنی محور خروجی خراب است	در تمام دنده‌ها غیر از دنده ۴ (مستقیم) جعبه دنده صدا دارد

پویمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)



شکل ۲-۱۹- یک نوع میکروسوییج دنده عقب

روش بررسی عملکرد چراغ دنده عقب: روی بدن جعبه‌دنده یک میکروسوییج نصب می‌گردد که با قرار گرفتن دسته‌دنده در وضعیت دنده عقب این سوییج فعال می‌شود. شکل ۲-۱۹ یک نوع از این میکروسوییج‌ها را نشان می‌دهد.

فکر کنید



به نظر شما محل قرارگیری میکروسوییج دنده عقب در کدام قسمت جعبه‌دنده می‌تواند باشد؟

روش بررسی میکروسوییج: برای این کار با مراجعه به کتاب راهنمای تعمیرات، مدار الکتریکی میکروسوییج بررسی شود. روش عمومی کنترل به شرح زیر می‌باشد. اگر در وضعیت دنده عقب، چراغ دنده عقب روشن نشود سوییج اصلی در وضعیت IGN قرار گیرد (باز شود). کانکتور مربوطه جدا شود و با استفاده از یک سیم، دو پایه آن به هم متصل شود. در صورت روشن شدن چراغ دنده عقب، میکروسوییج باید تعویض شود.

فکر کنید



در صورت روشن نشدن چراغ دنده عقب، آیا می‌توان گفت فقط میکروسوییج خراب است؟ چرا؟

روش بررسی مکانیزم تعویض دنده: معمولاً دو نوع مشکل در این مکانیزم‌های تعویض دنده مشاهده می‌شود. یکی لقی بیش از حد و دیگری سفت بودن حرکت مکانیزم

نکته



بد جارفتن دنده‌ها ممکن است از مجموعه جعبه‌دنده باشد، به عنوان مثال کم‌بودن سطح روغن جعبه‌دنده و یا خرابی مکانیزم هماهنگ‌کننده دنده‌ها، دنده‌ها یا محورها و غیره.

فیلم
آموزشی



بررسی عملکرد مکانیزم دنده

کار کلاسی



پس از مشاهده فیلم، پاسخ دهید. در صورت بیش از حد بودن لقی، چه حالتی در مکانیزم دندنه، در زمان روشن بودن موتور و یا حرکت خودرو مشاهده می شود؟ بنویسید.



روش بررسی حسگر سرعت خودرو: یکی از نقاط نصب حسگر سرعت خودرو، پوسته جعبه دندنه می باشد که دور محور خروجی را اندازه می گیرد. شکل ۲-۲۰ این نوع حسگر را نشان می دهد.



شکل ۲-۲۰- حسگر سرعت خودرو روی
جعبه دندنه

فکر کنید



۱ به نظر شما این حسگر در چه نقاط دیگری می تواند نصب شود. آیا انواع دیگری نیز دارد؟


۲ به شکل توجه کنید. به نظر شما این حسگر، چگونه سرعت را اندازه گیری می کند.

توجه: مطالب مربوط به ساختمان، انواع و عملکرد حسگر سرعت خودرو در کتاب سوخت رسانی به تفصیل توضیح داده خواهد شد. با حرکت دادن چرخ و توجه به نشانگر سرعت خودرو می توان به صحت عملکرد مدار پی برد.

پژوهش کنید



با مراجعه به تعمیر کاران مجبوب، اثر خرابی حسگر سرعت در خودروهای فاقد سیستم ترمز ABS را بر عملکرد موتور پژوهش کنید.



روش بررسی جعبه دندنه در حال حرکت

روش بررسی در حال حرکت: با مراجعه به کتاب راهنمای تعمیرات، دور مجاز برای مراحل مختلف این آزمایش را استخراج کنید. با حرکت در آوردن خودرو در یک مسیر امن، بیرون زدن دسته دندنه از وضعیت خود، صدای غیرعادی، لرزش دسته دندنه و عملکرد حسگر سرعت بررسی می شود.

پودهمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)

آزمایشات عیب‌یابی ایستایی و حرکتی مکانیزم تعویض دنده و جعبه‌دنده ابزار و تجهیزات: خودرو - جک بالابر دو ستون - کتاب راهنمای تعمیرات - جعبه ابزار مکانیکی

فعالیت
کارگاهی



- ۱ برسی اهرم‌بندی دسته‌دنده در حالت خاموش بودن موتور، مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه انجام شود.
- ۲ برسی اهرم‌بندی دسته‌دنده در حالت روشن بودن موتور، مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه انجام شود.
- ۳ سطح و نشتی روغن جعبه‌دنده برسی شود.
- ۴ برسی محل نصب و عملکرد حسگر سرعت و میکروسوییچ دنده عقب، مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه انجام شود.
- ۵ روی بالابر برسی وضعیت دنده‌های جعبه‌دنده در حالت حرکت، مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه انجام شود.
- ۶ چک لیست تعمیرات مجموعه جعبه‌دنده تکمیل شود.

نکات ایمنی



هنگام حضور در کارگاه، رعایت نکات ایمنی فردی و کارگاهی الزامی است.

نکات زیست
محیطی



از پراکندن روغن و پارچه‌های تنظیف در محیط کارگاه خودداری شود.

روش رفع عیوب جعبه‌دنده بدون باز کردن آن
در صورت وجود نشتی و شل بودن اتصالات پیچ و مهره‌ای، با استفاده از تورک‌متر و تعیین گشتاور مجاز از روی کتاب راهنمای تعمیرات خودرو، اقدام به گشتاور سنجی می‌کنیم.

شکل آچار کشی جعبه دنده



شکل ۲-۲۱- پر کردن روغن

جعبه دنده

پس از برطرف کردن نشتی و یا در صورت کم بودن سطح روغن موجود در جعبه دنده، مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودرو، پس از انتخاب روغن مناسب آن را به سطح موردنظر می رسانیم. روش کار در کتاب سرویس و نگهداری به صورت کامل توضیح داده شده است (شکل ۲-۲۱). در صورت وجود لرزش در مجموعه جعبه دنده، دسته های نگهدارنده جعبه دنده بررسی و در صورت لزوم تعویض شود. شکل ۲-۲۲ محل دسته های نگهدارنده جعبه دنده در یک خودرو را نشان می دهد.



شکل ۲-۲۲- محل دسته نگهدارنده

جعبه دنده



شکل ۲-۲۳- تعویض گردگیر دسته دنده

با توجه به متنوع بودن مکانیزم های تعویض دنده، لازم است با مراجعه به کتاب راهنمای تعمیرات خودرو، از عملکرد مکانیزم مربوطه مطلع شد؛ و در صورت امکان تنظیمات لازم را انجام داده و اگر تنظیماتی توصیه نشده باشد، مکانیزم و دسته دنده تعویض شود. در صورت خرابی اهرم دسته دنده یا گردگیر آن باید این قسمت ها تعویض شوند. شکل ۲-۲۳ نحوه تعویض گردگیر اهرم دسته دنده را نشان می دهد.

پوڈمان دوم؛ تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)



نمایش فیلم

روش تعویض حسگر سرعت و میکروسویچ دنده عقب



شکل ۲-۲۴-روش تعویض میکروسویچ دنده
عقب و حسگر سرعت

پس از اطمینان از خرابی میکروسویچ دنده عقب و یا حسگر سرعت؛ با توجه به راهنمای تعمیرات، اقدام به تعویض میکروسویچ دنده عقب و حسگر سرعت می‌کنیم. شکل ۲-۲۴ روش تعویض را نشان می‌دهد.

ارتباط جعبه‌دنده با سایر سیستم‌های خودرو

نمودار زیر مهم‌ترین سیستم‌های مرتبط با مجموعه جعبه‌دنده را نشان می‌دهد.



فکر کنید



- ۱ به نظر شما کدام نوع جعبه‌دنده با پلوس در ارتباط است؟
جلومحرک عقبمحرك هر دو
- ۲ به تصاویر جعبه‌دنده جلو محرک توجه کنید (شکل ۲-۹) محل نصب دیفرانسیل کجاست؟

سیستم‌های خودرو	اثر روی جعبه‌دنده
کلاچ	بد جا رفتن دنده -
تعليق	صدای نامتعارف هنگام تعویض دنده
دیفرانسیل	استهلاک سریع‌تر قطعات
پلوس	
موتور	
سوخترسانی	

فعالیت
کارگاهی

- رفع عیب بدون باز کردن جعبه‌دنده
ابزار و تجهیزات: خودرو- جک بالابر دو ستون - کتاب راهنمای تعمیرات - جعبه ابزار مکانیکی - تورک متر -
واسکازین - لوازم یدکی

فعالیت
کارگاهی

- ۱ آچارکشی مجموعه جعبه‌دنده، مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه انجام شود.
- ۲ انتخاب روغن مناسب و پرکردن روغن جعبه‌دنده، مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه انجام شود.
- ۳ دسته‌های نگهدارنده جعبه‌دنده را مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود تعویض کنید.
- ۴ میکروسویچ دنده عقب و حسگر سرعت خودرو را مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود تعویض کنید.
- ۵ روی بالابر بررسی وضعیت دنده‌های جعبه‌دنده در حالت حرکت، مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه انجام شود.
- ۶ اهرم دسته دنده و گردگیر آن را مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود تعویض کنید.
- ۷ چک لیست تعمیرات جعبه‌دنده را تکمیل کنید.

پویمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)

نکات ایمنی



هنگام حضور در کارگاه رعایت نکات ایمنی فردی و کارگاهی الزامی است.

نکات زیست
محیطی



از پراکندن روغن و پارچه‌های تنظیف در محیط کارگاه خودداری شود.

روش بازکردن انواع جعبه‌دنده از روی خودرو

پس از تحلیل نتایج آزمایش‌ها و اطمینان از نیاز به بازکردن مجموعه جعبه‌دنده، جهت رفع عیب و انجام تعمیرات اقدام به باز کردن جعبه‌دنده از روی خودرو می‌کنیم.

روش باز کردن جعبه‌دنده در خودروهای جلو محرک و عقب محرک متفاوت است.

فکر کنید



چرانحوه بازکردن جعبه‌دنده در خودروهای جلو محرک و عقب محرک متفاوت است؟



روش بازکردن جعبه‌دنده خودروی عقب محرک مراحل آماده‌سازی مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودرو اجرا شود. شکل ۲-۲۵ ۲-۲۵ انواع جک نگهدارنده جعبه‌دنده را نشان می‌دهد.



نمایش فیلم



مراحل بازکردن جعبه‌دنده عقب محرک از روی خودرو

شکل ۲-۲۵-۲-۲۵ انواع جک نگهدارنده جعبه‌دنده



پس از مشاهده فیلم و با راهنمایی هنرآموز و پس از بحث کلاسی، نکات عمومی موردنیاز جهت باز کردن جعبه دندن عقب محرک را مشخص نموده و آنها را بنویسید.

۲ جدا کردن اتصالات باتری

۴


۱ تخلیه روغن مجموعه جعبه دندن

۳

با توجه به اینکه نکات مربوط به باز کردن در خودروهای مختلف، متفاوت است، بنابراین لازم است به کتاب راهنمای تعمیرات خودروی مربوطه مراجعه شود. در اینجا برخی از این نکات به صورت تصویر ارائه می شود.



پس از مشاهده فیلم و با راهنمایی هنرآموز، زیرنویس تصاویر شکل ۲-۲۶ را کامل کنید.



شکل ۲-۲۶- برخی نکات باز کردن جعبه دندن عقب محرک

پودمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)



روش بازکردن جعبه‌دنده خودروی جلو محرک مراحل آماده‌سازی مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودرو اجرا شود.

نمایش فیلم



کار کلاسی



پس از مشاهده فیلم و با راهنمایی هنرآموز و پس از بحث کلاسی، نکات عمومی موردنیاز جهت بازکردن جعبه‌دنده جلومحرک را مشخص نموده و آنها را بنویسید.

۱ جدا کردن اتصالات باتری

۲


۳ تخلیه روغن مجموعه جعبه‌دنده

۴

با توجه به اینکه نکات مربوط به بازکردن در خودروهای مختلف، متفاوت است، بنابراین لازم است به کتاب راهنمای تعمیرات خودروی مربوطه مراجعه شود. در اینجا برخی از این نکات به صورت تصویر ارائه می‌شود.



پس از مشاهده فیلم و با راهنمایی هنرآموز، زیرنویس تصاویر شکل ۲-۲۷ را کامل کنید.



شکل ۲-۲۷- برخی نکات مهم باز کردن جعبه دنده جلو محرک



پس از مشاهده فیلم‌های آموزشی روش باز کردن جعبه دنده عقب محرک و جلو محرک، تفاوت‌ها و شباهت‌های باز کردن آنها در چیست؟ با راهنمایی هنرآموز جدول زیر را کامل کنید.

وجه اشتراک	وجه تمایز
باز کردن رام زیر جعبه دنده	لزوم باز کردن چرخ در جعبه دنده جلو محرک
.....	لزوم باز کردن گاردان در جعبه دنده عقب محرک
.....
.....

پودهمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)

نکته



پس از بازکردن جعبه‌دنده از روی خودرو جهت انجام کنترل و تعمیرات، بهتر است جعبه‌دنده روی استند مناسب بسته شود.
شکل ۲-۲۸ چند نمونه از این استندها را نشان می‌دهد.



شکل ۲-۲۸- انواع استند تعمیراتی
جعبه‌دنده و نحوه نصب آن

فعالیت
کارگاهی



- ۱ با مراجعه به کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه، جهت دسترسی به جعبه‌دنده مراحل آماده‌سازی را انجام دهید.
- ۲ اهرم دسته دنده و مکانیزم تعویض دنده آن را مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود باز کنید.
- ۳ تخلیه روغن جعبه‌دنده و جمع‌آوری آن در مخزن مناسب، مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه انجام شود.
- ۴ باز کردن پلوس در خودروی جلومحرک، مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه انجام شود.
- ۵ دسته‌های نگهدارنده جعبه‌دنده و موتور جلومحرک را مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه باز کنید.
- ۶ جعبه‌دنده جلومحرک، مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه از روی خودرو باز شود.
- ۷ باز کردن گاردان در خودرو عقب محرک، مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه انجام شود.
- ۸ دسته‌های نگهدارنده جعبه‌دنده عقب محرک را مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه باز کنید.
- ۹ جعبه‌دنده عقب محرک، مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه از روی خودرو باز شود.
- ۱۰ بستن جعبه‌دنده روی استند تعمیرات، مطابق راهنمای استند موجود انجام شود.

نکات ایمنی



- هنگام حضور در کارگاه رعایت نکات ایمنی فردی و کارگاهی الزامی است.
- استفاده از جک نگهدارنده و ابزار مخصوص مهار کردن، برای موتور و جعبه دندۀ الزامی است.

نکات زیست
محیطی

- از پراکندن روغن و پارچه های تنظیف در محیط کارگاه خودداری شود.
- از مخزن مناسب جهت نگهداری روغن جعبه دندۀ استفاده شود.

روش باز کردن اجزای انواع جعبه دندۀ و روش بررسی اجزای آن

نمایش فیلم



روش باز کردن جعبه دندۀ (جلو محرک + عقب محرک)

نکته



به دلیل متفاوت بودن جعبه دندۀ ها، قبل از هر کار به کتاب راهنمای تعمیرات خودروی مربوطه مراجعه شود و ابزار مورد نیاز و مراحل آماده سازی قبل از باز کردن مطابق آن انجام شود.

کار کلاسی




پس از مشاهده فیلم و با راهنمایی هنرآموز، زیرنویس تصاویر شکل ۲-۲۹ مربوط به مراحل باز کردن اجزای جعبه دندۀ را کامل کنید.



باز کردن پوسه جعبه دندۀ

شکل ۲-۲۹- برخی نکات مهم در باز کردن جعبه دندۀ جلومحرک

پودمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)



کار کلاسی



پس از مشاهده فیلم و با راهنمایی هنرآموز، زیرنویس تصاویر شکل ۲-۳۰ مربوط به مراحل بازکردن اجزای جعبه‌دنده را کامل کنید.



شکل ۲-۳۰- برخی نکات مهم در بازکردن جعبه‌دنده عقب محرک

پس از بازکردن جعبه‌دنده و با توجه به چک‌لیست تعمیرات، لازم است اجزای جعبه‌دنده مورد بررسی قرار گیرد؛ و در صورت لزوم، قطعات معیوب تعویض گردد.

نکته



در صورت تعویض قطعات، قبل و بعد از نصب حتماً بررسی‌های لازم انجام شود.

فکر کنید



به نظر شما نکته بالا به چه دلیل بیان شده است؟

قبل از بررسی، لازم است قطعات با مواد شوینده مناسب شسته و شو شوند.


پویمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)

کار کلاسی



با کمک هنرآموز و مشاهده تصاویر شکل ۲-۳۱، پس از درج نام قطعه نشان داده شده، بررسی‌های مربوط به هر تصویر را در جدول بنویسید.

بررسی ظاهری چرخ‌دنده‌ها و محل قرارگیری بلبرینگ‌ها	
تیز بودن شیارهای داخلی دنده برنجی	
بررسی لقی بین دنده برنجی و مخروطی دنده چنگکی	
شکل ۲-۳۱- بررسی و کنترل اجزای جعبه‌دنده	



فکر کنید



به تصاویر شکل ۲-۳۲ توجه کنید. اگر پوسته جعبه‌دنده در ناحیه نزدیک به پیچ تخلیه روغن شکسته باشد، آیا می‌توان آن را ترمیم کرد؟ آیا به جنس پوسته ارتباط دارد؟



در صورتی که جعبه‌دنده جلو محرک باشد اجزای دیفرانسیل نیز باید بررسی شوند.

نکته



بررسی کامل اجزای مجموعه دیفرانسیل در فصل دیفرانسیل عقب محرک بیان شده است.

پودمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)

روش بستن اجزای جعبه‌دنده

پس از بررسی قطعات و اطمینان از سالم بودن (و یا تعویض قطعات معیوب)، اجزای جعبه‌دنده را روی پوسته می‌بندیم. روش بستن، معمولاً برعکس مراحل بازکردن است.
توجه: ضروری است پس از بستن، کنترل‌های لازم قبل از نصب روی خودرو انجام شود.


کار کلاسی



تصاویر شکل ۲-۳۳ برخی نکات مهم در بستن را نشان می‌دهد. با راهنمایی هنرآموز، زیرنویس تصاویر را کامل کنید.



بستن و بررسی بلبرینگ محورها



کنترل لقی طولی محور ورودی

شکل ۲-۳۳- نکات مهم برای بررسی و بستن اجزای دنده

نکته

در صورت خرایی هریک از چرخ‌دنده‌های کرانویل و پینیون در دیفرانسیل، لازم است هر دو چرخ‌دنده با هم تعویض شده و تنظیمات لازم روی آنها انجام شود.



باز کردن اجزا، بررسی و بستن اجزای جعبه‌دنده

ابزار و تجهیزات: کتاب راهنمای تعمیرات - جعبه ابزار مکانیکی - ابزار مخصوص - استند تعمیرات جعبه‌دنده - لوازم یدکی - محور کمکی مجموعه کلاچ

فعالیت
کارگاهی



۱ با مراجعه به کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه، اجزای جعبه‌دنده جلومحرک را باز کنید.

۲ با مراجعه به کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه، اجزای جعبه‌دنده عقب محرک را باز کنید.

۳ بررسی اجزای جعبه‌دنده را مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود و با استفاده از ابزار مناسب انجام دهید.

۴ پس از بررسی قطعات و تعویض، در صورت لزوم با مراجعه به کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه، اجزای جعبه‌دنده جلومحرک را ببندید.

۵ پس از بررسی قطعات و تعویض، در صورت لزوم با مراجعه به کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه، اجزای جعبه‌دنده عقب محرک را ببندید.

۶ با توجه به کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه، تنظیمات قبل از نصب روی خودرو را انجام دهید.

نکات ایمنی



هنگام حضور در کارگاه رعایت نکات ایمنی فردی و کارگاهی الزامی است.

نکات زیست
محیطی



از پراکندن روغن و پارچه‌های تنظیف در محیط کارگاه خودداری شود.

قطعات مستعمل در محل مناسب نگهداری شود.

پویمان دوم: تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)

روش بستن جعبه‌دنده روی خودرو

- همان طور که قبلاً گفته شد، عموماً روش بستن بر عکس مراحل باز کردن می‌باشد.
- نکات مهم که قبل از بستن جعبه‌دنده روی خودرو باید بررسی شود:
- مجموعه کلاج، کاسه نمدادندهای میل لنگ، فلاپیول و دنده فلاپیول بررسی و در صورت لزوم اقدامات لازم انجام شود (به بخش کلاج مراجعه کنید).
- هم راستا بودن جعبه‌دنده و موتور مورد بررسی قرار گیرد، و در صورت لزوم تعمیر شود.
- دسته موتورها بررسی، و در صورت لزوم تعویض شوند.
- در جعبه‌دنده جلومحرک، بررسی مجموعه پلوس و در جعبه‌دنده عقب محرک، بررسی کشویی و چهارشاخه انجام شود (شکل ۲-۳۴).



با توجه به کتاب راهنمای تعمیرات، در صورت وجود تنظیمات برای مکانیزم تعویض دنده، بعد از نصب تنظیمات لازم انجام شود.

باز کردن اجزا، بررسی و بستن اجزای جعبه‌دنده

ابزار و تجهیزات: کتاب راهنمای تعمیرات - جعبه ابزار مکانیکی - ابزار مخصوص - استند تعمیرات جعبه‌دنده - لوازم یدکی - روغن گیربکس

فعالیت
کارگاهی



۱ با مراجعه به کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه، جعبه‌دنده جلو محرک را روی خودرو بیندید.

۲ با مراجعه به کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود در کارگاه، اجزای جعبه‌دنده عقب محرک را روی خودرو بیندید.

۳ با توجه به کتاب راهنمای تعمیرات، روغن مناسب انتخاب و جعبه‌دنده پر شود.

۴ پس از بستن جعبه‌دنده، اهرم تعویض دنده و مکانیزم آن را بسته و تنظیمات انجام شود.

۵ بررسی نهایی جعبه‌دنده را مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای موجود و با استفاده از ابزار مناسب انجام دهید.

نکات ایمنی



هنگام حضور در کارگاه رعایت نکات ایمنی فردی و کارگاهی الزامی است.

نکات زیست
محیطی



از پراکندن روغن و پارچه‌های تنظیف در محیط کارگاه خودداری شود.

ارزشیابی شایستگی تعمیر جعبه‌دنده‌های معمولی (دستی)

شرح کار:

روش انجام آزمایشات عیب‌یابی جعبه‌دنده - روش رفع عیوب مجموعه جعبه‌دنده بدون بازکردن از روی خودرو - روش تکمیل چک‌لیست اطلاعات تعمیر - روش تخلیه روغن جعبه‌دنده - روش بازکردن انواع جعبه‌دنده از روی خودرو - روش بستن جعبه‌دنده روی استند تعمیرات - روش باز کردن و بررسی اجزای جعبه‌دنده‌های مختلف - روش تعویض، تنظیم و بررسی اجزای جعبه‌دنده - روش بستن جعبه‌دنده بر روی خودرو - روش پرکردن روغن جعبه‌دنده - روش تعویض و تنظیم مکانیزم دسته‌دنده - روش بررسی نهایی جعبه‌دنده

استاندارد عملکرد:

با استفاده از تجهیزات لازم و کتاب راهنمای تعمیرات خودرو، ضمن بررسی و آزمایش‌های اجزای جعبه‌دنده‌ها، تعمیرات لازم روی خودروهای سواری موجود را انجام دهد.

شاخص‌ها:

انجام آزمایشات عیب‌یابی جعبه‌دنده - رفع عیوب مجموعه جعبه‌دنده بدون بازکردن از روی خودرو - تکمیل چک‌لیست اطلاعات تعمیر - تخلیه روغن جعبه‌دنده - بازکردن انواع جعبه‌دنده از روی خودرو - بستن جعبه‌دنده روی استند تعمیرات - باز کردن و بررسی اجزای جعبه‌دنده‌های مختلف - تعویض، تنظیم و بررسی اجزای جعبه‌دنده - بستن جعبه‌دنده بر روی خودرو - پر کردن روغن جعبه‌دنده - تعویض و تنظیم مکانیزم دسته‌دنده - بررسی نهایی جعبه‌دنده

مشاهده:

مشاهده سطوح انتکای جک زیر خودرو - بررسی روشن عملکرد جعبه‌دنده در حالت ایستا و حرکت مطابق کتاب راهنمای تعمیرات - بررسی سطح روغن جعبه‌دنده - مشاهده چک لیست تکمیل شده - مشاهده روش بازکردن، بررسی و تعویض مکانیزم دسته‌دنده مطابق کتاب راهنمای تعمیرات - خالی بودن جعبه‌دنده از روغن - کنترل مراحل بازکردن جعبه‌دنده از روی خودرو - مشاهده روند بازکردن و بررسی اجزای جعبه‌دنده مطابق کتاب راهنمای تعمیرات - مشاهده فرایند تعویض، تنظیم و بررسی اجزای جعبه‌دنده مطابق کتاب راهنمای تعمیرات - بررسی روشن بستن جعبه‌دنده روی خودرو مطابق کتاب راهنمای تعمیرات - بررسی پر بودن جعبه‌دنده از روغن توسط شاخص سرریز - مشاهده روند تنظیم مکانیزم دسته‌دنده مطابق کتاب راهنمای تعمیرات - بررسی نهایی عملکرد جعبه‌دنده بعد از اتمام کار

شرایط انجام کار

کارگاه - جعبه ابزار مکانیکی - ابزار مخصوص - کتاب راهنمای تعمیرات خودرو - لوازم یدکی جعبه‌دنده دستی - ابزار اندازه‌گیری دقیق - ظرف جمع آوری روغن جعبه‌دنده - چسب آب‌بندی - استند تعمیراتی جعبه‌دنده

معیار شایستگی			
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی	نمره هنرجو
۱	رفع عیوب بدون باز نمودن مجموعه جعبه‌دنده	۲	
۲	باز کردن مجموعه جعبه‌دنده از روی خودرو	۱	
۳	تعمیر مجموعه جعبه‌دنده خودرو پس از بازکردن	۲	
۴	بستن مجموعه جعبه‌دنده بر روی خودرو	۲	
شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر گرفتن خطرات در فرایند انجام کار، اقدام به عیب‌یابی و رفع عیب جعبه‌دنده کنید.			
میانگین نمرات			

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

پودمان ۳

تعمیر مجموعه گاردان




واحد یادگیری ۳

شاپیستگی تعمیر مجموعه گاردان

مقدمه

یکی از قسمت‌های مهم در خط انتقال قدرت خودروهایی که بین جعبه دنده تا دیفرانسیل آنها فاصله وجود دارد، قطعه‌ای به نام گارдан است. انجام ندادن عیب‌یابی و تعمیر به موقع آن، باعث تولید سرو صدای زیاد همراه با لرزش در کابین خودرو و کاهش راحتی سرنشیین شده و علاوه بر آن هنگام حرکت، ایمنی خودرو را کاهش می‌دهد.




استاندارد عملکرد

هنرجویان پس از پایان این فصل می‌توانند معايب مربوط به مجموعه گاردان را شناسایی کرده و آن را تعمیر یا تعویض کنند.

پویمان سوم: تعمیر مجموعه گاردان

پیش آزمون

- ۱ قطعات اصلی سیستم انتقال قدرت در نوع خودروهای عقب محرک، به ترتیب جای گذاری بعد از موتور را نام ببرید.
- ۲ نام قسمت‌های مشخص شده در شکل را در جدول زیر شکل بنویسید.



نام قطعه در سیستم انتقال قدرت	شماره
	۱
	۲
	۳
	۴

- ۳ سطح مقطع میل گاردان به کدام شکل هندسی ساخته می‌شود و علت آن چیست؟
 - الف) دایره - استحکام و مقاومت در برابر گشتاور و نیروهای پیچشی
 - ب) بیضی - تحمل بار عمودی بیشتر
 - ج) مربع - تحمل بارهای خمشی و عمودی زیاد
 - د) مثلث - اشغال فضای کمتر و تحمل تنש‌های پیچشی زیاد

۴ میل گارдан در کدام نوع یا انواع خودرو کاربرد دارد؟

الف) خودرو موتور جلو و عقب محرک

ب) خودرو موتور جلو و جلو محرک

ج) خودرو موتور عقب و عقب محرک

د) خودروهای دارای گیربکس اتوماتیک (محرک جلو)

۵ در صورت جدا شدن میل گاردان وضعیت انتقال نیرو به چرخ های اتومبیل چگونه خواهد شد؟


الف) سرعت حرکت خودرو کم می شود

ب) خودرو با لرزش و صدا حرکت می کند

ج) خودرو اصلاً حرکت نمی کند

د) دنده ها به خوبی تغییض نمی شود و صدا می دهند

۶ مطابق شکل زیر دو سوابع ابتداء و انتهای گاردان به کجا وصل می شود؟



۷ نام سه نوع خودروی سواری که در حال حاضر تولید می شود و دارای میل گاردان است را بنویسید.

پودمان سوم: تعمیر مجموعه گاردان


وظیفه، ساختمان و عملکرد انواع میل گاردان

فکر کنید



آیا تاکنون به محور دوران کننده‌ای که در زیر کامیون‌های با ارتفاع بلند در خیابان و یا جاده، در حال حرکت‌اند دقت کرده‌اید؟ به نظر شما این چنین قطعه‌ای در خودروهای کوچک (سواری) و یا وانت‌ها هم وجود دارد؟

در شکل ۳-۱ محور مورد نظر در دو نوع خودرو نمایش داده شده است.




شکل ۳-۱- موقعیت میل گاردان در یک خودروی تجاری

بحث‌گلاسی



علت استفاده از محور میل گاردان و عدم استفاده از سایر روش‌های انتقال توان مانند پولی و تسممه، چرخ و تسممه و... در خودروها چیست؟ همچنین در وسائل نقلیه سبک مانند موتورسیکلت‌ها از چه روشی برای انتقال گشتاور به گرداننده نهایی که به چرخ متصل است استفاده می‌شود؟




آشنایی با ساختمان و وظیفه گاردان:

وظیفه میل گاردان: در خودروهای عقب محرک با طرح انتقال قدرت استاندارد، و نیز خودروهای چهارچرخ محرک، فاصله بین شفت خروجی جعبه دنده و شفت ورودی مجموعه گرداننده نهایی، که در اکسل عقب خودرو قرار دارد، زیاد است. از این رو برای انتقال توان از جعبه دنده به مجموعه گرداننده نهایی از محوری به نام میل گاردان استفاده می‌شود. (شکل ۳-۲ میل گاردان را در یک خودروی عقب محرک و یک خودروی چهارچرخ محرک، نشان می‌دهد)

شکل ۳-۲- انتقال توان به مجموعه «گرداننده نهایی» توسط میل گاردان


جزای میل گاردان:

میل گاردان از طرف جلو به شفت خروجی جعبه دنده و از قسمت عقب به شفت ورودی گرداننده نهایی که در اکسل خودرو قرار گرفته، متصل است. در خودروهای با اکسل یکپارچه هنگام حرکت خودرو روی سطح جاده، چرخ‌ها و اکسل و دیفرانسیل نیز با توجه به ناهمواری‌های جاده نوسان می‌کنند (بالا و پایین می‌روند)، از این رو برای جلوگیری از شکست میل گاردان لازم است قابلیت تغییر زاویه در آن وجود داشته باشد. به همین منظور در دوسر گاردان از مفصل‌هایی صلیبی‌شکل به نام چهارشاخه گاردان استفاده می‌شود. این مفصل‌ها به گاردان اجازه می‌دهند که دور و گشتاور را تحت زاویه قابل تغییر از محور خروجی جعبه دنده به گرداننده نهایی منتقل کنند. شکل ۳-۳ این تغییر زاویه را نشان می‌دهد.



آیا میل گاردان می‌تواند
فاقد مفصل‌های صلیبی
باشد؟

فکر کنید



شکل ۳-۳- حرکت بالا و
پایین اکسل و انتقال توان
گارдан تحت زاویه

پژوهش کنید




- ۱ درباره سایر انواع مفصل گاردان (مفصل منجید دار) و روش کار آنها پژوهش کنید.
- ۲ علت استفاده از کوپلینگ‌های لاستیکی منجید دار در گاردان‌ها چیست؟

پومن سوم: تعمیر مجموعه گاردان


پرسش
کلاسی



آیا طول میل گاردان هنگام حرکت در سطوح ناهموار جاده تغییر می کند؟
در صورت مثبت بودن جواب، نام قطعه ای که این تغییر طول را ممکن می کند چیست؟



شکل ۳-۴- نحوه اتصال چهارشاخه گاردان به سایر اجزا



شکل ۵-۳- اجزای ساختمان چهارشاخه گاردان



شکل ۶-۳- گاردان با چهارشاخه دوبل

چهارشاخه های گاردان، از یک طرف به میل گاردان و از طرف دیگر به یک فلانچ اتصال دارند. این فلانچ ها نیز به شفت خروجی جعبه دندنه و شفت ورودی دیفرانسیل متصل اند. شکل شماره ۳-۴ محل قرارگیری چهارشاخه گاردان و ارتباط آن با سایر اجزا را نشان می دهد. در شکل ۳-۵ اجزای ساختمان چهارشاخه گاردان نمایش داده شده است.

چهارشاخه باید حول دو محور صلیبی خود دوران داشته باشد تا بتواند به میل گاردان اجازه تغییر زاویه بدهد. از این رو از چهار کاسه ساقمه سوزنی به منظور یاتاقان بندی کم اصطکاک چهارشاخه گاردان، در راستای دو محور عمود بر هم استفاده می شود.

نکته




بین چهارشاخه و محفظه ساقمه ها،
جهت جلوگیری از نفوذ گرد و غبار و
خروج گریس، از یک لاستیک آب بندی
استفاده می شود.

بحث کلاسی



علت استفاده از چهارشاخه های دوبل
در بعضی از گاردان ها چیست؟
(شکل ۳-۶)




شکل ۳-۷- چهارشاخه با محل گریس خور

معمولًا در خودروهایی که کار کرد بالایی دارند، جهت افزایش عمر و کارایی چهارشاخه ها از گریس خورها مطابق شکل ۳-۷ به جهت روانکاری مداوم استفاده می شود.


انواع میل گارдан:

میل گاردان در خودروهای سواری به دو نوع، گاردان یک تکه مطابق شکل ۳-۸ و گاردان دوتکه مطابق شکل ۳-۹ تقسیم می شود که بستگی به فاصله جعبه دنده تا دیفرانسیل دارد. برای جلوگیری از نوسانات و ارتعاشات میل گاردان، طول آن نباید از $1/5$ متر بیشتر باشد. در خودروهایی که طول گاردان بیشتر از $1/5$ متر باشد از گاردان دو تکه با تکیه گاه بلبرینگی میانی که به اتاق یا شاسی وصل شده است، استفاده می شود.




شکل ۳-۸- قطعات گاردان یک تکه

پودمان سوم: تعمیر مجموعه گاردان



شکل ۳-۹- قطعات گاردان دو تکه



شکل ۳-۱۰- تصویر گاردان با کشویی میانی

در برخی از مدل‌های دو تکه (یا حتی یک تکه)، کشویی گاردان در قسمت میانی قرار دارد، بنابراین تغییرات طول در قسمت عقب گاردان رخ می‌دهد. در شکل ۳-۱۰ دو نوع از گاردان با کشویی میانی مشاهده می‌شود. همچنین گاردان ممکن است به صورت توخالی یا توپر ساخته شود. البته در اکثر خودروهای سواری از گاردان توخالی استفاده می‌شود و در خودروهای تجاری قدیمی از گاردان‌های توپر استفاده می‌شود.

بحث کلاسی



پژوهش کنید




علت طراحی گاردان به صورت توخالی در اکثر خودروها چیست؟

شکل ۳-۱۱- مقطع گاردان دولایه با لایه لاستیک میانی

کار کلاسی



با کمک هنرآموز و با استفاده از شکل ۳-۱۲ جدول قطعات را کامل کنید. (شماره‌های ۲ و ۳ و ۴ و ۶ و ۸ رنگ‌آمیزی شوند)



شکل ۳-۱۲- جانمایی قطعات سیستم انتقال قدرت

شماره	نام قطعه در سیستم انتقال قدرت
۱	
۲	
۳	
۴	
۵	
۶	
۷	
۸	

پویمان سوم: تعمیر مجموعه گاردان

درباره استفاده از سایر مواد در طراحی و ساخت میل گاردان مانند کامپوزیت‌ها و یا فلزات غیر فولادی در اینترنت پژوهش کنید.

[پژوهش کنید](#)



انیمیشن سرعت زاویه‌ای صلیبی گاردان نمایش داده شود.

[نمایش فیلم](#)



با توجه به فیلم، درباره نصب صحیح شافت هزار خار در گاردان‌های دو تکه و اشکالات نصب نادرست آن در کلاس بحث و نتیجه‌گیری کنید.

[بحث کلاسی](#)



نیروهای وارد به مجموعه گاردان و گشتاور پیچشی

محاسبه گشتاور و دور میل گاردان:

هنگام حرکت خودرو عمده‌ترین نیروی وارد شده به میل گاردان، نیروی دورانی می‌باشد که گشتاور پیچشی را در گاردان به وجود می‌آورد. این نیرو از محور خروجی جعبه دنده به میل گاردان وارد می‌شود. برای محاسبه گشتاور خروجی میل گاردان از رابطه زیر استفاده می‌شود.

گشتاور گاردان برابر است با مقدار گشتاور خروجی موتور ضرب در نسبت تبدیل جعبه دنده.

$$M_k = M_m \times i_G$$

همچنین برای محاسبه تعداد دوران میل گاردان از رابطه زیر استفاده می‌شود

دور میل گاردان برابر است با دور خروجی موتور تقسیم بر نسبت تبدیل دور در جعبه دنده.

$$n_k = \frac{n_m}{i_G}$$

مثال: اگر گشتاور مفید موتوری $120\text{ نیوتن}\cdot\text{متر}$ و دور موتور 3000 دور در دقیقه و نسبت تبدیل جعبه دنده در دنده ۱ برابر $\frac{3}{5}$ به یک باشد حساب کنید دور خروجی گاردان و گشتاوری که به گاردان وارد می‌شود؟

با توجه به مطالب ارائه شده در فصل جعبه دنده و با استفاده از روابط فوق، مسئله زیر را حل کنید.

در خودرویی با مشخصات داده شده، گشتاور انتقالی گاردان در دنده ۲ و نیز دور گاردان در دنده ۳ را حساب کنید.

$$M_K = M_M \times i_G \Rightarrow M_K = 120 \times \frac{5}{3} \Rightarrow M_K = 420\text{ N.m}$$

$$n_K = \frac{n_m}{i_G} \Rightarrow n_K = \frac{3000}{\frac{3}{5}} \Rightarrow n_K = 875 / 1 \text{ R.P.M}$$

$Z_1 = 20$	$n_m = 3000 \text{ R.P.M}$
$Z_r = 24$	$M_m = 150 \text{ N.m}$
$Z_r = 15$	
$Z_f = 29$	$M_{K_f} = ? \text{ N.m}$
$Z_d = 17$	$n_{K_f} = ? \text{ R.P.M}$
$Z_s = 27$	
$Z_v = 21$	
$Z_h = 28$	

ارتباط مجموعه با سایر اجزای روش کنترل و رفع عیوب بدون باز کردن از روی خودرو در خودروهای مختلف گارдан با قطعات زیر ارتباط دارد و تأثیر خرابی این قطعات در جدول ذیل بیان شده است.

اثرات خرابی ایجاد شده	حالت نامناسب	ارتباط میل گاردان با اجزای خودرو	ردیف
۱- صدای غیرعادی ۲- لرزش اتاق خودرو	۱- خرابی ساچمه‌های بلبرینگ میانی متصل به اتاق ۲- شل شدن اتصالات بلبرینگ میانی	اتاق و شاسی	۱
۱- لرزش در حال حرکت و ایجاد صدا ۲- روغن‌ریزی و خرابی کاسه نمد انتهای گیربکس	۱- لقی کشویی گاردان در داخل شفت خروجی گیربکس ۲- ساییدگی سطح خارجی کشویی گاردان	جمعه‌دارنده	۲
انحراف میل گاردان و لرزش در حال حرکت	پارگی و فرسودگی پایه لاستیکی دسته گیربکس	دسته گیربکس (پایه نگه‌دارنده گیربکس)	۳
۱- لرزش در حال حرکت ۲- تولید صدای تقه در شروع حرکت و تغییر بار موتور همراه با لرزش ۳- تولید صدای تقه در شروع حرکت و تغییر بار موتور همراه با لرزش	۱- تاب داشتن فلانچ متصل به دیفرانسیل ۲- شل بودن مهره مرکزی فلانچ دیفرانسیل ۳- شل بودن اتصالات پیچ و مهره‌های متصل به گاردان و فلانچ دیفرانسیل	دیفرانسیل	۴
۱- تغییر زاویه گاردان و ایجاد لرزش و صدا در حال حرکت	۱- خرابی مفصل‌ها و لاستیک‌های طبق یا بوش‌های لاستیکی اتصال فنر ۲- شکستگی یا تغییر شکل فنربندی	سیستم تعليق متصل به اکسل	۵
حرکت خودرو همراه با لرزش و تولید صدا	تاب داشتن (لنگی) کاسه ترمز یا شل بودن پیچ‌های اتصال فلانچ کاسه ترمز	سیستم ترمز پارک متصل به گاردان	۶

پودمان سوم: تعمیر مجموعه گاردان

روش بررسی موقعیت صحیح استقرار گاردان روی خودرو:

مطابق دستورالعمل تعمیرات خودرو برای اندازه‌گیری زاویه کاری میل گاردان توسط یک زاویه‌سنج با پایه مغناطیس انحراف زاویه میل گاردان را اندازه‌گیری و با مشخصات فنی خودرو مقایسه می‌کنیم. در صورت عدم تطابق با زاویه مورد نظر باید در زیر محل اتکای پوسته اکسل به فنرها، قطعه فنری (شبیه شیم واشری) توصیه شده از سوی سازنده خودرو با اندازه مناسب قرار دهیم تا به زاویه مطلوب دست یابیم. شکل ۳-۱۳ روش اندازه‌گیری زاویه میل گاردان با انتهای مفصل گاردان و اکسل را توسط ابزار زاویه‌سنج مخصوص نشان می‌دهد.



شکل ۳-۱۳- روش استفاده از زاویه‌سنج میل گاردان

روش اصلاح زاویه گاردان به وسیله واشرگذاری در صورت نامناسب بودن زاویه قرارگیری اکسل با گاردان باید عمل اصلاح زاویه با واشر مخصوص مطابق شکل ۳-۱۴ انجام شود.

روش کنترل ورفع عیوب بدون باز کردن از روی خودرو

قبل از انجام بازدید و بررسی عیوب گاردان و تعمیرات بهتر است که اقدام به شستشوی قسمت زیرین خودرو کنید.


عیوبی که بدون نیاز به باز کردن گاردان مشخص و رفع عیوب می‌شوند.

این عیوب شامل موارد زیر می‌باشد:

۱ مشاهده وضعیت ظاهری میل گاردان مانند آثار ضربه و ناصافی سطحی که باعث گردش نامتعادل (عدم بالاگتسن) خواهد شد و البته این عیوب با تعویض گاردان برطرف خواهد شد. (شکل ۳-۱۵)

۲ جدا کردن اجسام خارجی که به مفصل صلیبی و یا اجزای دیگر گیر کرده و باعث ایجاد صدا در هنگام گردش یا نابالانسی گاردان خواهد شد.

۳ بررسی اتصالات پیچ و مهره‌ای مجموعه گاردان و در صورت لزوم با توجه به کتاب راهنمای تعمیرات گشتاورسنجی مناسب انجام شود.



شکل ۳-۱۴- اصلاح زاویه اکسل با گاردان به وسیله واشرگذاری



شکل ۳-۱۵- مشاهده آثار ضربه روی سطح میل گاردان

کنترل گاردان و رفع عیب بدون باز کردن - تکمیل چک لیست

تجهیزات کارگاهی: جک بالا بر - خودرو - کتاب راهنمای تعمیرات - جعبه ابزار مکانیکی - زاویه سنج میل گاردان

فعالیت
کارگاهی



- ۱ وضعیت ظاهری گاردان خودروی موجود در کارگاه را با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه انجام دهید.
- ۲ اتصالات پیچ و مهره‌های مجموعه گاردان را با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه گشتاور سنجی کنید.
- ۳ به کمک زاویه سنج مخصوص، اندازه زاویه گاردان با سیستم تعليق را با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه بررسی کنید.
- ۴ زاویه گاردان با سیستم تعليق را تغییر دهید و مجددآن را با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه تنظیم نمایید.
- ۵ چک لیست تعمیرات گاردان را کامل کنید.

نکات اینمنی



استفاده از لوازم حفاظت فردی و کارگاهی در محیط کارگاهی الزامی است.

نکات زیست
محیطی



- ۱ از پراکندن پارچه تنظیف و سایر ضایعات در فضای کارگاهی خودداری شود.
- ۲ لوازم مستعمل قابل بازیافت را در محلی مناسب انبار کنید.

روش پیاده‌سازی گاردان از روی خودرو

پس از تحلیل نتایج کنترل‌ها و اطمینان از نیاز به باز کردن مجموعه گاردان، جهت رفع عیوب و انجام تعمیرات لازم اقدام به باز کردن مجموعه گاردان می‌کنیم.

نمایش فیلم




روش باز کردن گاردان از روی خودرو

پودمان سوم: تعمیر مجموعه گاردان




شکل ۳-۱۶- علامت گذاری گارдан قبل از پیاده‌سازی



شکل ۳-۱۷- اتصالات کوبلینگ دیفرانسیل



شکل ۳-۱۸- محافظت گاردان



شکل ۳-۱۹- استفاده از ابزار مخصوص کورکن

پس از استقرار خودرو روی جک بالابر با رعایت نکات ایمنی و با استفاده از کتاب راهنمای تعمیرات خودرو، فعالیتهای زیر را انجام دهید.

- ۱ قبلاً باز کردن اتصالات فلاچ دیفرانسیل و گاردان باید توسط رنگ شکل شماره ۳-۱۶ محل بستن مجدد مفصل را مشخص نمود.

بحث‌گلاسی




در صورت مشخص نکردن محل مفصل‌ها توسط رنگ چه اشکالی امکان بروز خواهد داشت؟

۲ اتصالات کوبلینگ دیفرانسیل را باز نماید. در صورتی که اتصال یاتاقان‌ها توسط پیچ کربی و یا توسط بست فلزی و پیچ باشد می‌توان به راحتی با باز کردن پیچ و مهره‌ها آن را باز نمود. (شکل ۳-۱۷)

۳ بست محافظ نگهدارنده گاردان را باز کنید. (شکل ۳-۱۸)

۴ در صورتی که خودرو دارای گاردان دو تکه باشد تکیه‌گاه بلبرینگ میانی باز شود و کشویی جدا شود. تذکر: جهت جلوگیری از نشت روغن جعبه دنده هنگام جدا کردن گاردان از ابزار کورکن مناسب استفاده شود. (شکل ۳-۱۹)

روش کنترل گاردان پس از باز کردن از روی خودرو پس از پیاده کردن گاردان از روی خودرو با حرکت دادن کشویی در جهات مختلف به حرکت نرم و بدون لقی چهارشاخه‌ها توجه کنید. این آزمایش در مورد چهارشاخه متصل به فلاچ دیفرانسیل هم بررسی شود. (شکل ۳-۲۰)



شکل ۳-۲۰- بررسی حرکت چهارشاخه گاردان

حرکت سفت و یا منقطع مفصل‌ها در آزمایش قبل نشانه چیست؟

پرسش
کلاسی



جهت کنترل لنگی میل گارдан می‌توان از دستگاه تراش استفاده نمود.

نکته



روش جدا سازی اجزای گاردان:

باز کردن مجموعه گاردان

نمایش فیلم



پس از تحلیل نتایج کنترل‌ها و اطمینان از نیاز به باز کردن اجزای گاردان، جهت رفع عیوب و انجام تعمیرات لازم با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه اقدام به باز کردن اجزای گاردان مطابق تصاویر شکل ۳-۲۱ می‌کنیم.

کارکلاسی



با توجه به فیلم آموزشی باز کردن گاردان و راهنمایی هنرآموز توضیحات تصاویر زیر را کامل کنید.



۲- خارج کردن کاسه ساقمه‌ها



۳- بیرون آوردن کاسه ساقمه‌ها از دوشاخه گاردان

پودمان سوم؛ تعمیر مجموعه گاردان




۶- بررسی اجزای باز شده گاردان

شکل ۳-۲۱- مراحل باز کردن اجزای گاردان

نکته

خارهای تثبیت چهارشاخه گارдан دارای دو نوع می‌باشند. مطابق شکل ۳-۲۲ انواع آن را مشاهده می‌شود.



شکل ۳-۲۲- انواع خار تثبیت چهارشاخه

همچنین هنگام نصب باید از خارهای نو و با ضخامت مناسب جهت کنترل لقی پشت کاسه ساقمه‌ها استفاده شود و از قرار گرفتن آنها به طور کامل در شیار خود اطمینان حاصل شود. در صورت عدم توجه به این نکته امکان جدا شدن قفل گاردان حین حرکت خودرو و ایجاد خسارات جانی و مالی وجود دارد.

نکته

پس از باز کردن کاسه ساقمه‌ها وضعیت ظاهری ساقمه‌های سوزنی (رول) و نیز سطح حرکت آنها بررسی شود تا علت حرکت نامناسب چهارشاخه معیوب مشخص شود. (شکل ۳-۲۳)



شکل ۳-۲۳- بررسی ساقمه سوزنی

بحث کلاسی

- در فعالیت جداسازی چهارشاخه گاردان کدام یک از روش‌های زیر آسان‌تر است؟ چرا؟
 - الف) ابتدا از مفصل دوشاخه کشویی جدا شود
 - ب) ابتدا از مفصل دوشاخه گاردان جدا شود



مطابق تصاویر شکل ۳-۲۴ پس از کنترل و بررسی اجزای باز شده مجموعه گاردان اقدام به جمع آوری و تعویض اجزای معیوب با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه می‌شود.



پویمان سوم: تعمیر مجموعه گارдан

پیاده‌سازی مجموعه گاردان از روی خودرو و جداسازی و تعویض و جمع آوری اجزای گاردان
تجهیزات کارگاهی: جک بالابر خودرو - خرک - خودرو - کتاب راهنمای تعمیرات - جعبه ابزار مکانیکی - قطعه یدکی - گریس مخصوص - ابزار مخصوص - تورک‌متر

فعالیت
کارگاهی



- ۱ مجموعه گاردان را از روی خودروی موجود در کارگاه با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه باز نموده و کنترل کنید.
- ۲ قفل گاردان را با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه باز و بررسی کنید.
- ۳ قفل گاردان را با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه تعویض و کنترل کنید.

نکات ایمنی



استفاده از لوازم حفاظت فردی و کارگاهی در محیط کارگاهی الزامی است.

نکات زیست
محیطی



- ۱ از پراکندن روانکارها، پارچه تنظیف و سایر ضایعات در فضای کارگاهی خودداری شود.
- ۲ لوازم مستعمل قابل بازیافت را در محلی مناسب انبار کنید.

روش نصب مجموعه گاردان روی خودرو

نکته




قبل از نصب گاردان باید وضعیت محکم بودن مهره مرکزی پینیون دیفرانسیل بررسی و توسط ابزار مخصوص و تورک‌متر با گشتاور لازم بسته شود. بسته شدن این مهره با گشتاور نامناسب علاوه بر ایجاد صدا و لرزش در گاردان، باعث ایجاد صدا و خرابی در دندنهای دیفرانسیل خواهد شد. (شکل ۳-۲۵).



شکل ۳-۲۵ - کنترل لنگی فلانچ و گشتاور سنجی مهره مرکزی دیفرانسیل

پس از انجام مراحل قبلی و عکس مراحل پیاده‌سازی گاردن از روی خودرو با توجه به دستورالعمل تعمیراتی خودروی مربوطه و علامت‌گذاری‌های هنگام پیاده‌سازی، اقدام به نصب گاردن بر روی خودرو می‌نماییم. پس از انجام تعمیرات و نصب مجموعه گاردن روی خودرو، کنترل نهایی با مشاهده چشمی و توسط ابزار مخصوص بالانس بودن میل گاردن را کنترل می‌کنیم. شکل ۳-۲۶ این رویه را نشان می‌دهد



با مراجعه به تعمیرکاران خودرو درباره شغلی که صرفاً تعمیرکار گاردن باشد و نیز میزان تقریبی درآمد این شغل پژوهش کنید.

پژوهش کنید



نصب مجموعه گاردن روی خودرو و کنترل نهایی گاردن
تجهیزات کارگاهی: جک بالابر خودرو - خودرو - کتاب راهنمای تعمیرات - جعبه ابزار مکانیکی - زاویه‌سنجد - میل گاردن - دستگاه بالانس گاردن - ساعت اندازه‌گیر - تورک‌متر

۱ آزمایش لنگی فلانچ دیفرانسیل را روی خودروی موجود در کارگاه را با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه انجام دهید.

۲ اتصال مهره مرکزی فلانچ دیفرانسیل را با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه گشتاور سنجی کنید.

۳ گاردن را با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه بر روی خودرو نصب کنید.

۴ زاویه گاردن با سیستم تعليق را با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه تنظیم نمایید.

۵ گاردن را با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه با دستگاه بالانس نمایید.

۶ لنگی گاردن را با توجه به دستورالعمل تعمیرات خودروی مربوطه با دستگاه کنترل لنگی بررسی نمایید.

فعالیت
کارگاهی



پویمان سوم: تعمیر مجموعه کارگاهی

نکات اینمنی



استفاده از لوازم حفاظت فردی و کارگاهی در محیط کارگاهی الزامی است.

نکات زیست
محیطی



- ۱ از پراکندن پارچه تنظیف و سایر ضایعات در فضای کارگاهی خودداری شود.
- ۲ لوازم مستعمل قابل بازیافت را در محلی مناسب انبار کنید.

ارزشیابی شایستگی تعمیر مجموعه گاردان

شرح کار:

کنترل مجموعه گاردان در حالت ایستا (لقی، گردگیرها و...) کنترل مجموعه گاردان در حال حرکت (لرزش، صدا و...) رفع عیوب بدون باز کردن مجموعه گاردان از روی خودرو - تکمیل چک لیست اطلاعات تعمیر - پیاده کردن مجموعه گاردان از روی خودرو - کنترل مجموعه گاردان پس از باز کردن از روی خودرو - باز کردن، کنترل و تعویض اجزای مجموعه گاردان - سوار کردن مجموعه گاردان بر روی خودرو - کنترل نهایی مجموعه گاردان

استاندارد عملکرد:

با استفاده از تجهیزات لازم و دستورالعمل های تعمیرات گاردان، ضمن بررسی و آزمایش ها گاردان، تعمیرات لازم روی خودروهای سواری موجود را انجام دهد.

شخص ها:

مشاهده رویه تشخیص عیوب (لرزش و صدای غیرعادی) مجموعه گاردان در آزمون حرکتی خودرو مشاهده سطوح اتکای جک زیر خودرو - مشاهده روند عیب یابی مجموعه گاردان در حالت ایستا مطابق دستورالعمل - مشاهده چک لیست تکمیل شده - مشاهده روند پیاده سازی مجموعه گاردان از روی خودرو مطابق دستورالعمل - مشاهده روند بررسی، شناخت قطعات معیوب، تعویض و بستن مجموعه گاردان مطابق دستورالعمل

شرایط انجام کار

کارگاه، جعبه ابزار مکانیکی، کتاب راهنمای تعمیرات خودرو، پرس هیدرولیکی، قفل گاردان، خودرو، میل گاردان، جک بالابر، ابزار مخصوص، گردگیر کشویی


معیار شایستگی

ردیف	مرحله کار	رفع عیوب بدون باز کردن مجموعه گاردان	تعویض مجموعه گاردان	بستن مجموعه گاردان	حداقل نمره قبولی	نمره هنرجو
۱					۲	
۲					۲	
۳					۲	
	شاپیستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر گرفتن خطرات در فرایند انجام کار، اقدام به عیب یابی و رفع عیوب دیفرانسیل کنید.				۲	
	میانگین نمرات					

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می باشد.

پودمان ۴

تعمیر دیفرانسیل خودروهای محرک عقب



واحد یادگیری ۴

شاپستگی تعمیر دیفرانسیل خودروهای محرک عقب

مقدمه

در این بخش پس از شناخت اجزای دیفرانسیل‌ها از نوع محرک عقب، با عیب‌یابی و شیوه رفع عیب آن آشنا خواهید شد. یکی از مهم‌ترین قسمت‌های این واحد یادگیری تنظیمات مربوط به دیفرانسیل می‌باشد که تأثیر بسیار زیادی در عملکرد خودرو خواهد داشت.

استاندارد عملکرد

هنرجویان پس از آموزش این واحد یادگیری توانایی عیب‌یابی مجموعه دیفرانسیل خودروهای محرک عقب را پیدا می‌کنند.



پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...

پیش آزمون

جهت ارتباط آموخته‌های قبل با موضوعات بعدی به سؤالات پیش آزمون پاسخ دهید.

۱ کدام گزینه جزء وظایف مجموعه دیفرانسیل نیست؟

الف) انتقال نیرو به چرخ‌ها

ب) افزایش گشتاور و کاهش دور

ج) افزایش دور و کاهش گشتاور

د) اختلاف دور چرخ‌ها در مسیرهای منحنی


۲ در تصویر مقابل دیفرانسیل کدام است؟

A) الف

B) ب

C) ج

D) د A و



۳ در حالت حرکت مستقیم خودرو، وضعیت دنده‌های

هرزگرد نسبت به دنده‌های پلوس چگونه است؟






الف) قفل

ب) دارای سرعت بیشتر

ج) دارای سرعت کمتر

د) هیچ کدام

۴ در تصاویر زیر نوع سیستم انتقال قدرت چگونه است؟



۵ مفهوم تصویر مقابل چیست؟


الف) تغییر جهت نیروی دورانی

ب) انتقال نیرو

ج) انتقال گشتاور

مجموعه دیفرانسیل ۱ محور عقب

دیفرانسیل در برخی از خودروهای عقب محرک بخشی از اکسل عقب است. در شکل ۴-۱ محل قرار گرفتن دیفرانسیل در سیستم انتقال قدرت عقب محرک را نشان می‌دهد. در اینجا به بررسی عملکرد و عیب‌یابی دیفرانسیل خودروهای عقب محرک می‌پردازیم.



شکل ۴-۱- محل قرار گرفتن دیفرانسیل در اکسل عقب

۵ خودروی موجود در بازار که دیفرانسیل عقب دارند را نام ببرید

پرسش
کلاسی

۵

۴

۳

۲

۱




فکر کنید



تفاوت سیستم قوای محرکه (موتور گیربکس دیفرانسیل) خودروهای محرک عقب و محرک جلو در چیست؟


پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...



ساختمان دیفرانسیل محور عقب
دیفرانسیل، مطابق شکل ۴-۲ دارای
چندین چرخ دندنه است که اهداف
دیفرانسیل را عملی می‌سازد.

شکل ۴-۲- اجزای دیفرانسیل محور عقب

وظایف دیفرانسیل در خودروهای عقب محرک



شکل ۴-۳- یکی از وظایف دیفرانسیل

فکر کنید
به شکل ۴-۳ توجه کنید، به نظر
شما، کدام وظیفه دیفرانسیل در این
شکل نشان داده شده است؟

یکی از وظایف مجموعه دیفرانسیل
عقب، تغییر زاویه محور دوران به اندازه
۹۰ درجه از موتور به چرخ‌های محرک
در خودروهایی که طولی نصب شده
است. شکل (۴-۳)

بحث کلاسی

به نظر شما دیفرانسیل چه وظایف دیگری می‌تواند داشته باشد؟

۱

۲

نمایش فیلم

ساختار تغییر دور در دیفرانسیل



یادآوری: با توجه به مطالب مربوط در فصل جعبه‌دنده، تغییر نسبت دور در چرخ‌ها چگونه اتفاق می‌افتد؟ همان‌طور که در فصل جعبه‌دنده توضیح داده شد، چون تعداد دندانه‌های چرخدنده حلقه‌ای (کرانویل) بسیار بیشتر از پینیون است، نسبت دنده بالایی (کاهش سرعت و افزایش گشتاور) توسط دیفرانسیل به وجود می‌آید.

فکر کنید



عبارت ۴WD نوشته شده روی برخی از خودروها به چه معناست؟

نمایش فیلم

عملکرد دیفرانسیل



با توجه به فیلم، مسیر انتقال نیرو را تکمیل کنید.

بحث‌گلاسی



دنده سرپلوس

محور هرزگرد

محفظه دنده
هرزگرد

چرخدنده پینیون



به شکل ۴-۴ نگاه کنید مسیر طی شده توسط چرخ داخل پیج و خارج پیج با یکدیگر چه تفاوتی دارد؟

شکل ۴-۴- حرکت در مسیر دایره‌ای

پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...

فکر کنید



اگر اتصال هر دو چرخ با یکدیگر توسط یک محور صلب برقرار شود چه مشکلاتی برای خودرو به وجود خواهد آمد؟

بحث کلاسی



با توجه به نکات بالا وظیفه دیفرانسیل چیست؟

با توجه به مطالب گفته شده وظایف دیفرانسیل را به صورت کلی بیان کنید.

۱

ایجاد اختلاف دور در چرخ داخل و خارج پیچ

۲

۳

فکر کنید



همان طور که در قسمت بالا ذکر شد یکی از وظایف دیفرانسیل ایجاد اختلاف دور مناسب در چرخ داخل و خارج پیچ است. آیا این خاصیت همواره مفید است؟ (اثر این خاصیت را در زمانی که یک چرخ روی یخ قرار می‌گیرد چیست؟)

دیفرانسیل ضد لغزش (اتوماتیک)

دیفرانسیل ضد لغزش (اتوماتیک) برخلاف دیفرانسیل‌های معمولی از هرز چرخیدن هر یک از چرخ‌هایی که با زمین تماس ندارند جلوگیری می‌کند. به طور مثال: چنانچه یکی از چرخ‌های اتومبیل در باطلاق یا ماسه و یا برف (سطح با اصطکاک کم) بکسواد نماید این نوع دیفرانسیل امکان انتقال نیرو به چرخ دیگر را فراهم نموده و از کامل هرز چرخیدن چرخ آزاد جلوگیری می‌کند. درنتیجه خودرو از مانع عبور خواهد کرد.

نمایش فیلم




عملکرد دیفرانسیل ضد لغزش

ساختمان دیفرانسیل ضد لغزش



شکل ۵-۴- اجزای دیفرانسیل ضد لغزش

مطابق شکل (۴-۵) هر کلاچ چند صفحه‌ای از تعدادی صفحه کلاچ و صفحه فولادی (دیسک) تشکیل شده که به صورت یک در میان قرار گرفته‌اند.



شکل ۶-۴- عملکرد دیفرانسیل ضد لغزش

مطابق شکل (۴-۶) صفحه کلاچ‌ها با هزار خار به دنده پلوس متصل‌اند و همراه آن می‌چرخند. صفحه‌های فولادی زبانه‌هایی دارند که در محفظه (هوزینگ) جا می‌افتنند. وقتی کلاچ درگیر می‌شود، صفحه‌ها به یکدیگر نیرو وارد می‌کنند. درنتیجه هوزینگ و دنده‌پلوس قفل می‌شود و گشتاور را به میل پلوس و چرخ انتقال می‌دهد.



شکل ۴-۷-الف

مطابق شکل (۴-۷) در اغلب هوزینگ‌های قفل‌دار بین دنده‌پلوس‌ها، فنرهای پیش‌بار بارگذاری شده قرار دارد. نیروی فر به دنده‌پلوس‌ها فشار وارد می‌آورد و سبب می‌شود که عمل قفل شدن سریع‌تر انجام شود.

پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...



شکل ۷-۴- هوزینگ دیفرانسیل ضد لغزش و فنرها

در این نوع دیفرانسیل‌ها به جای محفظه (هوزینگ) معمولی از هوزینگ قفل‌دار استفاده می‌شود. این دیفرانسیل‌ها از کلاچ‌های مخروطی خاصی استفاده می‌شود. وقتی چرخی بر روی سطح لغزنده قرار گیرد، کلاچ‌ها یا مخروط‌های محفظه (هوزینگ) را به دندنه‌پلوس‌های دیفرانسیل قفل می‌کنند. این کار مانع هرزگردی می‌شود. درنتیجه هر دو چرخ با سرعت یکنواخت می‌چرخند. وقتی اتومبیل در حین حرکت عادی پیچی را طی می‌کند، نیروی کافی آزاد می‌شود تا که به کلاچ امکان لغزیدن بدهد بدین ترتیب چرخ بیرونی می‌تواند سریع‌تر از چرخ درونی بچرخد.

بحث کلاسی



در مورد امکان چرخیدن چرخ مرتبط با دیفرانسیل ضد لغزش زمانی که یک چرخ را جهت تعمیرات (مثلاً بالанс روی خودرو) با جک بالا برده‌ایم بحث کنید.

نکته



روغن دیفرانسیل ضد لغزش به علت وجود دیسک و صفحه چندصفحه‌ای اصطکاکی در داخل هوزینگ دیفرانسیل، روغن مورد استفاده آن با دیفرانسیل‌های معمولی متفاوت است و باید روغن توصیه شده در کتابچه تعمیراتی خودروی مورد نظر استفاده کرد.

پژوهش کنید



کدام یک از خودروهای زیر دارای دیفرانسیل ضد لغزش و کدام یک دارای دیفرانسیل معمولی می‌باشد؟

نیسان پیکاپ	موسو	وانت پادرا	وانت آریسان

محاسبات نسبت دندۀ مجموعه دیفرانسیل

همۀ مواردی که دربارۀ محاسبۀ تغییر دور و گشتاور در گیربکس گفته شد، در مورد پینیون و کرانویل دیفرانسیل نیز صادق است. البته در خودروهای جلو محرک، مجموعه گیربکس و دیفرانسیل نیز در هم ادغام شده است. نسبت دندۀ پینیون و کرانویل موجود در بازار برای یک خودروی مشخص می‌تواند با توجه به کاربردهای مختلف و تیپ‌های آن خودرو متفاوت باشد. که با توجه به کاربری و نوع استفاده از آن خودرو نیز انتخاب شود.

فکر کنید



آیا بین نسبت دندۀ دیفرانسیل خودرویی مشخص، برای وانت و سواری آن، باید تفاوت وجود داشته باشد؟ چرا؟



شکل ۸-۴

نسبت تعداد دندانه‌های چرخ دندۀ متحرک (کرانویل) به چرخ دندۀ محرک (پینیون) «نسبت دندۀ» می‌گویند و با علامت «i» نشان داده می‌شود.

i نسبت دندۀ (نسبت گشتاور)

$i = \frac{Z_c}{Z_p}$ تعداد دندانه‌های کرانویل

تعداد دندانه‌های پینیون

بحث‌گلاسی



اگر برای خودرویی مشخص امکان استفاده از دو نسبت دندۀ دیفرانسیل وجود داشته باشد که نسبت دندۀ دیفرانسیل اول $1 : \frac{3}{8}$ و نسبت دندۀ دیفرانسیل دوم $\frac{4}{1} : 1$ باشد تأثیر هر کدام در شرایط رانندگی خودرو را بررسی کنید.

پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...


پژوهش کنید



با مراجعه به مکانیک‌های م梗ب و جستجو در اینترنت و استفاده از کتاب راهنمای تعمیرات خودرو روز بازار جدول زیر را کامل کنید.

نوع خودرو	تعداد دندانه‌های کرانویل	تعداد دندانه‌های پینیون	تعداد دندانه‌های دیفرانسیل	نسبت دندنه دیفرانسیل	مقایسه تأثیر دور خروجی دیفرانسیل	مقایسه تأثیر دور خروجی دیفرانسیل	مقایسه گشتاور خروجی دیفرانسیل

بازدید و عیب‌یابی اولیه دیفرانسیل



شکل ۴-۹- علل شنیدن صدای غیر عادی دیفرانسیل

به شکل ۴-۹ توجه کنید. به نظر شما مهم‌ترین نشانه عملکرد نادرست دیفرانسیل چیست؟ ایجاد صدای غیرعادی اولین نشانه بروز عیب در دیفرانسیل است. نوع صدایی که از دیفرانسیل به گوش می‌رسد کمک خوبی در تعیین نوع عیب ایجادشده است. صدای دندنه پینیون و کرانویل معمولاً با تغییر میزان بار موتور تغییر می‌کند. صدای رولبرینگ پینیون با تغییر سرعت خودرو تغییر می‌کند و تغییر میزان بار موتور یا پیچیدن خودرو تأثیری در آن ندارد.

بهتر است از خودرو یک بازدید و بررسی دقیق به عمل آید، عوامل مشترک و تشخیص نادرست هدایت کننده بسیاری وجود دارند که می‌توانند ما را به سوی یک تشخیص نادرست هدایت کنند، اما در حقیقت این صدا می‌تواند ناشی از سیستم‌های دیگر باشد. جدول صفحه بعد نمونه‌هایی از صدای مشابه را نشان می‌دهد.

عواملی که ممکن است صدایی مشابه صدای خرابی دیفرانسیل ایجاد کند.

قطعه	توضیح	شكل
گاردان (تقه زدن)	بسته نشدن صحیح بلبرینگ میانی گاردان شکل ۴-۱۰	
اگزوز (تقه زدن)	لقی در لوله اگزوز یا تغییر شکل آن شکل ۴-۱۱	
کابل ترمزدستی (صدای زوزه)	گیر کردن کابل ترمز دستی شکل ۴-۱۲	
	شکل ۴-۱۰-بلبرینگ میانی گاردان	
	شکل ۴-۱۱-اگزوز و گاردان	
	شکل ۴-۱۲	

پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...



علاوه بر خرابی‌های داخلی مربوط به دنده‌های مجموعه دیفرانسیل کاهش سطح روغن در محفظه دیفرانسیل نیز ممکن است صدایی مشابه خرابی دنده‌ها ایجاد کند.



یک نمونه چک لیست جهت کنترل عیب یابی دیفرانسیل خودرو

اطلاعات مربوط به خودرو و مالک آن										
ردیف	شرح بازدید	نتیجه بازدید	تلفن	نام مالک	شماره پلاک	نوع گیربکس	نوع موتور	سال ساخت	تیپ سیستم	نوع
۱	در حرکت خودرو با دندنه ۴ (دندنه مستقیم) هنگام گاز دادن به موتور آیا صدای زوزه و یا کوشش دندنه‌های دیفرانسیل شنیده می‌شود؟									
۲	در حرکت خودرو هنگام رها نمودن پدال گاز (پس گاز) آیا صدای زوزه و کوشش شنیده می‌شود؟									
۳	صدای سرپیچ‌ها به گوش می‌رسد؟									
۴	بررسی نشت روغن از دیفرانسیل و مشخص کردن محل دقیق آن (در حالت سکون خودرو)									
۵	در زمان حرکت خودرو دندنه را خلاص کرده و وجود صدا را بررسی کنیم.									
۶	بررسی سطح و کیفیت روغن دیفرانسیل (در حالت سکون خودرو)									
۷	بررسی میزان لقی بین پینیون و کرانویل بدون باز کردن دیفرانسیل با تکان دادن گاردان (در حالت سکون خودرو)									
۸	بررسی چشمی پوسته دیفرانسیل از نظر شکستگی (در حالت سکون خودرو)									
۹	بررسی لقی میل پلوس‌ها داخل دیفرانسیل با توجه به نوع اکسل									
۱۰	کنترل استحکام اتصالات مجموعه دیفرانسیل، اکسل و میل گاردان									
نتیجه بازدید و بررسی و عیب تشخیص داده شده:										

با مراجعه به مکانیک‌های مهندس و استفاده از اینترنت و تحلیل خود از عملکرد دیفرانسیل در مورد علت هر یک از موارد چک لیست عیب یابی، تحقیق کنید. در صورت وجود هر یک از موارد چک لیست، ایراد از چه قسمتی می‌تواند باشد.

پژوهش کنید



پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...

فکر کنید



آیا نحوه نصب کاسه‌نمد در طول عمر آن تأثیر دارد؟

روش رفع نشتی روغن از دیفرانسیل عقب (روغن‌ریزی)



شکل ۴-۱۵- نقاط احتمالی نشتی در دیفرانسیل محرک عقب

در صورت مشاهده نشت روغن (شکل ۴-۱۵) از اجزا و قطعاتی که توسط آب‌بندها مانند واشرها و یا کاسه‌نمدهایی که با پیچ به مجموعه دیفرانسیل عقب اتصال دارند، پس از گشتاور سنجی پیچ‌های اتصال آنها و تمیز کردن روغن نشت کرده، در صورت نشت مجدد باید واشر یا کاسه‌نمد مورد نظر تعویض گردد. توجه داشته باشید مراحل تعویض واشر و کاسه‌نمد معیوب مطابق دستورالعمل کتاب تعمیرات خودرو موردنظر انجام شود.

در صورت نشتی روغن از قسمت کاسه‌نمد پینیون دیفرانسیل در زمان تعویض کاسه‌نمد، محل نصب کاسه‌نمد بر روی دیفرانسیل و محل تماس کاسه‌نمد با فلانچ نیز از لحاظ تغییر شکل و سایش کنترل شود و در صورت مشاهده ایراد مطابق کتاب راهنمای تعمیرات آن خودرو اقدام شود.

برای تشخیص عیب دقیق و رفع مشکل به صورت دائمی معايب ذاتی در تولید قطعات نصب شده روی دیفرانسیل و یا قطعات یدکی خریداری شده همواره باید مدنظر قرار گیرد. زیرا وجود این نوع عیوب باعث بروز مجدد عیب رفع شده می‌شود. به طور مثال در صورت عدم هم محور بودن فلانچ نصب شده روی دیفرانسیل و یا کوچک‌تر بودن قطر آن از حد استاندارد باعث روغن‌ریزی از قسمت جلوی دیفرانسیل می‌شود و با تعویض کاسه‌نمد پینیون به صورت موقت روغن‌ریزی رفع شده اما بعد از مدت زمان کوتاهی دوباره شاهد نشت روغن از همان قسمت خواهد بود.

محل روغن‌ریزی در هر یک از تصاویر زیر را مشخص کرده و علت احتمالی روغن‌ریزی هر کدام را بنویسید.



شکل ۴-۱۶

محل روغن‌ریزی	علل روغن‌ریزی

نمایش فیلم



نکته



تذکر مهم: در زمان تعویض کاسه‌نمد پینیون دیفرانسیل بر روی خودرو جهت رفع روغن‌ریزی باید دقتشود. برای مجموعه‌های دیفرانسیلی که از واسطه اکاربیونی استفاده می‌کنند. سفتی رولبرینگ پس از هر بار پیاده کردن فلاچ مجموعه دیفرانسیل باید تنظیم شود و در میزان گشتاور سفت کردن مهره فلاچ دقتشود. در غیر این صورت نیاز به تعمیرات اساسی مجموعه دیفرانسیل است.

با کمک هنرآموز و فیلم آموزشی نکات مهم تصاویر شکل‌های ۴-۱۷ تا ۴-۱۹ نکات مربوط به هر تصویر را در کنار آن یادداشت کنید.

کارکلاسی



شکل ۴-۱۷

پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...



شکل ۴-۱۸



شکل ۴-۱۹


بحث کلاسی



در مورد نشت روغن و ارتباط آن با دو شکل ۴-۲۰ گفت و گو کنید.



شکل ب ۴-۲۰



شکل الف ۴-۲۰

ابزار و تجهیزات: تجهیزات و ابزار خودرو - جک بالابر - جعبه ابزار مکانیکی

فعالیت
کارگاهی

۱ بازدیدهای در حالت ایستایی دیفرانسیل خودروهای موجود در کارگاه را مطابق چک لیست عیب یابی کنترل کنید.

۲ در صورت داشتن نشتی روغن، محل معیوب را شناسایی کرده و مطابق کتاب تعمیراتی خودروی موردنظر اقدام به تعمیر کنید.

۳ کاسه نمد جلو دیفرانسیل را بدون باز کردن دیفرانسیل از روی اکسل عقب تعویض کنید.

۴ قسمت هایی از خودرو که ممکن است صدایی مشابه عیب دیفرانسیل ایجاد کند بررسی و رفع عیب کنید.



در هنگام تعمیرات دیفرانسیل دقت شود نشت روغن دیفرانسیل باعث آلودگی محیط کار نشود.

نکات زیست
محیطی



■ رعایت موارد ایمنی شخصی و کارگاهی در محیط کارگاه الزامی است.

نکات ایمنی

■ در حین انجام کار رعایت نظام آراستگی ۵S الزامی است.



أنواع دیفرانسیل و روش باز کردن آنها

مجموعه دیفرانسیل (کله گاوی) معمولاً به سه صورت در خودروها وجود دارد.



۱ مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودرو مجموعه دیفرانسیل پوسته یکپارچه با اکسل عقب که برای تعمیر باید مجموعه هوزینگ و دیفرانسیل را از روی پوسته اکسل عقب باز کرد و پوسته بر روی خودرو باقی میماند. شکل ۴-۲۱ نقشه گسترده یک مجموعه دیفرانسیل را نشان می دهد.

شکل ۴-۲۱- یک نمونه از راهنمای باز کردن و بستن به صورت گسترده

پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...

نمایش فیلم

باز کردن و بستن مجموعه دیفرانسیل با پوسته



شكل ۴-۲۲

۷ شکل ۴-۲۲ یک نوع مجموعه دیفرانسیل به همراه پوسته که به صورت یکپارچه از روی اکسل عقب باز می‌شود را نشان می‌دهد.



شكل ۴-۲۳

۷ شکل ۴-۲۳ نوعی مجموعه دیفرانسیل نصب شده روی شاسی خودرو، مستقل از اکسل را نشان می‌دهد. این سیستم برای هر چرخ سیستم تعليق مستقل است.

نمایش فیلم

باز کردن دیفرانسیل نصب شده روی شاسی




پژوهش کنید



دیفرانسیل پوسته و سرخود با اکسل عقب	مجموعه دیفرانسیل به همراه پوسته به صورت یکپارچه از روی اکسل عقب باز می‌شود.	مجموعه دیفرانسیل نصب شده روی شاسی خودرو، مستقل از اکسل

روش یاز کردن تجهیزات جانبی و مجموعه دیفرانسیل از روی خودرو



شکل ۲۴-۴- اجزای دیفرانسیل

چه مواقعي به پياده کردن مجموعه دiferanssيل از روی خودرو نياز داريم؟ به مجموعه اقداماتي که منجر به جداسازی تجهيزات جانبی و مجموعه دiferanssيل از روی اکسل عقب خودرو می گردد باز کردن دiferanssيل گويند. در موارد زير با توجه به نتایج چك ليست سرويس و تعimirات نياز به باز کردن مجموعه دiferanssيل از روی خودرو است.

- ۱- انجام تعimirات اساسی دiferanssيل
- ۲- تعويض كامل دiferanssيل معیوب
- ۳- تعويض واشر آب بندی بين پوسته دiferanssيل و اکسل عقب جهت رفع روغن ريزی

به چه تعمیراتی تعمیرات اساسی دیفرانسیل می‌گویند و آیا همه دیفرانسیل‌ها برای تعمیر اساسی به صورت یک مجموعه کامل از روی اکسل عقب پیاده می‌شوند؟



پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...

نمایش فیلم

تعمیرات دیفرانسیل



مراحل باز کردن دیفرانسیل از روی اکسل عقب

جهت جلوگیری از آلوده شدن محیط کار باید در اولین مرحله، اقدام به تخلیه روغن دیفرانسیل شود. مراحل انجام تخلیه روغن دیفرانسیل مطابق کتاب راهنمای تعمیرات خودروی مربوطه انجام می‌شود.

توجه: مراحل انجام تخلیه روغن دیفرانسیل در کتاب سرویس نگهداری سال دهم بیان شده است.

- ۱ میل گاردان را باز کنید. (به بخش تعمیر گاردان مراجعه شود)
- ۲ پلوس‌ها، را باز کنید. (به بخش تعمیر پلوس مراجعه شود)
- ۳ باز کردن مجموعه دیفرانسیل

نکته



به دلیل وجود گلولای و آلودگی‌های دیگر در زیر خودرو قبل از اقدام به تعمیرات در آن قسمت، جهت بالا بردن کیفیت تعمیر و دقت کار و جلوگیری از آلوده شدن فرد تعمیر کار، بهتر است زیر خودرو شستشو شود. این کار احتمال رؤیت عیوب احتمالی دیگر را بیشتر می‌کند.

با توجه به مطالب فصل تعمیرات پلوس و گاردان و کتاب تعمیرات خودروی موردنظر اقدام به باز کردن گاردان و پلوس‌ها کنید.

بحث کلاسی



چرا برای پیاده کردن مجموعه دیفرانسیل باید پلوس‌ها را باز کنید؟




شکل ۴-۲۵- باز کردن مجموعه دیفرانسیل

پس از باز کردن تجهیزات جانبی، برای پیاده‌سازی مجموعه دیفرانسیل از روی اکسل عقب، اقدام به باز کردن پیچ‌های اتصال پوسته دیفرانسیل به اکسل عقب کرده و دیفرانسیل جدا شود. (شکل ۴-۲۵)


نکته



مطابق شکل (۴-۲۶) برای پیاده کردن دیفرانسیل هایی که به دلیل وزن زیاد امکان پیاده کردن دستی آنها وجود ندارد می توان از ابزار زیر و یا مشابه آن کمک گرفت.



شکل ۴-۲۶- ابزار مخصوص باز کردن دیفرانسیل عقب محرك و نحوه استفاده از آن



شکل ۴-۲۷- استفاده از استند مناسب

برای سهولت در تعمیرات و دسترسی راحت به تمام قسمت های دیفرانسیل و رعایت ارگونومی و ایمنی مطابق شکل (۴-۲۷) باید بعد از پیاده کردن دیفرانسیل و در زمان انجام تعمیرات مجموعه دیفرانسیل بر روی استند مناسب نصب گردید.

باز کردن مجموعه دیفرانسیل

ابزار و تجهیزات: خودرو - جک بالابر - جعبه ابزار مکانیکی - ابزار مخصوص - کتاب راهنمای تعمیرات

فعالیت
کارگاهی

- ۱ روغن دیفرانسیل را تخلیه کنید.
- ۲ تجهیزات مرتبط با دیفرانسیل را جهت پیاده کردن دیفرانسیل باز کنید.
- ۳ مجموعه دیفرانسیل را از روی اکسل عقب باز کنید.
- ۴ اجزای دیفرانسیل را بر روی پوسته نصب کنید.



پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...

نکات ایمنی

- استفاده از تجهیزات ایمنی فردی در محیط کارگاهی الزامی است.
- برای جایه‌جایی قطعات سنگین جهت حفظ ایمنی و ارگونومی حتماً از ابزار کمکی مناسب استفاده شود.

نکات زیست
محیطی

- در حین و پس از پایان فرآیند شست‌وشوی قطعات مجموعه دیفرانسیل، حفظ پاکیزگی محیط کار و محیط‌زیست الزامی است.
- به جهت حفظ محیط‌زیست و بازیافت، روغن‌های کارکرده بعد از تخلیه باید در مخازن مناسبی جمع آوری گردد.



بررسی و باز کردن اجزای دیفرانسیل

برای باز کردن و تعمیر دیفرانسیل، از راهکارهای ذکر شده در کتاب راهنمای تعمیرات خودروی موردنظر استفاده کنید. بیشتر تعمیرات دیفرانسیل با باز کردن مجموعه دیفرانسیل از پوسته اکسل انجام می‌شود. با بازدید دیفرانسیل پیش از باز کردن آن، غالباً اطلاعاتی در مورد تعمیرات مورد نیاز به دست می‌آید. این اطلاعات، همراه با توضیحات مشتری و بازدیدهای انجام‌شده با توجه به چک‌لیست تعمیراتی در تعیین دامنه باز کردن قطعات مؤثر است.

نکته

- ۱ قبل از اقدام به هر نوع تعمیرات باید بخش موردنظر کاملاً با محلول شست‌وشوده شسته و با هوای فشرده خشک کنید.
- ۲ قبل از باز کردن، کنترل لقی ظاهری و پیش‌بار رولبرینگ‌های پینیون و کرانویل را به دقت اندازه بگیرید تا در موقع بستن بتوانید به طور صحیح تنظیم نمایید. چنانچه وضعیت ظاهری دندنه‌های پینیون و کرانویل مناسب و نیاز به تعویض نیست قبل از باز نمودن آزمون رنگ دندنه‌ها انجام و در صورت لزوم تنظیم شود.



نمایش فیلم



تعمیر و تنظیم دیفرانسیل بارنگ

برای انجام آزمایش با رنگ به ترتیب زیر عمل کنید.



شکل ۴-۲۸- بستن مجموعه دیفرانسیل روی گیره

مطابق شکل ۴-۲۸ مجموعه کامل دیفرانسیل را بر روی گیره ببندید.

نکته

در صورت نصب مجموعه دیفرانسیل بر روی گیره برای جلوگیری از خراب شدن محل تماس محفظه دیفرانسیل با اکسل، سعی کنید پوسته دیفرانسیل را مطابق شکل از محل دیگری به غیر محل اتصال با پوسته اکسل در گیره قرار دهید و در غیر این صورت از لب گیره‌ای نرم استفاده کنید.



شکل ۴-۲۹- استفاده از رنگ برای کنترل

مطابق شکل ۴-۲۹ سطح تماس دنده‌های کرانویل را با پینیون در سه الی چهار دنده کرانویل با لایه‌ای نازک از رنگ بپوشانید.

پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...



شکل ۴-۳۰ - استفاده از اهرم

مطابق شکل ۴-۳۰ با یک اهرم بلند کاری کنید تا کرانویل زیر بار قرار گرفته و آزادانه نچرخد.



شکل ۴-۳۱

مطابق شکل ۴-۳۱ با استفاده از بوکس و دسته گردان، پینیون را با سرعت یکنواخت بچرخانید تا کرانویل یک دور کامل بزند.



شکل ۴-۳۲

مطابق شکل ۴-۳۲ در اثر تماس دندنهای رنگ محل درگیر پاک می‌شود سطح درگیری دندنهای کرانویل و پینیون را بررسی کنید.

تفسیر و ارزشیابی تماس دندوهای پینیون و کرانویل به روش آزمون اثر رنگ

عملیات اصلاحی	نتیجه	شکل
نیازی ندارد.	در گیری دندوهای مطلوب است و به طور یکنواخت در طول پروفیل دندانه گستردگی شود و به پنجه نزدیک تر می گردد.	
با افزایش مقدار واشر، تنظیم پینیون را بیشتر به سمت داخل در گیری هدایت کنید	در گیری بالای دنده در گیری دنده در بالای پروفیل دندنه کرانویل	
با کاهش مقدار واشر، تنظیم پینیون را بیشتر به سمت خارج از در گیری هدایت کنید	در گیری پایین دنده در گیری دنده در انتهای پروفیل دندانه کرانویل	
کرانویل را به سمت خارج از در گیری هدایت کنید. به عبارت دیگر لقی دندوهای را افزایش دهید.	در گیری پنجه در گیری در سمت پنجه دندانه کرانویل	
<p>اگر صدا بیشتر در زمانی شنیده شود که جعبه دنده نیز در دنده باشد و دریچه گاز نیز بسته باشد (پا از روی پدال گاز برداشته شده باشد) احتمال دارد که یک تماس زیاد در ناحیه پنجه بین دندانه ها وجود داشته باشد و برای رفع این، کرانویل را باید از پینیون دور کرد.</p>		
کرانویل را بیشتر به سمت داخل در گیری هدایت کنید به عبارت دیگر لقی دندوهای کاهش دهید.	در گیری پاشنه در گیری سخت در سمت پاشنه دندانه کرانویل	
<p>اگر صدا در زمان افزایش بار موتور بیشتر مشهود گردد، احتمالاً تماس زیادی در ناحیه پاشنه بین دندانه دندوهای وجود دارد و کرانویل را باید به پینیون نزدیک تر کرد.</p>		

نکته



نکته



پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...

مراحل باز کردن اجزای دیفرانسیل

برای باز کردن اجزای دیفرانسیل به کتاب راهنمای تعمیرات خودروی مورد نظر مراجعه شود. در ادامه شیوه عمومی و نکات مهم این کار ارائه می گردد.



شکل ۴-۳۴

۲ باز کردن روی رولبرینگ و هوزینگ



شکل ۴-۳۳

۱ علامت زدن روی کپه یاتاقان ها




شکل ۴-۳۶

۴ استفاده از پولی کش برای باز کردن فلانج




شکل ۴-۳۵

۳ استفاده از ابزار مخصوص نگهدارنده، فلانج پینیون و باز کردن مهره



شکل ۴-۳۸



شکل ۴-۳۷

۶ جدایکردن کنس داخلی با ابزار مخصوص

۵ بازکردن کاسه نمد و کنس خارجی

نمایش فیلم



کار با بلبرینگ کش

نکته



- ۱ واشرهای تنظیم (شیم) یک بار مصرف‌اند.
- ۲ پیچ‌ها و واشرهای اتصال کرانویل و محفظه هوزینگ یک بار مصرف‌اند و در صورت موجود بودن جنس مرغوب با مشخصات مورد تأیید کارخانه سازنده خودرو، باید تعویض گردد.

بحث‌گلاسی



در صورتی که کپه‌های یاتاقان‌های دیفرانسیل علامت‌گذاری نشود. جابه‌جا شدن آنها چه مشکلاتی را می‌تواند به وجود آورد؟

پژوهش‌کنید



با مراجعه به کتب تعمیرات و مکانیک‌های مجرب بازار در خصوص باز کردن قطعات مجموعه دیفرانسیل با پوسته مجموعه دیفرانسیل و اکسل یکپارچه پژوهش کنید.


پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...

کنترل اجزای دیفرانسیل

برای انجام تعمیرات و رفع عیب، در مرحله اول باید عیب تشخیص داده شود. همیشه آسان نیست که از روی نوع صدا و شرایطی از کار کردن، که در آن صدا تولید می‌شود بتوان معايب را تشخیص داد. نوع صدا و یا زمان ایجاد صدا به تشخیص مشکل کمک فراوانی می‌کند.


یکی از روش‌های مهم در کنترل قطعات مجموعه دیفرانسیل، کنترل حین باز نمودن از طریق مقدار لقی فرم سایش و بازدیدهای چشمی اجرا است که به برخی از آنها در زیر اشاره شده است.

بازرسی و باز کردن مجموعه هوزینگ دیفرانسیل



شکل ۴-۳۹

- 1 مطابق شکل ۴-۳۹ با استفاده از ابزار مخصوص کنس داخلی رولبرینگ‌های دو طرف هوزینگ را باز کنید.



شکل ۴-۴۰

- 2 مطابق شکل ۴-۴۰ رولبرینگ‌ها را کاملاً تمیز کنید سپس از نظر فرسودگی، خش خوردگی، گودرفتگی یا پلیسه چک کنید. چرخش نرم رول‌های مخروطی شکل داخل رولبرینگ را بررسی کنید.

نکته



- ۱- رولبرینگ چپ و راست مشخص شود.
- ۲- مقدار ضخامت واشرهای تنظیم هر طرف را یادداشت کنید.



شکل ۴-۴۱

- ۳ مطابق شکل ۴-۴۱ پیچ‌ها و واشرهای فنری کرانویل را باز کنید.



شکل ۴-۴۲

- ۴ مطابق شکل ۴-۴۲ با استفاده از سنبه و چکش کرانویل را از محفظه هوزینگ جدا کنید.
برای جلوگیری از گیر کردن کرانویل، ضربات را دور تا دور و به طور یکنواخت وارد کنید.



شکل ۴-۴۳

- ۵ مطابق شکل ۴-۴۳ قبل از باز کردن اجزای هوزینگ جهت عیب‌یابی و مقایسه لقی‌ها با کتاب تعمیرات خودروی مورد نظر:
■ مقدار خلاصی مابین دندنهای هرزگرد با واشر را اندازه‌گیری کنید.
■ مقدار خلاصی مابین دندنهای پلوس با واشر را اندازه‌گیری کنید.
■ مقدار خلاصی مابین دندنهای را اندازه‌گیری کنید.

پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...

نکته




در صورت نیاز به تعویض دنده‌های هوزینگ، به صورت یک مجموعه تعویض می‌شوند.



شکل ۴-۴۴

۶ مطابق شکل ۴-۴۴ بعد از خارج کردن پین قفل کننده محور دنده‌های هرزگرد، محور دنده‌های هرزگرد را از محل خود خارج کنید.



شکل ۴-۴۵

۷ مطابق شکل ۴-۴۵ سطوح تماس قاب دیفرانسیل، دنده‌های جانبی، دنده‌های هرزگرد پینیون، شفت دنده هرزگرد پینیون، واشر دنده هرزگرد را از نظر ساییده شدن چک کنید.
در صورت مشاهده ساییدگی بیش از حد مجاز، قطعه مورد نظر باید تعویض گردد.



شکل ب ۴-۴۶



شکل الف ۴-۴۶

نکته



اندازه‌های به دست آورده را باید با کتابچه تعمیراتی خودرو مقایسه کرده و در صورتی که لقی بیشتر از حد مجاز باشد اقدام به تعویض قطعه کنید.



شکل ۴-۴۷

۹ مطابق شکل ۴-۴۷ مقدار ضخامت واشرهای دنده سر پلوس و دنده هرزگرد را با توجه به کتابچه تعمیراتی خودروی مورد نظر کنترل کنید.

نکته



۱ جنس واشرهای تنظیم با توجه به کتاب راهنمای تعمیرات خودروی موردنظر و توصیه کارخانه سازنده انتخاب شود.

۲ در صورت تعویض پینیون و کرانویل در زمان تعمیرات اساسی و یا تعویض کامل دیفرانسیل حتماً نسبت دنده مجموعه جدید با توجه به کتاب راهنمای تعمیراتی خودروی موردنظر انتخاب شود.

بحث کلاسی



۱ در صورت شنیدن صدای غیرعادی در هنگام حرکت خودرو در مسیر منحنی (دور زدن) مشکل از چه قسمتی می‌تواند باشد؟

۲ در صورت خرابی کنس خارجی رولبرینگ آیا می‌توان آن را به تنهایی تعویض کرد؟ چرا؟

۳ آیا امکان خارج کردن محور دنده‌های هرزگرد قبل از باز کردن کرانویل وجود دارد؟ چرا؟

فعالیت کارگاهی: باز کردن اجزای دیفرانسیل و بررسی آنها
ابزار و تجهیزات: خودرو - دیفرانسیل باز شده - استند تعمیرات - تجهیزات شست و شو - ابزار مخصوص -
کتاب راهنمای تعمیرات

پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...

فعالیت
کارگاهی



- ۱ با استفاده از کتاب تعمیرات خودرو اقدام به بازکردن مجموعه آموزشی دیفرانسیل موجود در کارگاه کنید.
- ۲ علامت‌گذاری‌های لازم به جهت جابه‌جا نشدن قطعات مشابه را انجام دهید.
- ۳ جهت انجام کنترل و بررسی تعمیرات، قطعات بازشده را شست و شو دهید.
- ۴ بررسی و کنترل قطعات (دندنهای، واشرهای تنظیم، پوسته را از نظر ساییدگی و ترک) مطابق دستورالعمل کتاب تعمیراتی انجام دهید.
- ۵ چک لیست جهت ثبت بازدید، بررسی و کنترل‌های انجام شده، تهیه کنید و با کتاب تعمیرات مقایسه کنید.
- ۶ به کمک هنرآموز کار با ابزار مخصوص بلبرینگ کش را آموخته و اقدام به خارج کردن کنس داخلی رولبرینگ‌ها از روی هوزینگ کنید.

نکات ایمنی




رعایت موارد ایمنی شخصی و کارگاهی در محیط کارگاه الزامی است.

پژوهش کنید



مطابق شکل ۴-۴۸ با استفاده از اینترنت تحقیق کنید به چه علت پینیون از خط مرکز کرانویل پایین‌تر است؟



شکل ۴-۴۸

تعیین دقیق فاصله بین دنده پینیون و کرانویل نه تنها در بالا بردن عمر آنها مؤثر است؛ بلکه سبب انتقال صحیح قدرت با افت کمتر، به چرخ‌ها می‌شود. بنابراین باید بین این دو دنده فاصله معینی وجود داشته باشد. این میزان لقی حتماً باید از کتاب تعمیرات خودروی موردنظر استخراج شود و تنظیمات با توجه به آن صورت پذیرد.

مراحل تنظیم کرانویل و پینیون به شرح زیر است:

- ۱- تنظیم لقی بین کرانویل و پینیون
- ۲- تنظیم پیش‌بار رولبرینگ‌های پینیون
- ۳- شکل تماس دندانه‌های کرانویل و پینیون (آزمایش با رنگ)

**بستن پینیون بر روی پوسته دیفرانسیل و تنظیم موقعیت آن نسبت به کرانوبل
هنگام تعویض اجزای دیفرانسیل**

پوسته دیفرانسیل را روی استند مناسب یا گیره نصب کنید. برای جلوگیری از خرابی لبه پوسته که در گیره قرار می‌گیرد از لب گیره مناسب استفاده شود.



شکل ۴-۴۹

- مطابق شکل ۴-۴۹ کنس رولبرینگ کوچک پینیون را با استفاده از ابزار مخصوص روی پوسته نصب کنید.
- کنس رولبرینگ بزرگ پینیون را با استفاده از ابزار مخصوص روی پوسته نصب کنید.

نکته



- ۱ در این مرحله از واشرهای تنظیم استفاده نمی‌شود.
- ۲ در صورت امکان باید کنس‌ها به وسیله پرس نصب شود. اگر امکان استفاده از پرس فراهم نباشد باید کاملاً دقت کرد که هنگام مونتاژ، کنس کاملاً عمود نصب شود.



شکل ۴-۵۰

شکل ۴-۵۰ ابزار مخصوص تنظیم دیفرانسیل را نشان می‌دهد. (این ابزار مخصوص برای خودروهای مختلف می‌تواند متفاوت باشد).



شکل ۴-۵۱

مطابق شکل ۴-۵۱ کنس داخلی رولبرینگ بزرگ پینیون را روی پینیون آزمایشی با استفاده از ابزار مخصوص بدون واشر تنظیم، نصب کنید.

پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...



شکل ۴-۵۲

مطابق شکل ۴-۵۲ شفت آزمایشی پینیون را در محفظه دیفرانسیل قرار دهید.
توجه: در زمان نصب شفت آزمایشی پینیون به ترتیب فاصله انداز، روبلرینگ کوچک، فلانج پینیون و واشر تخت را نصب کنید.
مهره ابزار مخصوص را روی پینیون سوار نمایید و آن را تا اندازه‌ای که مقاومت مختصری در مقابل چرخش مهره احساس شود، سفت کنید.



شکل الف ۴-۵۳

شکل ب ۴-۵۳




شکل ۴-۵۴

مطابق شکل ۴-۵۴ با ابزار فیلر لقی بین ابزار مخصوص پینیون آزمایشی و محور آزمایشی کرانویل را اندازه‌گیری کنید.

استفاده از ابزار مخصوص با توجه به سهولت نصب روبلرینگ‌ها و ابعاد دقیق در تنظیمات دیفرانسیل، کار را راحت‌تر کرده و سرعت انجام کار افزایش می‌یابد. بعد از اینکه به کمک ابزار مخصوص مقدار لقی را مشخص کردید. به روش زیر مقدار ضخامت واشر تنظیم را مشخص کنید.

محاسبه ضخامت واشر تنظیم



شکل ۵۵-۴- کنترل و محاسبه واشر تنظیم


۱ عدد حک شده روی سر پینیون حقیقی که قرار است روی دیفرانسیل نصب شود. در موقعیت D را ملاحظه نمایید. اگر عدد D به همراه علامت منفی (-) باشد، این مقدار باید به اندازه فاصله سر پینیون (اندازهای که با فیلر مشخص شده) اضافه کرد.

۲ در صورتی که عدد D به همراه علامت مثبت (+) باشد، مقدار D را باید از مقدار اندازه گیری شده کم نمود. عدد بدست آمده مقدار ضخامت واشر تنظیم (شیم) موردنیاز پینیون واقعی، در نقطه B (سر پینیون) است تا پینیون را نسبت به محور کرانویل در موقعیت صحیح قرار دهد.

(عدد حک شده روی پینیون \pm) - (فاصله بین پینیون و محور کرانویل آزمایشی) = مقدار واشر تنظیم

تنظیم پیش بار دیفرانسیل

قسمت A مشخص شده در تصویر ۴-۵۶ محل واشر تنظیم پیش بار دیفرانسیل را نشان می‌دهد، که با توجه به کتاب راهنمای تعمیرات خودروی موردنظر تنظیم می‌شود. مقدار پیش بار با اندازه گیری گشتاور موردنیاز برای گرداندن پینیون تقریب زده می‌شود. اگر قبل از سفت شدن مهره تا گشتاور مجاز، پینیون حرکت نکند، باید به مقدار واشرهای تنظیم در محل A اضافه کرد. اگر بعد از سفت کردن مهره تا گشتاور مجاز، پینیون بدون مقاومت حرکت کند باید از مقدار واشرهای تنظیم در محل A کم کرد.



شکل الف ۵۶-۴- تعیین گشتاور پیش بار با نیروسنج



شکل ب ۵۶-۴- تعیین گشتاور پیش بار با گشتاور سنج

پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...

مطابق شکل (۴-۵۵) مقدار گشتاور پیش بار را می‌توان به وسیلهٔ تورک متر عقربه‌ای و یا یک نیروسنجه که به طنابی متصل است اندازه‌گیری نمود. طناب را چهار یا پنج دور حول کوپلینگ بپیچید همان‌طور که در شکل بالا نشان داده شده است. کشیدن نیروسنجه، کوپلینگ را به چرخش در می‌آورد. اندازه نیروی گردش کوپلینگ را ثبت کنید. توجه کنید که اندازه نیروی شروع حرکت موردنظر نیست. اندازه به دست آمده را با کتاب تعمیرات خودروی موردنظر مقایسه کرده و با توجه به آن در مورد تغییر اندازه واشر تنظیم در نقطه A روی پینیون تضمیم بگیرید. توجه داشته باشید که کنترل پیش بار بدون کاسه نمود پینیون اندازه‌گیری می‌شود. وقتی به پیش بار صحیح رسیدید، اقدام به نصب کاسه نمود کنید.

بحث‌کلاسی



آیا میزان پیش بار برای رولبرینگ‌های نو با کارکرده متفاوت است؟

بستان هو زینگ دیفرانسیل



شکل ۴-۵۷- مجموعه هرزینگ

- ۱ دنده‌های هرزگرد و سرپلوس را به همراه واشر درون هو زینگ دیفرانسیل مونتاژ کنید.
 - ۲ در هنگام جازدن محور دنده‌های هرزگرد دقیق شود سوراخ پین‌قفلی در راستای سوراخ روی هو زینگ باشد.
 - ۳ بعد از مونتاژ گردش راحت دنده پلوس‌ها را در هو زینگ به وسیلهٔ داخل کردن میل پلوس در یکی از آنها و گرداندن آن کنترل کنید.
 - ۴ بعد از اطمینان از صحت مونتاژ پین‌قفلی را جا بزنید.
- شکل ۴-۵۷



شکل ۴-۵۸- بستان پیچ‌های کرانویل

- ۱ سطح تماس بین هو زینگ و کرانویل را کاملاً تمیز کنید.
- ۲ در صورت موجود بودن پیچ‌های مرغوب و با استاندارد کارخانه سازنده از پیچ و واشر نو استفاده کنید.
- ۳ پیچ‌های کرانویل را در سه نوبت به صورت ضربه‌دری تا گشتاور مناسب سفت کنید.
- ۴ جهت جلوگیری از شل شدن پیچ‌ها بهتر است از چسب رزوه استفاده کنید. شکل ۴-۵۸

تذکر


پینیون و کرانویل به صورت یک مجموعه بوده و در صورت نیاز هر دوی آنها با هم باید تعویض گردد.



بحث‌گلاسی



در صورت وجود پلیسه و کثیف بودن محل نصب کرانویل بر روی هوزینگ دیفرانسیل چه مشکلی به وجود می‌آید؟



شکل ۴-۵۹

عدد ۱۷۵ که بر روی پینیون و کرانویل حک شده، در شکل ۴-۵۹ به چه معناست؟

پژوهش‌کنید



تنظیم و مونتاژ هوزینگ دیفرانسیل روی پوسته مجموعه دیفرانسیل



شکل ۴-۶۰-استفاده از رولبرینگ آزمایشی

مطابق شکل ۴-۶۰ رولبرینگ‌های آزمایشی را بدون هیچ‌گونه واشر تنظیم روی هوزینگ دیفرانسیل سوار کنید به طوری که سطوح داخلی آنها به جعبه دیفرانسیل تکیه کند. رولبرینگ‌های آزمایشی در طول عملیات باید به همین صورت باقی بمانند و تغییر مکان ندهند. مجموعه هوزینگ دیفرانسیل را به همراه رولبرینگ‌های آزمایشی در محل خود روی پوسته مجموعه دیفرانسیل قرار دهید.

پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...



شکل ۶۱-۴-۶۱- بستن کپه یاتاقان‌ها

مطابق شکل ۶۱-۴ کپه یاتاقان‌ها را نصب کرده و مهره‌های آنها را ببندید تا جایی که روکرینگ‌های آزمایشی را صراف نگهداری کنند.



شکل ۶۲-۴-۶۲- اندازه‌گیری لقی بین دندنه‌ها

مطابق شکل ۶۲-۴ پایه مغناطیسی را روی محفظه دیفرانسیل قرار دهید.
نوك ساعت را روی پاشنه (انتهای بیرونی) یکی از دندانه‌ها قرار دهید.
پینیون را با دست ثابت نگه دارید و با دست دیگر کرانویل را حرکت دهید و مقدار لقی بین دندنه‌ها را اندازه‌گیری کنید.
لقی را در سه نقطه از کرانویل کنترل کنید.

بعد از مشخص شدن میزان لقی با توجه به کتاب راهنمای تعمیرات خودروی موردنظر اقدام به تعمیرات کنید.

پژوهش کنید



با استفاده از اینترنت و مراجعه به مکانیک‌های مهرب در مورد روش‌های دیگر تنظیم دیفرانسیل که نیازی به تغییر ضخامت واشر تنظیم، برای تنظیم دیفرانسیل ندارند و با چاکنت تنظیم می‌شوند پژوهش کنید.

شکل تماس دندانه‌های کرانویل و پینیون (آزمایش بارنگ)

کنترل کردن شکل تماس دندانه‌ها با یکدیگر برای تشخیص ارتباط صحیح بین کرانویل و پینیون ضروری است. مجموعه دنده هیبیویدی که طرز تماس در آن به طور صحیح برقرار نشده باشد ممکن است پرسر و صدا بوده و از عمر کمی برخوردار باشد. پیچیدن صدا در دیفرانسیل غالباً نشانه تنظیم نبودن دنده پینیون با دنده کرانویل است؛ که از تماس عادی بین دندنه‌ها جلوگیری می‌کند. این وضعیت موجب ساییدگی سریع دندنه‌ها

می شود و صدای آن به تدریج به خر خر مبدل می شود. قبل از گسترش عیوب و رسیدن آن به این حد باید آن را اصلاح کرد زیرا ممکن است باعث شکستن دندنه ها و پوسته شود. با چک کردن شکل تماس دندانه ها بهترین شکل تماس برای صدای کمتر و عمر بیشتر را می توان به دست آورد.

پژوهش کنید

- ۱ با استفاده از اینترنت در مورد شکل در گیری دندنه های هیپویدی در زمان انتقال نیرو پژوهش کنید.
- ۲ با مراجعه به مکانیک های مجبوب درخصوص روش های تشخیص عیوب دیفرانسیل پژوهش کنید.



نمایش فیلم


فیلم بستن مجموعه دیفرانسیل بر روی اکسل عقب



بستن مجموعه دیفرانسیل کامل روی پوسته اکسل

معمولًاً مراحل بستن مطابق مراحل باز کردن است. اما جهت رعایت نکات مهم مربوط به بستن به راهنمای تعمیرات مجموعه دیفرانسیل خودروی مربوطه مراجعه کنید. اما نکات مهم مربوط به آن در تصاویر زیر آمده است.

محل اتصال بر روی مجموعه دیفرانسیل و پوسته اکسل را کاملاً تمیز و خشک کنید.



مطابق شکل ۴-۶۳ واشر آب بند بین بدنه دیفرانسیل و اکسل را چسب زده و در محل خود نصب کنید.

شکل ۴-۶۳- استفاده از چسب آب بندی

قبل از نصب مجموعه دیفرانسیل، داخل پوسته اکسل را از نظر وجود براده کنترل کنید و در صورت مشاهده کاملاً تمیز شود.

نکته



پودمان چهارم؛ تعمیر دیفرانسیل خودروهای ...



شکل ۴-۶۴- اعمال گشتاور مناسب هنگام بستن

مطابق شکل ۴-۶۴ مجموعه کامل دیفرانسیل را بر روی پیچ‌های پوسته اکسل قرار داده و پس از سوار کردن واشرهای فنری، مهره‌ها را با گشتاور مناسب سفت کنید.

در مورد انواع چسب آب‌بند و تفاوت محل استفاده آنها پژوهش کنید.

پژوهش کنید



۱ با استفاده از ابزار مخصوص و با توجه به دستورالعمل کتاب تعمیرات، واشرهای تنظیم پینیون دیفرانسیل موجود در کارگاه را مشخص و آن را نصب کنید.

۲ مجموعه هوزینگ دیفرانسیل‌های موجود در کارگاه را مطابق دستورالعمل کتاب تعمیرات، نصب کنید.

۳ مجموعه هوزینگ دیفرانسیل را روی پوسته دیفرانسیل مطابق دستورالعمل کتاب تعمیرات، نصب کرده و تنظیمات آن را انجام دهید.

۴ آزمون رنگ را انجام دهید.

۵ مجموعه دیفرانسیل را بعد از انجام تنظیمات بر روی پوسته اکسل نصب کنید.

فعالیت
کارگاهی



در حین و پس از انجام کار به مسائل زیست‌محیطی (آلایندگی محیط کار) و آراستگی (AS) محیط کار توجه کنید.

نکات زیست
محیطی



ارزشیابی شایستگی تعمیر دیفرانسیل

شرح کار:

کنترل دیفرانسیل (نشتی، لقی، صدای غیر عادی، لرزش و ...) رفع عیوب شامل نشتی و شل بودن اتصالات بدون باز کردن قطعات دیفرانسیل، تکمیل چک لیست نهایی، نقشه‌خوانی مکانیکی دیفرانسیل، باز کردن تجهیزات جانبی از روی دیفرانسیل، باز کردن مجموعه دیفرانسیل از روی خودرو، باز کردن اجزای دیفرانسیل، بررسی اجزای دیفرانسیل، تعویض، نصب و تنظیم اجزای دیفرانسیل، بستن اجزای دیفرانسیل بر روی خودرو، بستن تجهیزات جانبی روی خودرو، آماده‌سازی و کنترل نهایی دیفرانسیل

استاندارد عملکرد:

با استفاده از تجهیزات لازم و دستورالعمل‌های تعمیرات موتور، ضمن بررسی و آزمایش‌ها دیفرانسیل، تعمیرات انواع دیفرانسیل عقب خودروهای سواری موجود را انجام دهد.

شخص‌ها:

مشاهده رؤیه تشخیص عیوب (صدای غیر عادی، لرزش و لقی) مجموعه دیفرانسیل در آزمون حرکتی خودرو - مشاهده سطوح اتکای جک زیر خودرو - مشاهده روند عیب‌یابی دیفرانسیل (نشتی و لقی) در حالت ایستایی مطابق دستورالعمل - مشاهده چک لیست تکمیل شده - تخلیه کامل روغن دیفرانسیل - کنترل روند پیاده‌سازی مجموعه دیفرانسیل از روی خودرو مطابق دستورالعمل - کنترل روند عیب‌یابی، تعمیر، تنظیم و بستن مجموعه دیفرانسیل مطابق دستورالعمل - کنترل فرایند نصب مجموعه دیفرانسیل بر روی خودرو مطابق دستورالعمل - کنترل نهایی عملکرد مجموعه دیفرانسیل پس از انجام کار

شرایط انجام کار:

کارگاه - زمان ۱۵۵ دقیقه - جک بالابر - کمپرسور باد - آچار پنوماتیکی - ابزار مخصوص - ساعت لقی‌سنجد - فیلر - خودرو - جعبه ابزار مکانیکی - رنگ تست - استند تعمیرات - کتاب راهنمای تعمیرات - لوازم یدکی مجموعه دیفرانسیل - تورکمتر - چسب آب‌بندی

معیار شایستگی

ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی	نمره هنرجو
۱	رفع عیوب بدون باز کردن از روی خودرو	۲	
۲	باز کردن دیفرانسیل از روی خودرو	۱	
۳	رفع عیوب دیفرانسیل پس از پیاده‌سازی	۲	
۴	بستن دیفرانسیل	۲	

شایستگی‌های غیرفنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست‌محیطی و نگرش:

با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست‌محیطی و با در نظر گرفتن خطرات در فرایند انجام کار، اقدام به عیب‌یابی و رفع عیوب دیفرانسیل کنید.

میانگین نمرات

حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی، ۲ می‌باشد.

پودمان ۵

تعمیر پلوس



واحد یادگیری ۵

شاپیستگی تعمیر پلوس

مقدمه

چگونه گشتوار به آخرين عضو مجموعه انتقال قدرت يعني چرخها مى رسد؟ آيا جلو محرک يا عقب محرک بودن، تأثيری در ساختمان و چگونگی انتقال قدرت به چرخها ايجاد مى کند؟ تأثير عملکرد نادرست پلوس روی سایر اجزای خودرو چيست؟

استاندارد عملکرد

پس از پایان این فصل، هنرجویان توانایی عیب‌یابی و تعمیرات انواع مجموعه پلوس را به دست می‌آورند.

پودهمان پنجم: تعمیر پلوس



پیش آزمون

جهت ارتباط آموخته‌های قبل با موضوعات بعدی و ایجاد دید کلی نسبت به این بخش، به سوالات پیش آزمون پاسخ دهید.

- ۱ در یک خودرو، گشتاور و دور موتور به کدام چرخ‌ها منتقل می‌شود؟

الف) به همه چرخ‌ها ب) به چرخ‌های عقب ج) به چرخ‌های جلو
- ۲ در خودروهای سواری متداول امروزی، کدام یک از محورها محرک هستند؟

الف) محور جلو ب) محور عقب ج) محور عقب و جلو
- ۳ با توجه به مطالبی که درباره جعبه‌دنده‌ها آموخته‌اید برای شکل‌های زیر نسبت دنده محاسبه کنید و مسیر انتقال نیرو را قطعه به قطعه در دنده‌های یک و سه نام ببرید.



- ۴ آیا دور و گشتاور بعد از خروج از دیفرانسیل تا چرخ‌ها تغییر می‌کند؟
- ۵ آیا فاصله دیفرانسیل و چرخ در خودروهای جلو محرک همیشه ثابت است؟ اگر ثابت نباشد تغییر فاصله را چگونه می‌توان جبران نمود؟

وظیفه، ساختمان، انواع و عملکرد مجموعه پلوس

آیا انتقال نیرو تحت زاویه امکان‌پذیر است؟ چگونه؟ در مورد روش‌های مختلف آن بحث کنید.

فکر کنید



اصول عملکرد پلوس‌ها

نمایش فیلم



پلوس‌ها:

چرخ

پلوس

دیفرانسیل

براساس نمودار بالا پلوس بین کدام عضوها قرار دارد؟ به نظر شما ارتباط پلوس با این دو عضو، به چه صورتی باید باشد و پلوس چه وظیفه‌ای دارد؟

کارکلاسی



آیا امکان دارد خودرویی پلوس نداشته باشد؟ چگونه؟

فکر کنید



انواع پلوس

پلوس‌ها به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند. پلوس‌های یکپارچه - پلوس‌های مفصل دار.


با راهنمایی هنرآموز جدول زیر را کامل کنید.

کارکلاسی



دلیل	نوع	ردیف
..... وجود سیستم تعليق یکپارچه	پلوس یک پارچه	
.....	پلوس مفصل دار	

پودمان پنجم: تعمیر پلوس



شکل ۱-۵-۵- تغییر زاویه چرخ‌ها در اثر ناهمواری‌های جاده و چرخش فرمان

پلوس خودروهای جلو محرک

توان موتور در خودروهای جلو محرک و «چهارچرخ» محرک، باید به چرخ‌هایی در جلوی خودرو انتقال یابد که علاوه بر محرک بودن، فرمان‌پذیر نیز باشند. همچنین به دلیل حرکت بالا و پایین چرخ (تعليق مستقل)، تغییرات زاویه‌ای در چرخ ایجاد می‌شود. یعنی ارتفاع چرخ و زاویه فرمان گیری آن دارای نوسان زیادی است. شکل ۱-۵-۵ تغییر زوایای ناشی از تغییر زاویه فرمان و ناهمواری‌های جاده را نشان می‌دهد.

فکر کنید




آیا میزان تغییر زاویه در گردش به دو طرف و یا هنگام بالا و پایین شدن محدودیت خاصی دارد؟ چرا؟
(از شکل ۱-۵-۵ کمک بگیرید).

برای انتقال توان بین خروجی دیفرانسیل و محور چرخ، و جبران تغییرات زاویه‌ای به وجود آمده، و سرعت دورانی یکسان بین آنها، این نوع پلوس‌ها باید دارای مفصل مستحکمی باشند.

مفصل‌های سرعت ثابت

مفصل‌های سرعت ثابت از مهم‌ترین اجزای پلوس‌های جلو محرک هستند. این مفصل‌ها دارای ویژگی‌های زیادی هستند که در پلوس‌های جلوی بسیاری از خودروهای چهار چرخ محرک و نیز خودروهای با سیستم تعليق عقب مستقل استفاده شده‌اند. وظایف مفصل‌های سرعت ثابت در نمودار زیر آمده است.



نمایش فیلم



تغییر سرعت دوران مفصل چهارشاخه گاردان

با جستجو در منابع کتابخانه‌ای و اینترنت، تفاوت بین مفصل چهارشاخه گاردان و مفصل سرعت ثابت پلوس را پژوهش کنید.

پژوهش کنید






منظور از اصطلاح «سرعت ثابت» در مفصل‌های پلوس چیست؟


انواع مفصل سرعت ثابت

مفصل‌های سرعت ثابت با توجه به عوامل مختلف دارای ساختمان‌های متفاوتی هستند که در نمودار زیر نشان داده شده است.



مفصل‌های داخلی و بیرونی:


در خودروهای جلو محرک، برای هر یک از پلوس‌ها از دو مفصل سرعت ثابت استفاده شده است. مانند شکل ۲-۵، مفصلي را که به جعبه‌دنده و یا دیفرانسیل و مرکز خودرو نزدیک‌تر است، مفصل داخلی یا میانی و مفصلي را که به چرخ نزدیک است، مفصل بیرونی می‌نامند. در خودروهای عقب‌محرك (و یا چهارچرخ محرك) با سیستم تعليق عقب مستقل، مفصل نزدیک به دیفرانسیل مفصل داخلی و مفصل نزدیک به چرخ را مفصل بیرونی می‌نامند.



شکل ۲-۵- موقعیت قرارگیری مفصل بیرونی و مفصل داخلی روی خودرو

پودمان پنجم: تعمیر پلوس

مفصل ثابت و مفصل کشویی: مفصل‌های سرعت ثابت در هر دو نوع **ثابت** و **کشویی** وجود دارند. در خودروهای جلو محرک، مفصل داخلی از نوع مفصل کشویی است شکل ۳-۵. هوزینگ یا لاله‌ای این مفصل به شفت خروجی از دیفرانسیل متصل است.



شکل ۳-۵- مفصل سرعت ثابت از نوع سه شاخه‌ای کشویی

کارکلasi



با توجه به شکل ۳-۵، به نظر شما کشویی بودن و یا مفصلی بودن، کدامیک از اهداف ذکر شده در جدول زیر را تأمین می‌کند؟ با راهنمایی هنرآموز کامل کنید.

ردیف	هدف	کشویی - مفصلی - هر دو
۱	امکان حرکت بالا و پایین پلوس‌ها هنگام عبور از دست اندازهای جاده	
۲	امکان تغییر طول مؤثر پلوس‌ها هنگام جابه‌جایی سیستم تعلیق خودرو	



شکل ۴-۵- مفصل سرعت ثابت از نوع ساچمه‌ای ثابت

در چرخ‌های جلویی که محرک هستند، مفصل بیرونی اغلب از نوع ثابت می‌باشد و قادر حركت کشویی برای تغییر طول مؤثر پلوس است. مفصل بیرونی برای فرمان‌پذیر بودن چرخ‌های جلو باید زاویه عملکردی خیلی بیشتری داشته باشد؛ و معمولاً در دو نوع «مفصل ساچمه‌ای ثابت» و یا «مفصل سه شاخه‌ای ثابت» است. شکل ۴-۵ نمونه‌ای از مفصل‌های سرعت ثابت ساچمه‌ای از نوع ثابت را نشان می‌دهد.



شکل ۵-۵- پلوس‌ها در خودروی جلومحرک

فکر کنید



به نظر شما تفاوت پلوس در خودروهای جلو محرک و عقب محرک در چیست؟
(از مقایسه شکل‌های ۵-۲ و ۵-۵ کمک بگیرید)

کار کلاسی




با توجه به اینکه در خودروها عموماً فرمان در چرخ‌های جلو استفاده می‌شود، اگر خودرو عقب محرک باشد، چه نوع مفصلی را برای این نوع پلوس‌ها پیشنهاد می‌کنید؟ چرا؟

فکر کنید




مفصل‌های ساچمه‌ای ثابت:

این مفصل‌ها که مفصل ژپا (RZEPPA) نیز نامیده می‌شوند، در بیشتر خودروهای جلو محرک به عنوان مفصل بیرونی چرخ‌های فرمان‌پذیر به کار رفته‌اند. شکل ۶-۵ اجزای این مفصل را نشان می‌دهد.



شکل ۶-۵- اجزای مفصل سرعت ثابت ساچمه‌ای از نوع ثابت

پودمان پنجم: تعمیر پلوس



اگر مانند شکل ۷-۵، نمای جانبی را در نظر بگیرید، مشاهده می‌کنید که ساقمه‌های مفصل، همواره زاویه ایجاد شده در هر دو طرف شفت‌های مفصل را بدون توجه به زاویه‌ای که دارند به دو نیمه مساوی تقسیم می‌کنند. با این کار ساقمه‌ها، زاویه کار کرد مؤثر مفصل‌ها کاهش می‌یابد.

شکل ۷-۵-۷- همیشه نیمساز بودن قفسه ساقمه‌ها برای زاویه بین دو محور



فکر کنید



کم شدن زاویه کار کرد مؤثر مفصل‌ها چه تأثیری در کار کرد پلوس دارد؟ (از مبحث قفل گارдан کمک بگیرید)

مفصل‌های نوع ساقمه‌ای کشویی: دو نوع اصلی از این مفصل‌ها وجود دارد: مفصل‌های جابه‌جایی دوبل و مفصل‌های شیار منحنی.

شکل ۷-۵-۸ این دو نوع مفصل را نشان می‌دهد.



شکل ۷-۸- اجزای مفصل سرعت ثابت ساقمه‌ای جابه‌جایی دوبل و مورب از نوع کشویی




به نظر شما با توجه به ساختار مفصل‌های جابه‌جایی دوبل و شیار منحنی، هر یک، برای پلوس کدام نوع خودرو مناسب است. با راهنمایی هنرآموز جدول زیر را علامت بزنید.

چهار چرخ محرک	عقب محرک	جلو محرک	
			مفصل کشویی جابه‌جایی دوبل
			مفصل کشویی شیار منحنی



با توجه به شکل ۵-۸ تفاوت مفصل‌های جابه‌جایی دوبل و شیار منحنی در چیست؟ (تفاوت ظاهری و عملکردی)

مفصل‌های سه شاخه‌ای کشویی: این مفصل‌ها عموماً به عنوان مفصل‌های کشویی داخلی در پلوس خودروهای جلو محرک به کار رفته‌اند. شکل ۹-۹ دو نوع از این مفصل و اجزای آن را نشان می‌دهد.



شکل ۹-۹- مفصل‌های سرعت ثابت سه شاخه‌ای کشویی

پودمان پنجم: تعمیر پلوس

کارکلاسی



مفصل‌های سرعت ثابت سه شاخه‌ای کشویی نشان داده شده در شکل ۵-۹ چه تفاوتی با هم دارند؟

پژوهش‌کنید




۱ در مورد مفصل‌های سرعت ثابت سه شاخه‌ای ثابت تحقیق کنید.

۲ با تحقیق درباره خودروهای موجود در بازار جدول زیر را برای چند خودرو پر کنید.

نام خودرو	چرخ‌های محرك	نوع مفصل داخلی	نوع مفصل خارجي

پلوس در چرخ جلو محرك

پلوس‌ها در خودروهای جلو محرك می‌توانند به شکل توپير و يا تو خالي، با طول برابر و يا كوتاه و بلند باشند. شفت‌های پلوس نابرابر برای چرخ‌های جلو (شکل ۵-۱۰)، زاویه‌های نابرابر را ایجاد می‌کنند.




شکل ۵-۱۰- پلوس‌های با طول كوتاه و بلند

فکر کنید



آیا همیشه در خودروهای جلومحرک پلوس‌ها کوتاه و بلند هستند؟ آیا می‌توان آنها را هم اندازه ساخت؟
(از شکل ۱۱-۵ کمک بگیرید)



شکل ۱۱-۵- یکسان کردن طول پلوس‌ها با استفاده از یک محور (شفت) واسطه میانی

پژوهش کنید



با مراجعه به کتاب راهنمای تعمیرات خودروهای مختلف و یا مشاهده خودروهای موجود در بازار جدول زیر را کامل کنید.


ردیف	نام خودرو جلومحرک	پلوس‌های نامساوی	پلوس‌های مساوی
۱			
۲			
۳			
۴			

فکر کنید



مطابق شکل ۱۲-۵ روی بعضی پلوس‌ها ممکن است وزنه کوچکی باشد که به یک نیمه پلوس اضافه می‌شود؛ وظیفه این وزنه کوچک چیست؟

پودمان پنجم: تعمیر پلوس



شکل ۵-۱۳- شکل شماتیک سیستم انتقال قدرت



شکل ۵-۱۲- پلوس با وزنه ارتعاش‌گیر

کارکلاسی



با توجه به شکل ۵-۱۳ جدول را تکمیل کنید.

پاسخ	سؤال	پاسخ	سؤال
	آیا تعداد چرخ‌های محرک در این شکل همیشه ثابت است؟		چرخ‌های محرک کدام‌اند؟
	چرخ‌های عقب، تعلیق یکپارچه دارند یا مستقل؟		چند پلوس و مفصل پلوس وجود دارد؟
	دیفرانسیل مرکزی کدام است؟		تعداد کلی مفصل‌ها چند عدد است؟

پلوس در اکسل عقب

کارکلاسی



با توجه به مطالب ذکر شده در مورد انواع مفصل‌ها، جدول زیر را برای خودروهای عقب محرک کامل کنید. سپس دلایل انتخاب خود را به صورت مختصر بنویسید.

اکسل چندپارچه	اکسل یکپارچه	نوع مفصل مورد نیاز

پژوهش کنید

نحوه اتصال پلوس به چرخ دنده پلوس دیفرانسیل و یاتاقان بندی پلوس سمت دیفرانسیل عقب چگونه است؟



یاتاقان بندی پلوس

انواع یاتاقان بندی پلوس‌های خودروهای عقب محرک با تعلیق یکپارچه

نمایش فیلم



اگر در خودروهای عقب محرک با اکسل یکپارچه پلوس ببرد، آیا خودرو حرکت خواهد کرد؟

فکر کنید




با توجه به فیلم آموزشی و راهنمای هنرآموز شکل ۵-۱۴ را کامل کنید.

کارکلاسی



تصویر	نوع یاتاقان بندی و خصوصیات
	نوع: سواری موارد استفاده: سواری
	نوع: سه چهارم شناور موارد استفاده: کامیونت، نیسان وانت

پودمان پنجم: تعمیر پلوس



فکر کنید



اعمال نیروهای عرضی به خودرو مانند دور زدن خودرو، چه تأثیری بر پلوس‌ها و یاتاقان‌های آن دارد؟ و با شکسته شدن پلوس، خودرو چه وضعیتی پیدا می‌کند؟ (در هر نوع به صورت مجزا)

جدول زیر را با توجه به فیلم و راهنمایی معلم تکمیل کنید.

قطعاتی که نیروی وزن خودرو را متحمل می‌شوند	نیروهای وارده به پلوس در اثر نیروهای جانبی خودرو	نیروهای وارده به پلوس در حرکت مستقیم خودرو	نیروهای وارده به پلوس در حرکت خارجی کنس خارجی	محل تکیه گاه کنس خارجی	محل تکیه گاه کنس داخلی	نوع بلبرینگ	تعداد بلبرینگ	
	نیروی خمسم و پیچش	نیروی خمسم و پیچش					۱	نیمه شناور
				پوسته اکسل				سه چهارم شناور
						مخروطی		تمام شناور

بحث کلاسی




نیروهای خمسمی و برشی پلوس چگونه حذف می‌شوند؟

پژوهش کنید



با مراجعه به راهنمای تعمیرات خودروها و یا تعمیرگاهها، جدول زیر را برای چند خودرو تکمیل کنید.

نام خودرو	یاتاقان بندی نیمه شناور	یاتاقان بندی سه چهارم شناور	یاتاقان بندی تمام شناور	یاتاقان بندی تمام شناور



شکل ۵-۱۵- اکسل عقب محرک یکپارچه

اکسل شکل ۵-۱۵، از نظر یاتاقان بندی از کدام نوع است؟ نام قطعات را بنویسید.

کارکلاسی



پودمان پنجم: تعمیر پلوس

ارتباط پلوس با سایر قطعات و استاندارد روانکارهای پلوس



أنواع گریس مفصل سرعت ثابت
مفصل‌های سرعت ثابت، گریس‌های مخصوصی نیاز دارند.

بیشترین نوع گریس در مفصل‌های سرعت ثابت، از نوع مولیبدن-دی‌سولفید است. هنگام تعویض مفصل سرعت ثابت و یا گردگیر، باید از گریس توصیه شده استفاده کرد. (شکل ۵-۱۶).

توجه کنید که رنگ گریس تعیین نمی‌کند که از آن در کدام نوع مفصل استفاده شود.

شکل ۵-۱۶- گریس مخصوص و کافی همراه گردگیر تعویضی
مفصل‌های سرعت ثابت

فکر کنید



اگر رنگ گریس تعیین کننده کاربرد آن در مفصل‌ها نیست، بنابراین تفاوت رنگ‌های گریس چه اهمیتی دارد؟

۱ نوع (مدل) مفصل سرعت ثابت. به عنوان مثال، مفصل‌های بیرونی (ثابت) و داخلی (کشویی) نیازهای روانکاری متفاوتی دارند.

۲ مکان مفصل روی خودرو. به عنوان مثال، مفصل‌های سرعت ثابت داخلی معمولاً در معرض بیشترین میزان گرمای قرار دارند.

۳ نوع گردگیر. گریس باید با مواد گردگیر سازگار باشد.


توجه: برای مشخص کردن گریس مورد استفاده در مفصل‌ها، به کتاب راهنمای تعمیرات خودرو مراجعه کنید.

نکته



در خودروهای عقب محرک با اکسل یکپارچه، روغن داخل دیفرانسیل قسمت‌های لازم پلوس مانند بلبرینگ را نیز روانکاری می‌نماید.

در نمودار و جدول زیر رابطه میان پلوس‌ها و سایر اجزای خودرو نوشته شده است.



جدول ارتباط پلوس با مجموعه‌های دیگر خودرو

نتیجه خرابی پلوس بر اجزای دیگر	خرابی پلوس	نتیجه خرابی اجزای دیگر روی پلوس	اثر خرابی اجزای دیگر روی پلوس‌ها
خراب شدن مفصل‌ها و گردگیرها خراب شدن آب‌بندها و نشت روغن خرابی بلبرینگ‌ها	ایجاد صدا و لرزش مخصوصاً هنگام پیچیدن	خراب شدن آب‌بندها و نشت روغن خرابی دنده‌های سرپلوس	ایجاد صدا و لرزش عدم انتقال گشتاور جعبه دنده و دیفرانسل جلومحرک
خراب شدن مفصل‌ها و گردگیرها خراب شدن آب‌بندها و نشت روغن خراب شدن بلبرینگ چرخ	ایجاد صدا و لرزش مخصوصاً هنگام پیچیدن	خراب شدن آب‌بندها و نشت روغن خرابی دنده‌های سرپلوس	ایجاد صدا و لرزش عدم انتقال گشتاور چرخ
خراب شدن مفصل‌ها و گردگیرها	ایجاد صدا و لرزش مخصوصاً هنگام پیچیدن	خراب شدن آب‌بندها و نشت روغن پاره شدن گردگیر فتر ضعیف یا شکسته	ایجاد صدا و لرزش سایش و خوردگی پلوس جلوبندی و تعلیق و شاسی
خرابی مجموعه دنده‌های هوزینگ	ایجاد صدا و لرزش	ایجاد صدا و لرزش نشت روغن	ایجاد بلبرینگ و کاسه دیفرانسیل عقب محرک نمد
ضعیف شدن ترمز	نشت روغن	بی اثر	سیستم ترمز بی اثر

پودهمان پنجم: تعمیر پلوس

روش‌های کنترل مجموعه پلوس (در حالت ایستا و حرکت) و روش عیب‌یابی و رفع عیب بدون بازکردن پلوس از روی خودرو با کمک نقشه‌های مکانیکی

در خودروهای جلومحرک، با وجود کار سخت و در شرایط دشوار مانند سرما و گرمای زیاد و دست اندازهای جاده در سرعت بالا، با سرویس و نگهداری مناسب، پلوس‌ها می‌توانند طول عمر بالایی داشته باشند. قبل از بازکردن پلوس‌ها باید بررسی‌های را انجام داد تا با مشخص کردن عیب اصلی و برطرف کردن آن، از بروز مجدد مشکل جلوگیری کرد. این کار با استفاده از کتاب راهنمای تعمیرات خودروی مورد نظر انجام می‌شود. بررسی و کنترل پلوس‌ها در دو حالت حرکت و ایستا انجام می‌شود.

روش کنترل پلوس‌ها در حالت حرکت خودرو:

هر صدایی از موتور، پلوس، فرمان و ... دلیل مناسبی برای بررسی خودرو است. برای بررسی وضعیت پلوس‌های خودرو در حال حرکت، ابتدا خودرو را در جاده‌ای صاف، با سرعت و شتاب مختلف و گاهی پیچیدن حرکت می‌دهیم، در این حالت باید به موارد زیر دقت کرد:

مشکل احتمالی پلوس	زمان یا موقعیت
خرابی مفصل بیرونی	هنگام دور زدن
لقی مفصل داخلی	آغاز حرکت یا شتاب ناگهانی
خرابی مفصل داخلی	لرزش در سرعت‌های بالای متوسط
تاب داشتن پلوس	افزایش لرزش به صورت تدریجی در تمامی سرعت‌ها

روش بررسی پلوس‌ها در حالت ایستای خودرو و رفع عیب بدون باز کردن پلوس‌ها:

نمایش فیلم



روش کنترل پلوس در حالت ایستا



با راهنمایی هنرآموز و توجه به فیلم آموزشی، زیرنویس تصاویر شکل ۱۷-۵ را کامل کنید.



شکل ۱۷-۵- روش بررسی ظاهری پلوس ها

- بررسی وجود جسم خارجی احتمالی روی پلوس و بازکردن آن
- سایش ناشی از تماس پلوس ها را با شاسی بررسی کنید که می تواند ناشی از فتر ضعیف یا شکسته باشد.
- لقی مفصلها را بررسی کنید. برای این کار یک طرف مفصل را نگه داشته و طرف دیگر را حول محور بچرخانید. نباید لقی وجود داشته باشد.
- اتصالات پیچ و مهرهای مربوط به پلوس و اجزایی که روی آن اثر می گذارند را گشتاورسنجدی کنید. (مانند تعليق و ...).
- در خودروهای عقب محرک نیز گشتاورسنجدی اتصالات و بررسی نشت روغن را انجام دهید.
- در خودروهای عقب محرک، بعد از جازدن پلوس و بستن طبق، لقی شعاعی بلبرینگ را بررسی کنید.

نکته

- از تماس گردگیرها با بنزین، روغن و غیره پرهیز کنید. زیرا موجب خرابی زودتر گردگیرها می شود.
- برای نصب گردگیرها یا سایر قطعات لاستیکی، در صورت نیاز به روانکاری از مایع صابون استفاده شود.



پودمان پنجم: تعمیر پلوس

عیب یابی و رفع عیب بدون باز کردن پلوس از روی خودرو و تکمیل چک لیست اطلاعات تعمیر تجهیزات کارگاهی: جک بالابر، خرک، خودرو، جعبه ابزار مکانیکی، کتاب راهنمای تعمیرات

نکته

جهت بررسی های دقیق تر و انجام تعمیرات، در صورت لزوم زیر خودرو شسته شود.



فعالیت
کارگاهی



- ۱ جسم خارجی احتمالی را از اطراف پلوس جدا کنید.
- ۲ بازدید و بررسی ظاهری پلوس را مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات خودروی مربوطه انجام دهید.
- ۳ گردگیرها و بست آنها را مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات خودروی مربوطه بررسی کنید.
- ۴ نشت روغن پلوس ها را مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات خودروی مربوطه بررسی کنید.
- ۵ گشتاور سنجی اتصالات پیچ و مهره ای پلوس ها را مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات خودروی مربوطه انجام دهید.
- ۶ چک لیست تعمیرات مربوط به پلوس ها را تکمیل کنید.
- ۷ در جدولی جلومحرک و یا عقب محرک بودن خودروهای داخل کارگاه را مشخص کنید.

فکر کنید



اگر بسته های گردگیر مفصل پلوس شل باشند، برای بررسی گریس داخل گردگیر به چه نکاتی باید توجه کرد؟

نکات ایمنی



- هنگام کار روی اجزایی مانند ترمز، فرمان و ... روی گردگیرهای پلوس را با محافظ لاستیکی یا فلزی پوشانید.
- هنگام کار از لباس کار، عینک، دستکش و ... استفاده کنید.

نکات زیست
محیطی



از پخش شدن روغن و سایر آلودگی ها در فضای کارگاهی جلوگیری کنید.

روش باز کردن انواع پلوس و روش باز کردن و بررسی اجزاء بعد از باز کردن از روی خودروی جلومحرک

پس از تحلیل نتایج آزمایش‌ها و اطمینان از نیاز به باز کردن مجموعه پلوس، جهت رفع عیب و انجام تعمیرات اقدام به باز کردن مجموعه پلوس می‌نماییم.

نمایش فیلم

روش باز کردن پلوس از روی خودرو و کنترل اجزای آن



قبل از باز کردن با مراجعه به کتاب راهنمای تعمیرات، مراحل آماده‌سازی جهت باز کردن پلوس از روی خودرو انجام شود.

کارکلاسی



با مشاهده فیلم آموزشی و راهنمای هنرآموز زیرنویس تصاویر شکل ۵-۱۸ را کامل کنید.



باز کردن پایه کمک‌فner از سگدست در صورت لزوم




نگه داشتن پلوس بعد از آزاد کردن

شکل ۵-۱۸- نکات مهم هنگام باز کردن قطعات

پودمان پنجم: تعمیر پلوس

برای خارج کردن پلوس لازم است از ابزار مخصوص استفاده شود. به کمک ابزار مخصوص پلوس کش، مجموعه پلوس را از مجموعه جعبه دنده - دیفرانسیل مطابق شکل ۵-۱۹ خارج کنید.




شکل ۵-۱۹- خارج کردن پلوس با ابزار مخصوص

نکته

- ۱ هرگز مفصل سه شاخه‌ای را نکشید. زیرا احتمال افتادن غلتک‌های سوزنی وجود دارد.
- ۲ چنانچه روند جعبه دنده تخلیه نشده باشد، برای جلوگیری از بیرون ریختن روند از کورک مناسب استفاده کنید. همچنین پس از باز نمودن پلوس برای بررسی، مانند شکل ۵-۲۰ به نکات لازم توجه کنید.



روش باز کردن و بررسی پلوس خودروی عقب محرک از روی خودرو
 پس از تحلیل نتایج آزمایش‌ها و اطمینان از نیاز به باز کردن مجموعه پلوس، جهت رفع عیب و انجام تعییرات اقدام به باز کردن مجموعه پلوس می‌نماییم.
 قبل از باز کردن با مراجعه به کتاب راهنمای تعییرات مراحل آماده‌سازی جهت باز کردن پلوس از روی خودرو انجام شود.
 مراحل باز کردن پلوس در خودروی عقب محرک مطابق تصاویر شکل ۵-۲۱ می‌باشد.



برخی نکات مورد توجه در بررسی پلوس‌های عقب محرک در شکل ۵-۲۲ نشان داده شده است.



پودمان پنجم: تعمیر پلوس



محل نشستن بلبرینگ پلوس روی اکسل را بررسی کنید.

تاب داشتن پلوس را بررسی کنید.

شکل ۲۲-۵- نکات مورد توجه در بررسی پلوس‌های عقب محرک

نکته



در صورت مشاهده نشت روغن، حتماً تعمیرات لازم انجام شود. در غیر این صورت باعث کاهش توان ترمزگیری خواهد شد.

پژوهش کنید



در مورد چگونگی باز کردن، بررسی و تعمیرات پلوس‌های $\frac{3}{4}$ شناور و تمام شناور پژوهش کنید.

فعالیت
کارگاهی



۱ چرخ و کالیپر ترمز را مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات خودروی جلو محرک مربوطه باز کنید.

۲ توپی چرخ را مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات خودروی جلو محرک مربوطه باز کنید.

۳ پلوس را مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات خودروی جلو محرک مربوطه باز کنید.

۴ قلی از جدا کردن اجزای پلوس، بررسی‌های لازم را (ظاهری، لقی) انجام دهید.

۵ چرخ و مکانیزم ترمز پارک را مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات خودروی عقب محرک مربوطه باز کنید.

۶ لنتهاي ترمز، لوله روغن ترمز و طبق لنتها را مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات خودروی عقب محرک

مربوطه باز کنید.

۷ پلوس را با ابزار مخصوص مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات خودروی عقب محرک مربوطه باز کنید.

نکات ایمنی



■ هنگام کار از لباس کار، عینک و دستکش استفاده کنید.

نکات زیست محیطی



■ از پخش شدن روغن و سایر آلودگی‌ها در فضای کارگاهی جلوگیری کنید.

■ روغن‌های استفاده شده را در مخازن مخصوص جمع آوری کنید.

روش باز کردن، بررسی و بستن اجزای مجموعه پلوس

جهت باز کردن و بررسی اجزای پلوس جلو محرک، باید به کتاب راهنمای تعمیرات مراجعه کرد. ابتدا مراحل آماده‌سازی انجام شود.

نمایش فیلم




روش باز کردن، بررسی و بستن اجزای مجموعه پلوس

کارگاهی



با مشاهده فیلم آموزشی و راهنمای هنرآموز زیرنویس تصاویر شکل ۵-۲۳ را کامل کنید.



باز کردن خار حلقوی مفصل و جدا کردن قطعات آن

پودمان پنجم: تعمیر پلوس



قبل از جداسازی هوزینگ، توبی و محور از یکدیگر، موقعیت قرارگیری قطعات نسبت به هم را با مازیک علامت بزنید.

نکته



علامت گذاری روی موقعیت قطعات نسبت به هم و محل گردگیر به چه دلیل باید انجام شود؟

فکر کنید



پس از تحلیل نتایج بررسی‌ها و اطمینان از نیاز به تعویض مجموعه پلوس، اقدام به تعویض مجموعه پلوس می‌کنیم.

نکته




در صورت خرابی هر یک از قطعات مجموعه مفصل پلوس، معمولاً مفصل را به طور کامل تعویض می‌کنند.

برای بستن اجزای مفصل سرعت ثابت به موارد نشان داده شده در شکل ۵-۲۴ دقت کنید.



نکته

با توجه به تنوع گردگیرها مانند شکل ۵-۲۵ هنگام تعویض گردگیرها، برای هر مفصل، گردگیر مناسب استفاده شود.



شکل ۵-۲۵- انواع گردگیرهای مفصل‌های سرعت ثابت پلوس

پودمان پنجم: تعمیر پلوس

باز کردن و بررسی اجزای پلوس عقب محرک

امروزه معمولاً بررسی تاب پلوس و فلانچ و تعویض بلبرینگ در خودروهای عقب محرک، در واحد تراشکاری انجام می‌شود.

نکته



در مورد چگونگی بررسی تاب پلوس و فلانچ و تعویض بلبرینگ، با مراجعه به واحدهای تراشکاری پژوهش کنید.

پژوهش کنید



آیا همیشه می‌توان از مهره مرکزی پلوس مجدداً استفاده کرد؟ چرا؟

فکر کنید



باز کردن، بررسی، تعویض و بستن اجزای مجموعه پلوس

تجهیزات کارگاهی: جک بالابر، خودرو، جعبه ابزار مکانیکی، ابزار مخصوص، ابزارهای اندازه‌گیری دقیق، خرک، کتاب راهنمای تعمیرات، لوازم یدکی مجموعه پلوس، گریس

- ۱ اجزای پلوس را مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات خودروی جلومحرک مربوطه باز کنید.
- ۲ اجزای پلوس را مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات خودروی جلومحرک مربوطه بررسی کنید.
- ۳ اجزای پلوس را مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات خودروی جلومحرک مربوطه تعویض کرده و بررسی‌های ظاهری و لقی را انجام دهید.
- ۴ بعد از تعویض اجزای پلوس عقب محرک و بازگشت از واحد تراشکاری، بررسی‌های لازم (ظاهری، لقی) را برای اطمینان از درستی تعمیرات انجام دهید.

فعالیت
کارگاهی



هنگام کار از لباس کار، عینک، دستکش و ... استفاده کنید.

نکات ایمنی



از پخش شدن روغن و سایر آلودگی‌ها در فضای کارگاهی جلوگیری کنید.

نکات زیست
محیطی



روش سوار کردن پلوس روی خودرو



شکل ۲۶-۵-بررسی محل نصب پلوس

روش بستن پلوس‌ها روی خودرو مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات خودروی مربوطه، عکس مراحل باز کردن است.

نکات لازم برای بستن مجموعه پلوس جلو محرک

۱ قبل از نصب مجموعه پلوس روی مجموعه جعبه‌دنده و دیفرانسیل، محل قرارگیری آن را از نظر نشتی، سایش، تغییر شکل و ... بررسی کنید (شکل ۵-۲۶).

۲ قبل از نصب مجموعه پلوس روی توپی چرخ، هزار خار چرخ را از نظر سالم بودن بررسی کنید.

۳ وضعیت سیبیک‌ها و کمک فنر را بررسی کنید.

۴ اتصالات پیچ و مهره‌ای را تعویض کنید.

۵ در بعضی از خودروها باید به جهت نصب خارها دقت شود. روش بستن پلوس‌های عقب محرک، مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات خودروی مربوطه، عکس مراحل باز کردن است.

نکات مورد توجه هنگام بستن پلوس:

■ هنگام جازدن پلوس در پوسته اکسل، دقت نمایید که درگیری هزارخار سرپلوس و چرخ‌دنده پلوس دیفرانسیل به درستی انجام شود و از زدن ضربه پرهیز کنید.

■ بعد از جازدن پلوس و بستن طبق، لقی شعاعی بلبرینگ را بررسی کنید.

■ هنگام بستن قطعات مجموعه ترمز عقب، آنها را با مواد شوینده مناسب تمیز کنید.

بستن مجموعه پلوس روی خودرو و کنترل نهایی

تجهیزات کارگاهی: جک بالابر، خودرو، جعبه ابزار مکانیکی، ابزار مخصوص، خرک، کتاب راهنمای تعمیرات، روغن دنده مناسب

فعالیت
کارگاهی

- ۱ مجموعه پلوس‌ها را مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات خودروی مربوطه روی خودرو نصب کنید.
- ۲ اجزایی را که برای باز کردن پلوس‌ها باز شده بودند را مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات خودروی مربوطه ببندید.
- ۳ کنترل نهایی (در حالت حرکت و ایستا) را مطابق با کتاب راهنمای تعمیرات خودروی مربوطه انجام دهید.



پودهمان پنجم: تعمیر پلوس

نکات ایمنی



هنگام کار از لباس کار، عینک، دستکش و ... استفاده کنید.

نکات زیست
محیطی



از پخش شدن روغن و سایر آلودگی‌ها در فضای کارگاهی جلوگیری کنید.

ارزشیابی شاپسٹگی تعمیر پلوس

شرح کار

کنترل پلوس در حالت ایستا و حرکت، رفع عیوب بدون باز نمودن پلوس از روی خودرو، تکمیل چک لیست اطلاعات تعمیر، باز کردن مجموعه پلوس از روی خودرو، کنترل مجموعه پلوس پس از باز کردن از روی خودرو، باز کردن اجزای مجموعه پلوس، بررسی، تعویض و بستن اجزای مجموعه پلوس، بستن مجموعه پلوس روی خودرو، کنترل نهایی مجموعه پلوس روی خودرو

استاندارد عملکرد:

با استفاده از تجهیزات لازم و کتاب راهنمای تعمیرات خودرو، ضمن بررسی و آزمایش‌های اجزای پلوس‌ها، تعمیرات لازم دوی، خودروهای سواری، موحد، انجام دهد.

شاخص‌ها:

بررسی و کنترل پلوس در حالت ایستا و حرکت، بررسی و مشاهده عیوب رفع شده بدون باز نمودن پلوس از روی خودرو، بررسی چک لیست تکمیل شده اطلاعات تعمیر، بررسی باز کردن مجموعه پلوس از روی خودرو، بررسی و کنترل مجموعه پلوس پس از باز کردن از روی خودرو، بررسی باز کردن اجزای مجموعه پلوس، بررسی کنترل - تعویض و نصب اجزای مجموعه پلوس، پرسی پستان مجموعه پلوس روی خودرو، بررسی و کنترل نهایی مجموعه پلوس روی خودرو

شرایط انجام کار

کارگاه، خودرو، جک بالابر، خرک، مجموعه پلوس جلومحرک، مجموعه پلوس عقب محرک، ابزار مخصوص، گریس مخصوص مفصل سرعت ثابت، روغن دندۀ مناسب، جعبه ابزار مکانیکی، کتاب راهنمای تعمیرات مکانیکی خودرو.

معیار شایستگی			
ردیف	مرحله کار	حداقل نمره قبولی	نمره هنرجو
۱	رفع عیوب بدون باز نمودن مجموعه پلوس	۲	
۲	باز کردن مجموعه پلوس از روی خودرو	۲	
۳	تعمیر مجموعه پلوس خودرو	۱	
۴	بس تن مجموعه پلوس روی خودرو	۲	
	شاپیوکی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با در نظر گرفتن خطرات در فرایند انجام کار، اقدام به عیوب یابی و رفع عیوب پلوس کنید.		
	میانگین نمرات		

حداقل میانگین نمرات هنر جو پایی قبولی و کسب شایستگی، ۲ است.

منابع

- ۱- برنامه درسی رشته مکانیک خودرو، ۱۳۹۴، سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، دفتر تألیف کتاب‌های درسی فنی و حرفه‌ای و کارداش.
 - ۲- کتاب تکنولوژی شاسی و بدنه، کد درس ۱۸۸۹، سال ۱۳۹۳.
 - ۳- کتاب انتقال قدرت خودرو های سواری کد ۶۰۸/۲، سال ۱۳۹۲
- 4- Jack Erjavec , “Automotive technology Asystem Approach “ , 5th edition , 2009 , Delmar Cengage Learning.
- 5- James D. Halderman “ Automotive technology principles ,Diagnosis and service “ , 4th Edition , 2011 , Prentice Hall.
- 6- James E. Duffy , “Modern Automotive Technology “ , 7th Edition , 2009 , Goodheart-Willcox.
- 7- Christopher Hadfield , ” Today’s Technician Automotive engine repair and rebuilding “ 4th Edition , , Delmar Cengage Learning.
- 8- Advanced Automotive Fault Diagnosis, “4th edition “ Tom denton , 2017 , Routledge; 4 edition (July 14, 2016).



سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی جهت ایفاده نقش خطیر خود در اجرای سند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران، مشارکت معلمان را به عنوان یک سیاست اجرایی مهم دنبال می‌کند. برای تحقق این امر در اقدامی نوآورانه سامانه تعاملی بر خط اعتبارسنجی کتاب‌های درسی راه اندازی شد تا با دریافت نظرات معلمان درباره کتاب‌های درسی نونگاشت، کتاب‌های درسی را در اولین سال چاپ، با کمترین اشکال به دانش‌آموزان و معلمان ارجمند تقدیم نماید. در انجام مطلوب این فرایند، همکاران گروه تحلیل محتوای آموزشی و پژوهشی استان‌ها، گروه‌های آموزشی، دبیرخانه راهبری دروس و مدیریت محترم پژوهه آقای محسن باهو نقش سازنده‌ای را بر عهده داشتند. ضمن ارج نهادن به تلاش تمامی این همکاران، اسامی دبیران و هنرآموزانی که تلاش مضاعفی را در این زمینه داشته و با ارائه نظرات خود سازمان را در بهبود محتوای این کتاب یاری کرده‌اند به شرح زیر اعلام می‌شود.

کتاب تعمیر جعبه‌دنده و دیفرانسیل با کد ۲۱۱۴۸۹

ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت	ردیف	نام و نام خانوادگی	استان محل خدمت
۱	سعید اکبرزاده	آذربایجان شرقی	۱۰	علی‌رضا عابدی	اصفهان
۲	مهردی بزرگری	یزد	۱۱	مهردی دارابی	همدان
۳	محمد خوب چهره	خراسان جنوبی	۱۲	احمدرضا رنجبر	خراسان رضوی
۴	سید حمید عزیزی	کرمانشاه	۱۳	سعید نصیری	فارس
۵	علی منتی	ایلام	۱۴	سعید دهقان	گلستان
۶	ابوالفضل بخشی نژاد	سمنان	۱۵	مرتضی کاظم خانلو	قزوین
۷	سید نعیم موسوی	خوزستان	۱۶	جابر نوری	گیلان
۸	حمید اکبری	اردبیل	۱۷	صدیق حسن پور	آذربایجان غربی
۹	حمید حسین صحت بخش	یزد	۱۸	مجید سیاسی	سیستان و بلوچستان

هنسر آموزان محترم، هنسر جیان عزیز و اولیای آنان می توانند نظرهای اصلاحی خود را درباره مطالب این کتاب از طریق نامه
به شانسی تهران - صندوق پستی ۴۸۷۴ / ۱۵۸۷۵ - کروه درسی مربوط و یا پیام نگار tvoccd@roshd.ir ارسال نمایند.

وبگاه: www.tvoccd.medu.ir

دفتر تاینکتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش